コンパクトボディーに多機能をまとめた汎用スピード&タコメーター 機能:スピードメーター・タコメーター・オドメーター・トリップメーター・電圧計・ガソリン計・警告表示 最高速度記録・最高回転数記録・最高電圧記録・ニュートラル表示機能 Speed & Tacho meter ■AC9V~20V DC8V~18Vに対応する高耐 ឱ源回路を採用し、汎用性を高めています。 PECIAL PARTS KEGÁW ■警告表示(マークが点滅) オイル、FI警告のどちらか選択可能 数字式タコメーター ~19900rpm 最高回転数記録 ステンレスボディー **目盛り式タコメー** ■ニュートラル表示 15000rpm 最高回転数記録 スピードメーター 最高速度記録 DGIEV AGIEV ~199km/h km/h RPM WARNING – ∼99999km 9999.9km トリップメーター・ **Fuel** 電圧計(DC8.0V~18.0V) ガソリン計 11段階表示(表示無しが0) 残り2目盛りから点滅表示になり警告 最高電圧記録 Odo | Trip スイッチにより表示を切替え可能 Voltmeter 全点灯イメージ クランプホルダーは別売になります。 Recording



■ミディアムLCDスピード&タコメーター

対象:汎用 AC12Vバッテリーレス車 DC12Vバッテリー搭載車

■弊社製LEDヘッドライトキットの同時装着は可能です。

品番 05-05-0028 ¥18,500(税抜)

メーター本体と付属汎用メーターステーの寸法図





<mark>■クランプホルダー(φ22/φ22.2ハンドルパイプ対応) 09-01-1017 ¥3,300(税抜) </mark>メーターをハンドルパイプにクランプし取付けるアダプターです。

km/h

■メーターの機能と付属パーツの詳細

69°

□ スピードメーター

最高表示速度は199km/h 1km/h単位

199km/hを超えると199のまま点滅表示 最高速度記録(リセット可能) 速度検知はケーブル式、金属センサー式(別売)から選択可能。

ケーブル式の場合、JIS標準の1400rpm時60km/hを基準に50%から 210%の範囲において、1%単位で設定可能。 金属センサー式(別売)の場合、タイヤ外周長と信号の数を設定。

・ 安イヤ外周長の調整範囲は300から2500mm 1mm単位 信号数の調整範囲は1から60pulse 1pulse単位

□ タコメーター

RPM

目盛り式:最高表示は15000rpm(15.0)500rpm単位(0.5) 500rpm未満は四捨五入 最高回転数記録(リセット可能) 数字式:最高回転数は19900rpm(19.9) 100rpm単位(0.1) 19900rpmを超えると、19.9のまま点滅表示。

100rpm未満は四捨五入 ■設定できるクランクシャフト1回転あたりのパルス数

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 34, 36 ■点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の

■点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の 読み込みにも対応する、汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備

TOREGOMA IN THE STATE OF THE ST

□ 警告表示

WARNING

オイル、FI警告のどちらか選択可能 GNDに接続するか、DC+12Vへ接続することで警告表示。 ※LEDの電流量制御回路をFCU側に内蔵している車両には使用出来ません。



□ ガソリン計

Fuel

11段階表示(表示無しが0)残り2目盛りから点滅表示になり警告します。 表示無しになると"!"とE.Fマークが点滅し、警告します。 6種類のプリセット抵抗値とUSER(ユーザー設定)、SW(スイッチ式)に対応。 (プリセット抵抗値:100Ω、180Ω、215Ω、270Ω、390Ω、510Ω) USER(ユーザー設定)は抵抗値を0~1500Ωの間で任意の値を入力可能。 SW(スイッチ式)はZOOMERのようなON/OFFスイッチ式のセンサー用 ※モンキー(F)などの加勢オフォールセンサーに対対応しておりません。



1254

□ オドメーター(走行距離)

Odo

~99999km ユーザー設定可能

□ トリップメーター(消去可能走行距離)

Trip

~9999.9km

□ 電圧計

Voltmeter

DC8.0V~18.0V 最高電圧記録(リセット可能)電圧計機能を使用するか否かの選択可能。※AC電源時は電圧計を使用出来ません

■汎用性に優れた小型セパレート速度センサーユニット、 各種ユニットステー、ラバーマウントタイプ汎用メーターステーを付属。



■小型セパレート速度センサーユニット

JISケーブル式スピードメーターの車両に対応。(日本工業規格ケーブル) セパレートタイプなので、いるいろな長さのスピードメーターケーブル に対応することが出来ます。メーター付属品 コード長:約250mm



■別売弊社製金属反応式速度センサーにも対応

スピードメーターがケーブル式ではない車両に対応します。 - 金属反応式速度センサーセット

コード長1750mm 05-06-0005 ¥3,300(税抜) コード長1000mm 05-06-0009 ¥3,000(税抜) 延長コード1000mm 05-06-0010 ¥540(税抜)



■汎用性に優れた各種ユニットステー

汎用性に優れた各種ユニットステーが付属している為、いろいろな車両やカスタム車両にご使用頂けます。 又、ユニットステーを使用し、メーター本体裏側に速度センサーユニットを取付ける事も可能です。



■ホワイトLEDバックライト

5段階輝度調整機能付き



ILL

■ニュートラル表示付き

メーター変更後、ニュートラルインジケーターが無くなる場合 に使用します。



■最高記録

Recording

最高速度・最高回転数・最高電圧を記録し、外部スイッチの切 替えにより、表示することが出来ます。

■外部スイッチ付き



オド・トリップ・電圧計の表示切替え、及びリセットは、外部スイッチひとつで行うことが出来ます。

※他社製点火系部品等の装着車やC.D.I./イグニッションコイルー体型の車両では、エンジン回転数の読み込みが出来ない場合があります。 ※H.I.D.や他社製発電装置装着車には取付け出来ません。
※ポイント点火車ではタコメーターが作動しません。 このチラシの価格、品番は、2016年2月1日現在のものです。