

■スーパーマルチTFTメーター

汎用・GROM・モンキー125・CT125

■NEW スーパーマルチTFTメーター

汎用・GROM用・モンキー125用・CT125用



速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

■指針式タコメーター 0~13000rpm

- 回転数警告灯
設定範囲:1000~13000rpm 設定単位:100rpm
- デジタルタコメーター 0~20000rpm
- 回転数警告灯
設定範囲:1000~20000rpm 設定単位:100rpm
- 最高回転数記録 表示範囲:0~20000rpm
- 点火設定 設定範囲:0.5~1~24

■スピードメーター 0~360km/h

- 速度設定
設定範囲:300~2500mm 設定単位:1mm
- 速度警告灯
設定範囲:30~360km/h 設定単位:1km/h
- 最高速度記録
表示範囲:0~360km/h 設定単位:1km/h

■外部スイッチ

メーターの操作や機能設定を行います。

■燃料計 (6段階)

- フューエルセンサー抵抗値プリセット
100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω
- ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲:0~1500Ω
- 燃料警告灯

■インジケータランプ

- 警告灯(赤色灯)
- 警告灯(赤色灯)
- ターンランプ(緑色灯)
- ハイビームランプ(青色灯)
- ニュートラルランプ(緑色灯)
- エンジン警告灯(黄色灯)
- オイルチェックランプ(赤色灯)
- ABSランプ(黄色灯)

■ギアポジション

- 表示内容 全ギア表示、全ギア非表示
学習モードによるギア数登録機能

■オドメーター 0~999999km

- 表示単位:1km (範囲を超えると0に戻ります)
- トータル走行距離 ■ユーザーオド設定機能

■トリップメーター A、B ~9999.9km

- 表示単位:0.1km (範囲を超えると0に戻ります)

■オイル交換時期警告 500~16000km

- 設定単位:100km
- メンテナンス距離(通知モード)

■電圧計

- 表示範囲:8~18V
- 電圧警告灯 設定範囲8~18V 設定単位:0.1V

■温度計

- 表示範囲:0~250℃
- 別途SP武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能。
- 温度警告灯 設定範囲:60~250℃
- 最高温度記録 設定範囲:0~250℃

※温度計と空燃比計の同時表示はできません。
装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます。

■時計/曜日

- 表示方法:12/24時間

■パワーテスト機能

- 目標速度記録(Target Speed)
- 目標距離記録(Target Distance)
- 最高速度記録(Top Speed)

各記録はレコード表示されます。→最高レコードは一番上に表示され、No.2以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。

■西暦/月/日/曜日

設定を行うことでキーON時、オープニング画面に表示

2021 04/01 THU

■Target Speed (km/h)

No.	Time	Speed	RPM	DST
1	02:07	120	12610	282
2	02:07	120	9450	288
3	02:28	120	10280	324
4	02:09	120	9250	279
5	02:18	120	12610	282
6	02:22	120	11530	347
7	02:02	120	10840	350
8	02:03	120	10120	325

■バックライト

- Day/Nightモード液晶画面 AUTO切り替え機能
- 輝度調整機能
- 照明色の切り替え機能 照明色:白、赤、橙、緑、青、黄
- Dayモードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能
- Nightモードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能

Day Mode

Night Mode

■スーパーマルチTFTメーター

汎用

パワーテスト機能をはじめ、多機能を1つにまとめたDC12Vバッテリー付き車 汎用“スーパーマルチTFTメーター”が 新登場!!

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

- スピードメーター 0～360km/h 速度設定(設定範囲 300～2500mm 設定単位 1mm) 速度警告灯(設定範囲 30～360km/h 設定単位 1km/h) 最高速度記録(表示範囲 0～360km/h 設定単位 1km/h)
- 指針式タコメーター 0～13000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～13000rpm 設定単位: 100rpm) デジタルタコメーター 0～20000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～20000rpm 設定単位: 100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1～24 設定範囲 Hi Act・Lo Act)
- オドメーター 0～999999km(表示単位: 1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- トリップメーター A、B 0～9999.9km(表示単位: 0.1km 範囲を超えると0に戻ります) 外部スイッチ操作により、トリップメーター B へ表示切替え
- オイル交換時期警告 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。 メンテナンス距離(通知モード)(設定範囲: 500～16000km 設定単位: 100km)
- ギアポジション (表示内容: 全ギア表示、全ギア非表示) 学習モードによるギア数登録機能
- 燃料計(表示範囲: 6段階) フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲: 0～1500Ω 燃料警告灯
- バックライト: Day/Night モード液晶画面 AUTO 切り替え機能 輝度調整機能 照明色の切り替え機能 照明色: 白、赤、橙、緑、青、黄 Day モードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能 Night モードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能
- 時計/曜日 (設定範囲: 12時間、又は 24時間) ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 西暦/月日/曜日 設定を行うことでキー ON 時のオープニング画面に表示されます。 ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 電圧計 (表示範囲: 8～18V) 電圧警告灯(設定範囲 8～18V 設定単位: 0.1V)
- 温度計 (表示範囲: 0～250℃) ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。 温度警告灯(設定範囲: 60～250℃) 最高温度記録(設定範囲: 0～250℃)
- 空燃比計 (表示範囲: 12.1～17.5) ※別途 SP 武川製 O2 センサー、O2 センサーボスが必要になります。 ※O2 センサーボスの取り付け方法: エキゾーストパイプに穴開け加工を行い、O2 センサーボスを溶接加工にて固定する必要があります。 ※温度計と空燃比計の同時表示はできません。装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます。
- パワーテスト機能: 目標速度記録(Target Speed)・目標距離記録(Target Distance)・最高速度記録(Top Speed) 各記録はレコード表示されます。最高レコードは一番上に表示され、No.2 以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。 目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。
- インジケータランプ: 警告灯・ターンランプ・ハイビームランプ・ニュートラルランプ・エンジン警告灯・オイルチェックランプ・ABS ランプ
- 外部スイッチ: メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。

■スーパーマルチ TFT メーター (汎用) 製品構成: メーター本体に小型セパレートユニット(JIS ケーブル式速度センサー用)、H1 ステータスが付属 H1 ステータスは、お客様で取り付け場所、固定方法を考え、使用して頂く汎用ステーになります。ハンドルクランプホルダー等にメーターを固定出来ます。H1 ステータスのメーター固定部にはメーターへの振動を和らげるラバースタンプを採用しています。

※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。

バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。

※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ TFT メーターに入力される必要があります。

その為、“実走行”による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。

走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。



スーパーマルチTFTメーター



装着写真 モンキー (FI)



装着写真 モンキー (FI)

品名	スーパーマルチTFTメーター
対象	DC12V/バッテリー付き車 汎用
品番/JANコード	品番:05-05-0060 JAN:4514162287118
価格(税込)	¥49,500
発売日	2021年7月下旬発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
スーパーマルチTFTメーター	DC12V車 汎用 05-05-0060	¥49,500	4514162287118	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

■スーパーマルチTFTメーター GROM(JC61-1300001~/JC75-1000001~/MSX125SF用

パワーテスト機能をはじめ、多機能を1つにまとめた“スーパーマルチTFTメーター”にGROM用が **新登場!!**

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

- スピードメーター 0～360km/h 速度設定(設定範囲 300～2500mm 設定単位 1mm) 速度警告灯(設定範囲 30～360km/h 設定単位 1km/h) 最高速度記録(表示範囲 0～360km/h 設定単位 1km/h)
- 指針式タコメーター 0～13000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～13000rpm 設定単位: 100rpm) デジタルタコメーター 0～20000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～20000rpm 設定単位: 100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1～24 設定範囲 Hi Act・Lo Act)
- オドメーター 0～999999km(表示単位: 1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- トリップメーター A、B 0～9999.9km(表示単位: 0.1km 範囲を超えると0に戻ります) 外部スイッチ操作により、トリップメーター B へ表示切替え
- オイル交換時期警告 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。メンテナンス距離(通知モード)(設定範囲: 500～16000km 設定単位: 100km)
- ギアポジション (表示内容: 全ギア表示、全ギア非表示) 学習モードによるギア数登録機能
- 燃料計(表示範囲: 6段階) フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲: 0～1500Ω 燃料警告灯
- バックライト: Day/Night モード液晶画面 AUTO 切り替え機能 輝度調整機能 照明色の切り替え機能 照明色: 白、赤、橙、緑、青、黄 Day モードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能 Night モードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能
- 時計/曜日 (設定範囲: 12時間、又は24時間) ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 西暦/月日/曜日 設定を行うことでキー ON 時のオープニング画面に表示されます。 ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 電圧計 (表示範囲: 8～18V) 電圧警告灯(設定範囲 8～18V 設定単位: 0.1V)
- 温度計 (表示範囲: 0～250℃) ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。 温度警告灯(設定範囲: 60～250℃) 最高温度記録(設定範囲: 0～250℃)
- 空燃比計 (表示範囲: 12.1～17.5) ※別途 SP 武川製 O2 センサー、O2 センサーボスが必要になります。 ※O2 センサーボスの取り付け方法: エキゾーストパイプに穴開け加工を行い、O2 センサーボスを溶接加工にて固定する必要があります。 ※温度計と空燃比計の同時表示はできません。装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます。
- パワーテスト機能: 目標速度記録(Target Speed)・目標距離記録(Target Distance)・最高速度記録(Top Speed) 各記録はレコード表示されます。最高レコードは一番上に表示され、No.2 以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。 目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。
- インジケータランプ: 警告灯・ターンランプ・ハイビームランプ・ニュートラルランプ・エンジン警告灯・オイルチェックランプ・ABS ランプ
- 外部スイッチ: メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。

- 製品構成: メーター本体に専用サブハーネス、専用ステーセットが付属。更にスクリーンが付属したスーパーマルチ TFT メーター&スクリーンキットがあります。スーパーマルチ TFT メーターと共にショートスクリーンを同時装着することで、フロント周りがスタイリッシュになります。

※スーパーマルチ TFT メーター&スクリーンキットの場合、スクリーンを装着する為、ヘッドライトカバー部の穴あけ加工が必要になります。
 ※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。
 バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。
 ※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ TFT メーターに入力される必要があります。その為、“実走行”による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。



スーパーマルチTFTメーター



スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット



装着写真

品名	スーパーマルチTFTメーター
対象	GROM(JC61-1300001~/JC75-1000001~/MSX125SF
品番/JANコード	品番:05-05-0062 JAN:4514162287132
価格(税込)	¥49,500
発売日	2021年7月下旬発売予定

品名	スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット
対象	GROM(JC61-1300001~/JC75-1000001~/MSX125SF
品番/JANコード	品番:05-05-0063 JAN:4514162287149
価格(税込)	¥67,650
発売日	2021年7月下旬発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
スーパーマルチTFTメーター	05-05-0062	¥49,500	4514162287132	
スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット	05-05-0063	¥67,650	4514162287149	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様

様

■スーパーマルチTFTメーター

モンキー125(JB02)用

パワーテスト機能をはじめ、多機能を1つにまとめた“スーパーマルチTFTメーター”にモンキー125(JB02)用が **新登場!!**

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

- スピードメーター 0～360km/h 速度設定(設定範囲 300～2500mm 設定単位 1mm) 速度警告灯(設定範囲 30～360km/h 設定単位 1km/h) 最高速度記録(表示範囲 0～360km/h 設定単位 1km/h)
- 指針式タコメーター 0～13000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～13000rpm 設定単位: 100rpm) デジタルタコメーター 0～20000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～20000rpm 設定単位: 100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1～24 設定範囲 Hi Act・Lo Act)
- オドメーター 0～999999km(表示単位: 1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- トリップメーター A、B 0～9999.9km(表示単位: 0.1km 範囲を超えると0に戻ります) 外部スイッチ操作により、トリップメーター B へ表示切替え
- オイル交換時期警告 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。
- メンテナンス距離(通知モード)(設定範囲: 500～16000km 設定単位: 100km)
- ギアポジション (表示内容: 全ギア表示、全ギア非表示) 学習モードによるギア数登録機能
- 燃料計(表示範囲: 6段階) フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω
ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲: 0～1500Ω 燃料警告灯
- バックライト: Day/Night モード液晶画面 AUTO 切り替え機能 輝度調整機能 照明色の切り替え機能 照明色: 白、赤、橙、緑、青、黄
Day モードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能 Night モードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能
- 時計/曜日 (設定範囲: 12時間、又は24時間) ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 西暦/月日/曜日 設定を行うことでキー ON 時のオープニング画面に表示されます。 ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 電圧計 (表示範囲: 8～18V) 電圧警告灯(設定範囲 8～18V 設定単位: 0.1V)
- 温度計 (表示範囲: 0～250℃) ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。
温度警告灯(設定範囲: 60～250℃) 最高温度記録(設定範囲: 0～250℃)
- 空燃比計 (表示範囲: 12.1～17.5) ※別途 SP 武川製 O2 センサー、O2 センサーボスが必要になります。
※O2 センサーボスの取り付け方法: エキゾーストパイプに穴開け加工を行い、O2 センサーボスを溶接加工にて固定する必要があります。
※温度計と空燃比計の同時表示はできません。装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます。
- パワーテスト機能: 目標速度記録(Target Speed)・目標距離記録(Target Distance)・最高速度記録(Top Speed)
各記録はレコード表示されます。最高レコードは一番上に表示され、No.2 以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。
目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。
- インジケータランプ: 警告灯・ターンランプ・ハイビームランプ・ニュートラルランプ・エンジン警告灯・オイルチェックランプ・ABS ランプ
- 外部スイッチ: メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。

- スーパーマルチ TFT メーター(モンキー 125(JB02)用) 製品構成: 専用サブハーネス、専用ステーセットが付属。
メーター固定部にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用しています。

※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。
※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ TFT メーターに入力される必要があります。
その為、“実走行”による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。
走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。



スーパーマルチDNメーター



装着写真



装着写真

品名	スーパーマルチDNメーター
対象	モンキー125(JB02-1000001～)
品番/JANコード	品番:05-05-0061 JAN:4514162287125
価格(税込)	¥49,500
発売日	2021年7月下旬発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
スーパーマルチTFTメーター	モンキー125(JB02)用	05-05-0061	¥49,500	4514162287125

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

Please Visit Our Web Site >>> www.takegawa.co.jp

■スーパーマルチTFTメーター

CT125(JA55)用

パワーテスト機能をはじめ、多機能を1つにまとめた“スーパーマルチTFTメーター”にCT125(JA55)用が 新登場!!

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

- スピードメーター 0～360km/h 速度設定(設定範囲 300～2500mm 設定単位 1mm) 速度警告灯(設定範囲 30～360km/h 設定単位 1km/h) 最高速度記録(表示範囲 0～360km/h 設定単位 1km/h)
- 指針式タコメーター 0～13000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～13000rpm 設定単位: 100rpm) デジタルタコメーター 0～20000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～20000rpm 設定単位: 100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1～24 設定範囲 Hi Act・Lo Act)
- オドメーター 0～999999km(表示単位: 1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- トリップメーター A、B 0～9999.9km(表示単位: 0.1km 範囲を超えると0に戻ります) 外部スイッチ操作により、トリップメーター B へ表示切替え
- オイル交換時期警告 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。メンテナンス距離(通知モード)(設定範囲: 500～16000km 設定単位: 100km)
- ギアポジション (表示内容: 全ギア表示、全ギア非表示) 学習モードによるギア数登録機能
- 燃料計(表示範囲: 6段階) フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲: 0～1500Ω 燃料警告灯
- バックライト: Day/Night モード液晶画面 AUTO 切り替え機能 輝度調整機能 照明色の切り替え機能 照明色: 白、赤、橙、緑、青、黄 Day モードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能 Night モードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能
- 時計/曜日 (設定範囲: 12時間、又は24時間) ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 西暦/月日/曜日 設定を行うことでキー ON 時のオープニング画面に表示されます。 ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- 電圧計 (表示範囲: 8～18V) 電圧警告灯(設定範囲 8～18V 設定単位: 0.1V)
- 温度計 (表示範囲: 0～250℃) ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。 温度警告灯(設定範囲: 60～250℃) 最高温度記録(設定範囲: 0～250℃)
- 空燃比計 (表示範囲: 12.1～17.5) ※別途 SP 武川製 O2 センサー、O2 センサーボスが必要になります。 ※O2 センサーボスの取付け方法: エキゾーストパイプに穴開け加工を行い、O2 センサーボスを溶接加工にて固定する必要があります。 ※温度計と空燃比計の同時表示はできません。装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます。
- パワーテスト機能: 目標速度記録(Target Speed)・目標距離記録(Target Distance)・最高速度記録(Top Speed) 各記録はレコード表示されます。最高レコードは一番上に表示され、No.2 以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。 目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。
- インジケータランプ: 警告灯・ターンランプ・ハイビームランプ・ニュートラルランプ・エンジン警告灯・オイルチェックランプ・ABS ランプ
- 外部スイッチ: メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。

■製品構成: 専用サブハーネス、専用ステーセットが付属。

メーター固定部にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用しています。

※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。

バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。

※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ TFT メーターに入力される必要があります。

その為、“実走行”による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。

走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。



スーパーマルチDNメーター



装着写真



装着写真

品名	スーパーマルチDNメーター
対象	CT125(JA55-1000001～)
品番/JANコード	品番:05-05-0076 JAN:4514162289723
価格(税込)	¥49,500
発売日	2021年7月下旬発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
スーパーマルチTFTメーター	CT125(JA55)用	05-05-0076	¥49,500	4514162289723

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様