



スーパーマルチTFTメーター

ダックス125(JB04)

パワーテスト機能をはじめ、多機能を1つにまとめた"スーパーマルチTFTメーター"にダックス125(JB04)用が

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能 を搭載したマルチメーターです。 視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。

機能一覧

- ■スピードメーター 0~360km/h タイヤ外周設定(設定範囲300~2500mm設定単位1mm)
 - 速度警告灯(設定範囲 30 ~ 360km/h 設定単位 1km/h) 最高速度記録(表示範囲 0~360km/h 設定単位 1km/h)
- ■指針式タコメーター 0~13000rpm 回転数警告灯(設定範囲:1000~13000rpm 設定単位:100rpm) デジタルタコメーター 0~20000rpm 回転数警告灯(設定範囲:1000~20000rpm 設定単位:100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1 ~ 24 設定範囲 Hi Act・Lo Act)
- ■オドメーター 0~999999km(表示単位:1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- ■トリップメーター A、B 0 ~ 9999.9km(表示単位:0.1km 範囲を超えると0に戻ります) 外部スイッチ操作により、トリップメーター B へ表示切替え
- ■オイル交換時期警告 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。
- メンテナンス距離 (通知モード) (設定範囲:500~16000km 設定単位:100km)
- ■ギアポジション (表示内容:全ギア(9まで)表示、全ギア非表示) 学習モードによるギア数登録機能
- フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω ■燃料計(表示範囲:6段階) ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲:0~1500Ω 燃料警告灯
- ■バックライト:Day/Night モード液晶画面 AUTO 切り替え機能 輝度調整機能 照明色の切り替え機能 照明色:白、赤、橙、緑、青、黄
- Day モードは指針式タコメーター目盛りのみ変更が可能 Night モードは指針式タコメーター目盛りとメイン液晶のグラデーション部分の変更が可能
- ■時計/曜日 (設定範囲: 12 時間、又は 24 時間) ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- ■西暦 / 月日 / 曜日 設定を行うことでキー ON 時のオープニング画面に表示されます。 ※曜日は西暦と月日を設定した際、自動で入力されます。
- ■電圧計 (表示範囲:8~18V) 電圧警告灯(設定範囲8~18V 設定単位:0.1V)
 ■温度計 (表示範囲:0~250℃) ※別途SP武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。
- 温度警告灯(設定範囲:60~250℃) 最高温度記録(設定範囲:0~250℃)
- ■空燃比計 (表示範囲: 12.1 ~ 17.5) ※別途 SP 武川製 O2 センサー、O2 センサーボスが必要になります。 ※O2 センサーボスの取付け方法: エキゾーストパイプに穴開け加工を行い、O2 センサーボスを溶接加工にて固定する必要があります。
- ※温度計と空燃比計の同時表示はできません。装着するセンサーにより、機能表示の切り替えが出来ます
- ■パワーテスト機能:目標速度記録 (Target Speed)・目標距離記録 (Target Distance)・最高速度記録 (Top Speed)
- 各記録はレコード表示されます。最高レゴードは一番上に表示され、No.2 以下は計測順に表示します。記録はリセットが可能です。
- 目標速度/距離設定は機能設定にて、指定数値を設定します。
- ■インジケーターランプ:警告灯・ターンランプ・ハイビームランプ・ニュートラルランプ・エンジン警告灯・オイルチェックラン・ABS ランプ
- ■外部スイッチ:メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。
- ■スーパーマルチ TFT メーター(ダックス 125(JB04) 用)製品構成:専用サブハーネス、専用ステーセットが付属。 メーター固定部にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用しています。

- ※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。 パラスト / インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。 ※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ TFT メーターに入力される必要があります。 その為、"実走行"による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。 走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。







装着写真



装着写真

品名	スーパーマルチTFTメーター
対象	ダックス125(JB04-1000001~)
品番 /JANコード	品番:05-05-0111 JAN:4514162804780
価格(税込)	¥ 54,450
取付時間/発売日	取付時間:0.7H 2023年7月発売予定

SPECIAL PARTS TYNGE (AVAILABLE) 行

注 文 書

	品 名		品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
スーパーマルチTFTメーター		ダックス125(JB04)用	05-05-0111	¥54,450	4514162804780	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様