

■ LIQUI MOLY シリコングリス

汎用:ケミカル

SP武川にて、ドイツの世界的なケミカルブランド“LIQUI MOLY”製品(エンジンオイル・グリス)の取り扱いを開始いたしました。



LIQUI MOLY
SILICON-FETT
Silicone grease
Grasa con silicona

浸透性、潤滑特性、耐酸化性、耐蒸発性、耐水性に優れています。

絶縁性(電気を通さない性質)を採用。

垂直面への塗布に最適な液ダレしにくいペースト状

動作温度範囲: -40°C ~ +200°C

本製品はOリングやオイルシール、サンルーフ、シートレール、ドアヒンジ、ロッドなどに使用する潤滑剤になります。又、軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しております。液ダレしにくいペースト状の為、垂直面や細かいパーツへの塗布に最適です。幅広い温度域(-40°C~+200°C)で使用でき、絶縁性(電気を通さない性質)を採用。更に浸透性、潤滑特性、耐酸化性、耐蒸発性、耐水性に優れています。耐水性に関しましては、冷水、温水にかかわらず対応します。これにより、耐老化性と温度安定性を発揮し、汚れを封じ込めることができます。対応する水溶液は、弱酸性、弱アルカリ性の領域で使用可能。DIN 51502 KSI2 S-40に準拠 動作温度範囲:-40°C~+200°C



08-02-0050



ジェネレータープラグ装着時、Oリングに使用



オイルフィルターキャップ装着時、Oリングに使用

品名	LIQUI MOLY シリコングリス
対象	汎用:ケミカル
品番	08-02-0050
JANコード	4514162853658
価格(税込)	¥2,420(税込)
発売日	2026年6月発売予定

注文書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
LIQUI MOLY シリコングリス	08-02-0050	¥2,420	4514162853658	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様