

●アルミフェーエルタンクに弊社キャブレターキットを取付ける場合の適合表

		Zスタイル	コブラスタイル	4Lスタイル	Gスタイル			Zスタイル	コブラスタイル	4Lスタイル	Gスタイル
PC18	N	○	○	△ ※2	○	VM26右	R	○	○	○	○
PC20	R	○	○	○	○	VM26	S	△ ※1	△ ※1	△ ※5	○
PD22	R	○	○	× ※3	○	VM26	D	△ ※1	△ ※1	× ※4	○
CR-mini	R	○	○	○	○	PE28	R	○	○	○	○
PE24	R	○	○	× ※4	○	PE28	S	○	○	△ ※5	○
VM26左	R	△ ※1	△ ※1	○	○	PE28	D	○	○	○	○

○:取付けには問題は見つかりませんでした。

△:取付け可能ですが注意点があります。

×:取付け不可

※1:一部簡単な加工が必要になります。内容は説明書に明記しております。

※2:チョークレバーの引き加減が若干減少します。弊社確認車両では機能上問題はありませんでした。

※3:キャブレターが干渉する為取付け不可。

※4:スロットルケーブルの接触がきつく、取付け出来ません。

※5:スロットルケーブルが干渉しますが取付け可能なレベルです。車体固体差により干渉がきつくなる可能性があります。

N:ノーマルヘッド

R:Rステージ+D用(旧スーパーヘッド含む)

S:スーパーヘッド+R用

D:DOHCヘッド用