



チタン合金タペットアジャスティングナット

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
タペットアジャスティングスクリューがM5、ピッチ0.5の物に使用出来ます。

～特徴～

高強度チタン合金を使用。

ノーマルの半分以下（モンキー比較）の重量を実現しており、バルブの追従性がアップします。



注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を使用して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・タコメーターを必ず使用し、指定回転数以下でご使用下さい。（オーバーレブは、エンジンに悪影響を与えるだけでなくエンジン破損の原因となります。）
- ・点検、整備は、定期的に行ってください。（点検、整備を怠るとエンジン破損の原因につながります。）
- ・点検、整備を行った際、損傷部品があれば、必ず損傷部品の交換をして下さい。（損傷部品の使用を続けると、エンジン破損の原因につながります。）



警告

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
- ・エンジンを運転する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では行わないで下さい。（一酸化炭素中毒の恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、エンジンを安定させ、安全に作業を行ってください。（不安定な状態での作業は、エンジン等が倒れてケガをする恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

商品番号:	00	01	0171	(1個)
	00	01	0172	(2個SET)
	00	01	0173	(4個SET)
適応:	汎用(M5、ピッチ0.5)			

～商品内容～



6角対辺8mm


品番	名称	個数
00 01 0171	タペットアジャスティングナット	1
00 01 0172	タペットアジャスティングナット	2
00 01 0173	タペットアジャスティングナット	4

～取り付け要領～

取り付けは、必ず使用しているシリンダーヘッドの取扱説明書及びサービスマニュアルの要領、指示を守り作業を行ってください。

ノーマルのアジャスティングナットを緩め、アジャスティングナットを取り外します。アジャスティングスクリューにエンジンオイルを塗布し、キットのアジャスティングナットを取り付けます。
アジャスティングスクリューでバルブクリアランスを調整します。

アジャスティングスクリュー



カム山 シクネスゲージ



アジャスティングナットを規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：10N・m(1.0kgf・m)

ナット締め付け後、シクネスゲージで再度バルブ隙間を確認します。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番11号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

株式会社 SPECIAL PARTS 式川

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>