

# ***Engine Complete KIT : DOHC 4VALVE***

( 2 S M — 1 3 8 )

☆セカンダリーキックスターター

☆DOHC 4V 138cc

☆TAF5速 (スーパーストリート) (O/P)

☆スペシャルクラッチTYPE-R DRY/スリッパ/油圧 (O/P)

☆Tiバルブスプリングリテーナー (O/P)

商品番号：01-00-9369

適応搭載車両

モンキー/ゴリラ：Z50J-2000001~

:AB27-1000001~1899999

この度は、弊社コンプリートエンジンをお買上げ頂き有難うございます。

このエンジンは、長年に渡る商品開発、製造のノウハウを駆使し、設計、製造開発したエンジンコンプリートシリーズです。

軽量、高出力で充分ご満足して頂けるものと思います。

取り付け前には、キット内容をよくご確認頂き、この取扱説明書を熟読になり、ご理解の上ご使用下さいます様お願い致します。

## **おことわり**

1. イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。
2. この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に記載しております。技能、知識の無い方や工具等が不十分な方は作業を行わず、必ず技術的信用のある専門店へご依頼下さい。  
又、シリンダーヘッドのメンテナンスは弊社にて行ないますのでメンテナンス時はご連絡下さい。  
技能不足、知識不足等が整備上のトラブル、部品破損等の原因となる場合があります。
3. このキットは、クローズド競技専用として開発したキットです。一般公道では使用しないで下さい。一般公道で使用した場合、違反となり運転者が罰せられます。
4. このキットは、上記に記載している車両のみに対応しております。その他の車両には搭載出来ませんのでご了承下さい。
5. このエンジンキットは、オリジナルのエンジンと比較して全高（シリンダー部）が長くなっております。その為搭載車両がオリジナル状態（メーカー出荷時）では、各部干渉によりエンジン搭載が出来ません。  
フレーム部品の改造が必要となります。予めご了承下さい。
6. 使用に必要なパーツは、別途ご購入して頂く必要があります。
7. 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
8. クレームについては競技専用パーツの為、一切お受け致しかねます。但し、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用された場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
9. この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。
10. 本キットのエンジンには、モンキー用のマフラーは使用出来ません。専用のマフラーをご用意して頂く必要があります。
11. このキットはオプションのTiバルブスプリングリテーナーを採用しております。スチール製に比べ30%の軽量を計っています。但し、耐久性に対してはスチール製より劣りますので、定期的なメンテナンスが必要となります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- 取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- 点検、整備を行う場合は、必ず説明書の要領に従い、正しく作業を行って下さい。
- 適応搭載車両の純正サービスマニュアルを必ず準備し、指示要領に従って作業を行って下さい。尚、この取扱説明書及び、純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った人を対象としております。作業経験の無い方、工具等が不十分な方は、技術的信用のおける専門店へご依頼下さい。
- 当製品を使用して、当製品以外の部品に不具合が発生しても、部品の保証は一切負いかねます。ご了承下さい。
- 点火系部品は、他メーカー製品との組合せはご遠慮下さい。トラブルの原因になります。
- このキットは、必要パーツは推奨パーツのみ対応しております。必ず推奨パーツをご使用下さい。
- 燃料、エンジンオイル等は推奨品をご使用下さい。
- アイドリングは長くても信号待ち程度の時間にとどめ、長時間のアイドリングは避けて下さい。無風状態のアイドリングはエンジン温度上昇の原因になり、エンジンオイル循環機能の低下を招く場合があります。
- 雨天走行等でフリクションディスクに水がかかると、クラッチの滑りが生じクラッチが機能しなくなる可能性があります。雨天走行は出来る限り避けやむを得ない場合は、水たまり等を避けフリクションディスクに水がかからないように心がけて下さい。雨天走行時や洗車時は、オプション品の防音ラバーの使用をお勧めします。
- フリクションディスク等に水分が付着すると腐食し、クラッチの機能を果たさなくなります。雨天走行、洗車等の後には、フリクションディスク、クラッチプレート等に付着した水分を必ず拭き取り、十分に乾燥させて下さい。また、梅雨等の湿気の多い時期の保管は、フリクションディスク、クラッチプレート等の貼り付きを防ぐためクラッチを切って保管して下さい。

### ⚠ 注意

この表示の内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・このパーツはクロズド競技用として開発した商品ですので、一般公道では使用しないで下さい。(道路運送車両法の保安基準を充たさない車両で公道を走行すると、違反となり運転者が罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。35℃以下。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、十分注意して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。(部品の摩耗や損傷等で、エンジントラブルの原因となります。)

### ⚠ 警告

この表示の内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術、知識の無い方は、作業を行わないで下さい。(技術、知識不足による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ、安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・ガソリンは非常に引火しやすい為、一切の火気を避け、燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。(火災の原因となる恐れがあります。)
- ・規定トルクは必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落等で事故につながる恐れがあります。)
- ・指示部品以外の部品の使用は、一切行わないで下さい。(部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け、損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前は必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みがあれば規定トルクで増し締めを行ってください。(部品脱落等で、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備は、サービスマニュアルの点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。(ノッキング等のトラブルで事故につながる恐れがあります。)
- ・運転者は、乗車時必ずヘルメット、保護具及び保護性の高い服を着用して下さい。(ヘルメットを正しく装着していないと、万一の事故の際、死亡又は重大な傷害に至る恐れがあります。)

## ～特 徴～

### ●DOHC 4バルブの採用

- ◇インテークバルブ、エキゾーストバルブ共に2本を備える事により、バルブカーテン面積を大きく取り吸排気を向上させ、カムシャフトをIN側、EX側1本づつ備えるDOHC化を採用し、ダイレクトリフターの使用によるコンパクト、軽量化を実現しております。
- カムシャフト駆動方式もセミギアトレイン方式とし、バルブタイミングが変更出来る様、アジャストタイプのカムギアを採用しております。
- 2バルブSOHCヘッドでは、味わえないフィーリングと高出力を体感して頂けます。

### ●メッキシリンダーの採用

- ◇アルミ一体成形ボアを採用し、セラミックコンポジットメッキ処理を行なう事で高い耐摩耗性とフリクションロスの低減を可能としました。
- 高い気密性と耐久性も兼備しております。

### ●オイルジェットの採用

- ◇クランクケースオイルライン部からピストン裏側にオイルをジェット噴射させ、冷却を行なうオイルジェット構造を採用しております。

### ●クロスレシオミッションの採用

- ◇トランスミッションをクロスレシオにする事により、シフトアップ、シフトダウン、及びコーナーリングをスムーズ且つエンジンパワーを有効に使う事が出来る様、設定しています。

### ●軽量アウターローターACGの採用

- ◇SSアウターローターを標準装備しております。ローター本体を小型化し、536gを実現、ピックアップポジションもこのエンジン専用に見直し、最適な点火タイミングを設定し、高いピックアップ性を実現しております。

### ●乾式多板クラッチの採用

- ◇ダウンサイジング軽量化したクラッチ本体をトランスミッションメインシャフトに取り付ける為、クランクシャフトにかかる負担を低減し、クランクシャフトの耐久性とスロットルレスポンスを向上させています。
- ◇フリクションディスクを6枚に増やし、クラッチ容量を増加させ、ハイパワーエンジンに対応しております。
- ◇プライマリードリブンギアのダンパーを6個使用し、クラッチ接続時のショックの低減とギア等への耐久性を更に向上させています。
- ◇ペーパータイプのオイルフィルターを内蔵し、エンジンオイルのろ過性能を向上させています。
- ◇オイルフィルターでろ過されたオイルをオイルパイプを介してクランクに直接オイルを流し込む為、オイル量を確保する能力を向上させています。
- ◇オイル量点検用のオイル窓により目視でオイル量を確認出来ます。
- ◇オイルフィルターカバーの交換により、オイルクーラーが取り付け可能になります。
- ◇クラッチハウジング本体がクランクケース外部にある為、オイルの劣化を防止し、エンジンに与える影響を低減させています。又、クラッチオーバーホール時のメンテナンス性と車両走行時の冷却効果を向上させています。
- ◇クラッチ操作は油圧方式を採用し、つながりもスムーズになっております。
- ◇オプションのスリッパークラッチを採用しております。エンジンブレーキ時にクラッチがスリップする事により必要以上のバックトルクを軽減し、後輪のホッピングが起こりにくなり操縦性を向上させます。


### ●3点支持クランクシャフトの採用

- ◇クランクシャフトは、従来のベアリングジャーナル部分をクランクケース内2ヶ所から、ジェネレーターカバーにボールベアリングを内蔵した専用品を使用し、3点で支持する事によりクランクシャフトの振れを低減させ、耐久性をアップさせています。

### ●オプション設定 Tiバルブスプリングリテーナーの採用

- ◇チタン合金製のバルブスプリングリテーナーを採用しております。スチール製バルブスプリングリテーナーに比べ約30%の軽量を計っており、高回転時のバルブの追従性をアップさせています。
- 又、表面には特殊処理を行っており、耐摩耗性も向上させています。

## 商 品 内 容



| 番号 | 部 品 名                 | 個数 | リペア品番                      | 入数 |
|----|-----------------------|----|----------------------------|----|
| 1  | エンジン COMP.            | 1  |                            |    |
| 2  | スパークプラグ ER8EH         | 1  | NGK-ER8EH                  | 1  |
| 3  | インテークマニホールド           | 1  | 06171-D4H-T00              | 1  |
| 4  | ソケットキャップスクリュー 6×20    | 2  |                            | 2  |
| 5  | ソケットキャップスクリュー 6×15    | 2  |                            | 2  |
| 6  | ノールマトローバンド            | 1  |                            | 1  |
| 7  | インレットパイプガasket        | 1  |                            | 1  |
| 8  | エキゾーストパイプガasket       | 1  | 00-01-0064                 | 2  |
| 9  | アルミスPECIAL 5g         | 1  | 00-01-0001                 | 1  |
| 10 | ブレードホース 8×1m          | 1  | 00-07-0070                 | 1  |
| 11 | ホースクランプ 13.1          | 2  |                            | 2  |
| 12 | スパークプラグキャップ COMP.     | 1  | 00-01-1013                 | 1  |
| 13 | プラグキャップラバー            | 1  | 30701-D4H-T00              | 1  |
| 14 | プラグコードジョイント           | 1  | 00-01-1012                 | 1  |
| 15 | ハイテンションコード 500mm      | 1  | 00-01-1043                 | 1  |
| 16 | ハイパーC.D.I.            | 1  | 05-03-0003                 | 1  |
| 17 | ガasketセット             | 1  | 06111-D4H-TN41             | 1  |
| 18 | プラグソケット 13mm          | 1  | 00-00-0247                 | 1  |
| 19 | ボールポイントドライバー 4mm      | 1  |                            |    |
| 20 | クラッチマスターシリンダー ASSY.   | 1  | 02-02-2104                 | 2  |
| 21 | ミラーブラケット 8mm          | 1  |                            |    |
| 22 | ミラーブラケット 10mm         | 1  |                            |    |
| 23 | クラッチホース 775mm         | 1  | 06-080-0007                | 1  |
| 24 | バンジョー (ストレート)         | 1  | 00-07-0006                 | 1  |
| 25 | バンジョーボルト M10X1.25     | 1  | 00-07-0007                 | 1  |
| 26 | アダプター                 | 1  | 00-07-0032<br>(シーリングワッシャ付) | 1  |
| 27 | ブリーダースクリュー            | 1  | 43352-125-T00              | 1  |
| 28 | ブリーダーキャップ             | 1  | 43353-125-T00              | 1  |
| 29 | アルミシーリングワッシャ 10mm     | 3  | 00-07-0010                 | 10 |
| 30 | ツマミネジ                 | 1  | 00-01-0254                 | 2  |
| 31 | スナップリング 6mm           | 4  | 00-01-0255                 | 5  |
| 32 | インシュロックタイ 200mm       | 1  | 00-00-0179                 | 10 |
| 33 | ブレーキフルード BF-4 (200cc) | 1  | 06-08-0019                 | 1  |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。  
予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。  
詳しくは、キット同梱のパーツリストをご参照下さい。

主要諸元表

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 種類         | ガソリン・4サイクル                         |
| 総排気量       | 1 3 7.8 c c                        |
| シリンダー数及び配置 | 単気筒・横置                             |
| 冷却方法       | 空冷                                 |
| バルブ機構      | 強制開閉式DOHC・チェーンギア駆動                 |
| 燃焼室形状      | ペントルーフ形                            |
| 内径×行程      | 5 7 mm×5 4 mm                      |
| 圧縮比        | 1 1.6 : 1                          |
|            |                                    |
| カムシャフト種類   | インテーク 2 5<br>エキゾースト 3 0 D          |
| バルブタイミング   |                                    |
| 吸気 開       | 上死点前 2 0 ° (1 mmリフト時)              |
| 閉          | 下死点后 5 0 ° (1 mmリフト時)              |
| 排気 開       | 下死点前 6 0 ° (1 mmリフト時)              |
| 閉          | 上死点后 2 0 ° (1 mmリフト時)              |
|            |                                    |
| 潤滑方法       | 圧送飛沫式併用                            |
| ポンプ形式      | トロコイド式                             |
| 容量         | 0.7 0 L                            |
|            |                                    |
| 使用燃料       | ハイオクタン価ガソリン<br>(リサーチ法：9 7 オクタン価以上) |
|            |                                    |
| 点火方法       | C.D.I.点火                           |
| スパークプラグ    | NGK-ER 8 EH                        |
|            |                                    |
| 始動方法       | キックスターター式                          |
|            |                                    |
| 動力伝達       |                                    |
| クラッチ       | 乾式多板 タイプR O/P                      |
| 操作方法       | 油圧式 O/P                            |
| トランスミッション  | スーパーストリート5速 O/P                    |
| タイプ        | 常時噛合・5段リターン式                       |
| ギア比        |                                    |
| 1速         | 2.3 5 7 (3 3 / 1 4)                |
| 2速         | 1.7 6 4 (3 0 / 1 7)                |
| 3速         | 1.4 0 0 (2 8 / 2 0)                |
| 4速         | 1.1 3 6 (2 5 / 2 2)                |
| 5速         | 1.0 0 0 (2 4 / 2 4)                |
|            |                                    |
| 後輪駆動機構     |                                    |
| タイプ        | チェーン駆動                             |

点検と調整

| 項目                 | 点検時期                      | 参照頁               |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| ●スパークプラグの掃除・点検     | 2 0 0 km (1 0 0 0 km) 毎   | P-C 1             |
| バルブクリアランスの点検       | 1 0 0 0 km毎               | P-C 3、C 4、C 5、C 6 |
| エンジンオイルの交換         | 1 0 0 0 ~ 2 0 0 0 km毎     | P-C 1             |
| キャブレターの調整・点検       | 毎回                        | 各キャブレターに伴う        |
| オイルフィルターの交換        | 1 5 0 0 ~ 2 0 0 0 km毎     | P-C 2             |
| ●クラッチフリクションディスクの点検 | 1 0 0 0 km (2 5 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |
| ●ピストン及びピストンリングの点検  | 1 0 0 0 km (2 5 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |
| ●ピストンピンの点検         | 2 0 0 0 km (3 0 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |
| ●クランクシャフトの点検       | 1 0 0 0 km (3 0 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |
| ●シリンダーヘッド・シリンダーの点検 | 2 0 0 0 km (3 0 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |
| ●クランクケースの点検        | 2 5 0 0 km (5 0 0 0 km) 毎 | サービスマニュアル参照       |

※表の点検時期は、あくまでも目安であり、使用状況や状態により判断して下さい。

点検時期より早い段階での点検をお勧めします。

※●印の点検時期は、スポーツ走行を前提とした時期を表記しております。

ストリートで使用する様な使用状況の場合 ( ) 内表記を参考に判断して下さい。

☆この諸元表はお客様がご購入時の仕様書類となりますので、保管下さいませお願い致します。

補修パーツご購入の際、仕様をご確認の上キット同梱のパーツリストを参照し、ご検討下さいませ、お願い致します。

特にオプションパーツを選択されている場合、仕様をよくご確認の上パーツリストO/Pのページをご参照下さい。

## O/P：オプションパーツ

## ～使用上の注意～

### 搭載車両の仕様について

◇このエンジンキットは、オリジナルと比較して全高（シリンダー部）が長くなっております。これにより搭載車両がオリジナル状態（メーカー出荷時）では各部干渉によりエンジン搭載が出来ません。フレーム部品の改造が必要となります。予めご了承下さい。

モンキー／ゴリラについては、下記の変更部パーツとP-D1～D4のオプションパーツを参照し、搭載可能であるかを確認し変更が必要な場合、仕様変更を行って下さい。

| 適応仕様データ表               |                           |                                                          |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| フロントフォーク               | ノーマルフォーク（不可）×<br>仕様変更     | 弊社製φ27又はφ30正立フロントフォーク<br>（P-D4 参照）                       |
| タイヤ                    | —————→                    | パワーアップに伴いインチアップ（10インチ）を推奨                                |
| トップブリッジ／<br>ステアリングシステム | ノーマルフォーク（不可）×<br>仕様変更     | 弊社製トップブリッジ&ステムキット又はフロントフォークキット<br>アライニングオフセット指定（P-D4 参照） |
| リアフォーク                 | —————→                    | フロントフォーク、タイヤサイズに合わせ変更を推奨<br>（P-D4 参照）                    |
| オイルクーラー                | —————→                    | 発熱量アップに伴い使用を推奨<br>（P-D3 参照）                              |
| ドライブ／<br>ドリブンスプロケット    | ノーマル（不可）×<br>仕様変更         | ファイナルギア比 2.188～2.063（10インチ時目安）<br>（P-D2 参照）              |
| オイルキャッチタンク             | 取り付け必要                    | レースレギュレーションに合わせ取り付け<br>（P-D4 参照）                         |
| エキゾーストマフラー             | ノーマルマフラー（不可）×<br>専用マフラー必要 | エキゾーストポート位置変更の為、専用品必要<br>（P-D4 参照）                       |

### 使用燃料について

◇燃料タンクにレギュラーガソリンが残っている場合は必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

### 使用エンジンオイルについて

◇エンジンオイルについては、推奨エンジンオイルをご使用下さい。

推奨：ホンダ純正ウルトラG2又はS9（4サイクル二輪車用）SAE10W-30を基準に外気温及び使用用途にて粘度を選択。

相当品を使用する場合、次の条件を満たしている物をご使用下さい。

- ・API分類SF、SG又は、SG級以上の相当品
- ・JASO規格：MA
- ・SAE規格：外気温に応じて適した粘度のオイルを使用して下さい。  
オイル吸入要領ページの表を参照。

注）エンジンオイルは、推奨エンジンオイルをご使用下さい。エンジンオイルの種類によっては、添加剤等が含まれている物が存在し、その様なエンジンオイルを使用した場合、エンジンに悪影響を与えるだけではなく最悪の場合、部品破損によりエンジンを破損させる可能性があります。

### オイルクーラーについて

◇このキットを取り付けると出力アップに伴い、エンジン発熱量が増大します。エンジンに長時間の負荷を与える走行には、油温を適切に保ち、高温時に発生する油膜切れ等を防止するオイルクーラーキットの装着をお勧めします。

- ブリーザーキャップを使用する場合は、必ずオイルキャッチタンクとの併用をお願い致します。又、ブローバイガスも排気量増大に伴い多くなっております。大きい容量のオイルキャッチタンクの使用をお勧めします。（500cc以上）

### 使用回転数について

◇使用限界回転数は使用されるカムシャフトや排気量等で異なります。エンジン回転計を取り付け、必ず最大出力回転数以下でご使用下さい。


インテーク：25カム

エキゾースト：30カム

使用回転数：12000rpm以下

◇特に、空ぶかし時や1速ギア、2速ギアでの急加速時は使用限界回転数に入りやすいのでご注意ください。使用限界回転数以上でご使用されますと、エンジン回転が不円滑になり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく、最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。

- 本エンジンには、管理NoとしてエンジンNo（シリアル）を打刻しております。リベアパーツ発注時やお問い合わせ時、このエンジンNoが必要となります。



エンジン打刻位置  
2SMS-20001～

### スリッパークラッチについて


◇スリッパークラッチはシムの枚数の増減によりエンジンブレーキ時の滑り出しを調整出来ます。

シムを減らすほどエンジンブレーキ時にクラッチが滑り易くなりますが、車両の出力によっては加速時にクラッチが滑り出す場合がありますので、その場合はシムを追加し調整して下さい。

※シムの最大取り付け枚数は各2枚です。このキットには最大取り付け数の各2枚が取り付けられています。

## ●カムシャフト脱着時の重要注意点

◇カムシャフトを一旦取り外し、また取り付け作業を行う際、プレートを取り付けてあるスナップリングは必ずキット同梱の新品のスナップリングを使用して下さい。又、メンテナンス作業を行う場合は、必ずオーナーズマニュアルの指示に従い、作業を行って下さい。



## ●オプションカムシャフトについて

○本キットに使用出来るカムシャフトを数種類ご用意しております。  
用途に合ったカムシャフトを下表を参考に選択し、ご使用をお楽しみ下さい。  
諸元表を確認の上、オプションパーツとしてご検討いただけます。

|              |            |
|--------------|------------|
| 10/10Dカムシャフト | 01-08-0150 |
| 15/15Dカムシャフト | 01-08-0151 |
| 25/30Dカムシャフト | 01-08-0152 |
| 25/25Dカムシャフト | 01-08-0153 |
| 30/30Dカムシャフト | 01-08-0154 |

**⚠ 重要：必ずオートデコンプレッションカムを使用して下さい。**

◎このエンジンは高コンプレッション仕様ですので必ずオートデコンプレッションカムで  
ご使用下さい。

デコンプレッション無しのカムを使用された場合、ギア等予測出来ないトラブルが起こる  
可能性があります。

○カムシャフトの名称について

○○/○○の数字が大きいカムシャフトほど作用角が広く、高回転域で高い出力を発揮し、低中速回転域  
で出力が抑えられます。

逆に数字が小さいカムシャフトほど作用角が狭く、高回転域での出力が抑えられ、低中速回転域で高い出  
力を発揮するように、出力特性が移行します。

弊社ではエンジン別に適正なカムシャフトを付属させていますが、オプションカムシャフトを購入される  
際は、カムシャフトデータ表を参考にし、使用目的に見合ったカムシャフトを選択して下さい。

また、エンジン出力は、使用するマフラー、インレットパイプ長、キャブレター径、圧縮比、点火装置、点  
火時期、オクタン価などや、気温、気圧といった自然現象により、大きく変化しますのでご注意下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857  
URL <http://www.takegawa.co.jp>






## ～取 り 付 け 要 領～

- ☆作業を行なう前に、必ず搭載する車両のサービスマニュアル及び必要な工具を用意します。
- ☆使用に必要なオプションパーツを用意します。別紙参照
- ☆この取り付け要領は、当エンジンが搭載出来る車両を前提にしております。予めご了承下さい。
- ☆イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ●エンジン取り外し


- 搭載する車両のサービスマニュアルを参照し、エンジン及びキャブレターを車両から取り外します。



### ●エンジン取り付け

- 搭載車両のサービスマニュアルを参照し、エンジンコンプリートをフレームに搭載します。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
△警告：必ずサービスマニュアルの指示に従う事。



△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 2.0 \sim 2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$   
( $2.0 \sim 2.5 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )

### ●ACG接続


- 搭載車両のサービスマニュアルを参照し、C D Iを取り外し、キット同梱のC D Iを取り付けます。
- エンジンCOMP.からの配線と、車両側の配線のカブラを接続します。
- ☆完全な競技仕様でメインハーネスを製作されている場合は、別紙のハーネス接続図を参照して配線を接続して下さい。(P-B 6参照)

### ●クラッチマスターシリンダーの取り付け

- 3種類のマスターシリンダーブラケット(ミラーアダプター無し、M8ブラケット、M10ブラケット)の中から適した物を選び、スプリングピンをハンマーなどを使用し、打ち込みます。

※作業は手袋を使用し、手を保護した状態で行って下さい。

※ピンには必要以上に力を加えないで下さい。ピンの変形やブラケット損傷の原因となります。



- クラッチマスターシリンダーをハンドルに取り付け、フランジ六角ボルトで仮締めし、レバーの位置を決めます。
- 位置が決まればフランジボルトを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 8 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $0.8 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )

※マスターシリンダーに付いているブレーキスイッチは使用しませんので、邪魔にならないようコードを適当な位置でクランプするか、スイッチ本体を取り外して下さい。




### ●クラッチホースの取り付け

#### (マスターシリンダー側)

- マスターシリンダー横方向に、シーリングワッシャを使用し、ブラグボルトを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 14 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $1.4 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )


- シーリングワッシャ、バンジョー、シーリングワッシャの順にセットし、バンジョーボルトを仮締めし、バンジョーにクラッチホースのホースフィッティングを取り付け仮締めします。



#### (クラッチカバー側)

- ブリーダースクリューにブリーダーキャップを取り付けクラッチカバーに仮止めし、アルミシーリングワッシャ10mmにアダプター10mmを通し、クラッチカバーに取り付け、規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 12.7 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $1.3 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )



- クラッチホースをクラッチカバーまで取り回し、アダプター10mmにスパナを掛けた状態でクラッチホース(775mm)を取り付け、ホースフィッティングを規定トルクで締め付けます。アルミシーリングワッシャ10mm、バンジョー、バンジョーボルトとホースフィッティングを規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
バンジョーボルト  
 $T = 14.7 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $1.5 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )  
ホースフィッティング  
 $T = 5.9 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $0.6 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )



- 付属のインシュロックタイで、クラッチホースを適当な場所に固定します。

## ●油圧クラッチのエア抜き作業


○マスターシリンダーのリザーバーが水平になる位置にハンドルを切り、リザーバーカバー、ダイヤフラムを取り外します。

※ブレーキフルード補充時にゴミ、水分を混入させないで下さい。

※銘柄の異なるブレーキフルードを混入させないで下さい。

※ブレーキフルードは塗装、プラスチック、ゴムを傷めるので他の部品類に付着させないで下さい。


※ブレーキフルードはDOT-4 (BF-4) 以上をご使用下さい。



○クラッチカバーのブリーダースクリューに、ビニールホースを取り付けます。  
(ビニールホースの端には、フルード受けを用意して下さい)

リザーバーの上面より、約3mm下がった位置まで、フルードを注入します。

○ブリーダースクリューを緩め、クラッチレバーを操作し、フルードレベルに注意しながら、油圧システムからエアを抜きます。  
この操作をリザーバー内の穴から気泡が出なくなるまで行います。  
(クラッチレバーに重みを感じるまで)



○クラッチレバーに重みを感じたらブリーダースクリューを締め2、3回レバーを操作し、レバーを握ったままの状態、ブリーダースクリュー約1/2回転緩め、再び締めます。

クラッチレバーをゆっくり放し、レバーを完全に戻して数秒間放置します。

ブリーダースクリューに取り付けたビニールホースから気泡が出なくなるまで、上記作業を繰り返します。

※フルード残量に注意し、下限線付近になったら、フルードを補充しながら作業を行って下さい。

※ブレーキフルードが付着した場合は、直ちに拭き取って下さい。

※一度使用したフルードは、再使用しないで下さい。

○エア抜きが終了したら、ブリーダースクリューを締め付け、ブリーダーキャップを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 5 \text{ N} \cdot \text{m} (0.5 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

○ブレーキフルードをリザーバー上面より、約6mm下がった位置まで補充し、ダイヤフラム、リザーバーカバーを取り付けます。

## ●クラッチレバーの遊び調整

○マスターシリンダーのツマミを回して、レバーの遊びを好みに合わせ調整します。

※ツマミを回しても、レバーの距離は変わりません。



## ●点検

○エンジン停止状態でトランスミッションを1速にシフトし、クラッチレバーを握った状態で車両を動かした際、リアホイールが回転し、クラッチレバーを放した状態でリアホイールが回転しない事を確認して下さい。

## ●キャブレターの取り付け

○スロットルケーブルをフレームに通します。

○スロットルケーブルをロアスロットルハウジングに通し、スロットルパイプにインナーケーブルを接続します。スロットルハウジングをハンドルに取り付けます。

※スロットルパイプ摺動部及びケーブルエンド部、パイプのケーブル巻き取り部にグリスを塗布して下さい。


○シリンダーヘッドとインレットパイプの間にインレットパイプガスケットを挟み、6×20のソケットキャップスクリューを用いて取り付け締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



○インレットパイプに使用するキャブレターのインシュレーターをキット内のソケットキャップスクリュー2本を用いて締付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$




## ☆PE28の場合

搭載車種モンキー時のみ


△ゴリラは取り付け不可

○フロートチャンバーを外し、メインジェットを取り外します。付属のメインジェット110番とスロージェット35番を取り付けフロートチャンバーを取り付けます。

○キットのキャブレターのトップカバーを外して、スプリング、スロットルバルブを抜き取りします。スロットルケーブルのインナーケーブルをキャブレターのトップカバーから通し、さらにスプリングを通して、スプリングを締めながらスロットルバルブに取り付けます。スロットルバルブの切り欠き部をスロットルストップスクリューに合わせてキャブレターに取り付けます。




○キャブレターをインシュレーターに差し込み、クランプバンドで締め付けます。



○エアフィルターを取り付け、バンドを締め付けて固定する。

- スロットルグリップ部で5mm程度の遊びが出来るようにスロットルケーブルのアジャスターを調整します。

☆使用するスロットルの指示に従って調整して下さい。




スロットルを数回スナップさせ引っかけりやスロットルバルブの全開状態を確認します。ステアリングを左右いっぱいに切った状態でもスロットルに遊びがあることを確認して下さい。

- フューエルチューブを差し込み、チューブクリップで止めます。フューエルコックを開き各部からのガソリン漏れの有無を確認します。

## ☆VM26の場合

- キャブレターのトップカバーを外して、スプリング、スロットルバルブを抜き取ります。スロットルケーブルのインナーケーブルをキャブレターのトップカバーから通し、さらにスプリングを通して、スプリングを締めながらスロットルバルブに取り付けます。スロットルバルブの切り欠き部をスロットルストップスクリューに合わせてキャブレターに取り付けます。




- キャブレターをインシュレーターに差し込み、クランプバンドで締め付けます。



- エアフィルターを取り付け、バンドを締め付けて固定する。

- スロットルグリップ部で5mm程度の遊びが出来るようにスロットルケーブルのアジャスターを調整します。

☆使用するスロットルの指示に従って調整して下さい。



スロットルを数回スナップさせ引っかけりやスロットルバルブの全開状態を確認します。ステアリングを左右いっぱいに切った状態でもスロットルに遊びがあることを確認して下さい。

※ゴリラ（全車種）に取り付ける場合、ここで元のフューエルコックとオプションのフューエルコックを交換します。フューエルコックの方向を決めて、ナット部分をフューエルタンクに締め付けて下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 5 \sim 6 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (} 0.5 \sim 0.6 \text{ kg f} \cdot \text{m)}$



- フューエルチューブを差し込み、チューブクリップで止めます。フューエルコックを開き各部からのガソリン漏れの有無を確認します。（コックを開いたまま長時間放置しないで下さい。）
- クランクケースからのブローバイガスの処理は各自で行ないます。（レース、レギュレーション等でブローバイガスの処理が定められているケースがあります。）
- キャブレターにブローバイガスを返却する場合、エアフィルターのユニオンにブローバイホースを返却して対応して下さい。（P-D1オプションパーツ表参照）

## ●エンジンオイル

- オイル吸入口のキャップを取り外し、エンジンオイルを約700cc注入します。

・推奨オイル


SAE 10W-40 20W-50

API分類：SG、SH、SJ、SL級相当

JASO規格：M



- エンジンオイルの粘度は、図を参考に使用する地域、外気温に適した粘度のオイルを使用して下さい。




- オイル吸入口のキャップを取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 12 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (} 1.2 \text{ kg f} \cdot \text{m)}$


- オプションのキックスターターアームを取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。




## ●ドライブチェーン取り付け

- ジェネレーターカバーを取り付けている3本のスクリューを外し、ジェネレーターカバーを取り外します。




- ドライブスプロケットを取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 12 \sim 15 \text{ N} \cdot \text{m}$   
 $(1.2 \sim 1.5 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



- 純正サービスマニュアル又は、使用するリアフォークの取り扱い説明書に従いドライブチェーンを取り付けます。

注意：必ずサービスマニュアルの指示に従う事。




- 使用するチェンジベダルを取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。

- クランクシャフトのベアリング支持部にアルミスペシャルを塗布し、先端をジェネレーターカバーベアリング部に差し込みジェネレーターカバーを取り付け各スクリューを規定トルクまで締め付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



- 使用するチェンジベダルを取り付けます。

## ●マフラーの取り付け

- エキゾーストポート部に、キット同梱のエキゾーストパイプガスケットを取り付けます。




- 使用するエキゾーストマフラーの取り付け指示に従いエキゾーストマフラーを取り付けます。


## ●エンジン始動

- イグニッションキー、ガスコックがOFFになっていることを確認します。
- しばらくキックをし、エンジン各部にエンジンオイルを行きわたらせます。
- スパークプラグを取り付けます。プラグのネジ部に少量のアルミスペシャルを塗布し、締め付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 8 \sim 10 \text{ N} \cdot \text{m} (0.8 \sim 1.0 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



- イグニッションコイルのケーブルの延長をします。コードをイグニッションコイルから約10cmの位置で切断します。キット内ハイテンションコードを、取り回しを決めた寸法で切断し、キット内のプラグコードジョイントを使用して、下図の様に接続します。



- キット内のプラグキャップを延長したハイテンションコードに取り付け、プラグキャップラバーをキット付属品に交換します。



- プラグキャップをスパークプラグに取り付けます。
- エンジンに付着した汚れをよく拭き取ります。
- ガソリンコック、イグニッションキーをONにし、チョークレバーを引きエンジンを始動させます。チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転を行いチョークレバーを完全に戻します。エンジン暖気後アイドリングしない場合や、アイドリング回転数が高い場合は、スロットルストップスクリューで調整します。

△ 警告：必ず換気の良い場所で行う事。

- 一旦エンジンを止めます。数分待ち車両を水平／垂直に保ち、R.クランクケースのオイルポットゲージでオイルレベル量を確認します。



∴もしオイルが少なければ、オイル注入口より注入します。(オイルは同じ物を使用して下さい)  
 ∴多い時は、規定量までオイルを抜きます。

- 異音など異常が無いことを確認します。
- 異常が無ければキャブレターのセッティング作業を行います。(別紙参照)

△ 警告：必ず安全な場所で作業を行う事。

- 調整が終われば30kmから50km程度慣らし運転をし、バルブクリアランスを点検します。  
 $\text{IN} : 0.15 \text{ mm}$   
 $\text{EX} : 0.15 \text{ mm}$   
 (別紙参照)

△ 注意：必ず冷間時に行う事。

- 50kmから100km位まで再度慣らし運転を行います。


○慣らし運転終了後、異音やブローパイガスなど異常が無いを確認します。  
 (異常がある場合は、エンジンを分解し、各部を点検する。)  
 ∴必ずオーナーズマニュアルを別途購入し、参照して点検作業を行って下さい。

△注意：再使用出来ないパーツは再使用しない事。  
 △警告：技術・知識の無い方は作業を行わないで下さい。

## ◎フロントフォークとタイヤとの関係

### ○正立フロントフォーク

- フォークインナーチューブ先端のテーパ部を避けて、ストレート部の先端でクランプします。
- ※フルボトム時に干渉が無いを確認してから使用して下さい。




- 使用前に必ずフルボトム時に干渉が無いを確認します。
- 干渉する場合、ハイトの低いタイヤに変更して下さい。

| フロントフォークと使用タイヤの関係 138cc |        |         |         |          |          |           |
|-------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| サイズ                     | 3.50-8 | 3.50-10 | 3.00-10 | 80/90-10 | 90/90-10 | 100/90-10 |
| フロントフォーク種類              |        |         |         |          |          |           |
| STD (ノーマル)              |        |         |         |          |          |           |
| Φ27 タイプ1 40mm OFF SET   | ×      | ×       | ×       | ○        | ○        | ×         |
| Φ27 ツーピース 40mm OFF SET  | ×      | ×       | ×       | ○        | ×        | ×         |
| Φ27 タイプ1 60mm OFF SET   | ○      | ○       | ○       | ○        | ○        | ○         |
| Φ27 ツーピース 60mm OFF SET  | ○      | ○       | ○       | ○        | ○        | ○         |
| Φ30 42mm OFF SET        |        | ×       | ○       | ○        | ○        | ×         |
| Φ30 60mm OFF SET        |        | ○       | ○       | ○        | ○        | ○         |

☆上記表は、8インチタイヤの場合、8インチ用フロントフォークキットでの使用を前提としております。  
 ☆全て弊社フロントフォークキットでの表となります。他メーカー製及び他車種からの流用品の場合、この表は当てはまりません。ユーザー側でご確認下さい。  
 ☆OFF SETは、弊社製フロントフォークキットのフォークオフセット量を示しています。  
 ☆上記表は、タイヤ干渉のみを表記しております。フォークオフセットが40mmのフロントフォークキット使用の場合、フロントフェンダーの取り付け位置や形状、個体差により干渉が考えられます。干渉する場合、フロントフェンダーをカットするか、60mmオフセットのトップブリッジ及びステアリングシステムをご使用下さい。

| Generator side |                 | Bike side |                 | 機能              | Function                          |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 黄1             | Yellow 1        | 黄         | Yellow          | 灯火用AC出力 (AC電源用) | Lighting AC output (for AC power) |
| 黄2             | Yellow 2        | 白         | White           | 灯火用AC出力 (DC電源用) | Lighting AC output (for DC power) |
| 緑              | Green           | 緑         | Green           | メインアース (GND)    | Main GND                          |
| 青/黄            | Blue/Yellow     | 青/黄       | Blue/Yellow     | パルスジェネレーター信号    | Pickup pulse                      |
| 黒/赤            | Black/Red       | 黒/赤       | Black/Red       | 点火用AC出力         | Ignition AC output                |
| 若葉/赤           | Light Green/Red | 若葉/赤      | Light Green/Red | ニュートラルスイッチコード   | Neutral Switch                    |



# Racing use



## ～A.C.G各所の特性と注意点～

### ●灯火用A C電源出力について

ヘッドライトに使うA C電源出力を優先し、高いレベルで低回転から純正品に近い明るさを実現。

◇外品の小径ローターでありがちな「中回転域まで回さないとヘッドライトが明るくならない」や「高回転回すと過電圧気味になる」とは異なり、アイドリングからの電圧の立ち上がりが良く、また高回転においても出力が一定になる特性を実現しました。

※モンキー純正品と全く同じではなく、比較すると中回転域で約90%、高回転域でほぼ100%の明るさです。

※A C電源とは

交流電源。エンジン始動に伴い電圧が発生する電源。電圧や周波数、波形が安定していないので、一般的なテスターでは正確な電圧を測定出来ません。

### ●ランプ類の指定

指定のワット数を守って頂く必要があります。

◇ヘッドライトバルブは30/30Wもしくは25/25Wをご使用下さい。

・モンキーノーマルバルブは25/25Wもしくは30/30W（年式により異なる）

◇ブレーキ／テールライトを電球よりも消費電力の少ないLEDバルブもしくはLEDテールランプへの交換を推奨します。

・ノーマルバルブは10/5W

・弊社製LEDテールバルブ1.5/0.5W（品番：05-08-0038）

※制限を超えるとA C電圧とバッテリー充電電流が低下します。

### ●ランプのワット数とローター出力の関係

トラブルなくご使用頂く為に、下の表をご参照下さい。



表の値はあくまで目安です。バッテリー電圧や消費電流等、関連部品の状態により出力値が変化します。

スーパーストリートアウターローターキット

|          |           |              |      | 2000rpm |         | 3000rpm |         | 6000rpm |         |
|----------|-----------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A C消費量合計 | ヘッドライトバルブ | ブレーキ／テールバルブ  | ブレーキ | A C出力電圧 | D C出力電流 | A C出力電圧 | D C出力電流 | A C出力電圧 | D C出力電流 |
| 25.5W    | 25/25W    | 1.5/0.5W LED | OFF  | 11.5V   | 200mA   | 12.5V   | 400mA   | 12.7V   | 420mA   |
| N 30W    | 25/25W    | 10/5W        | OFF  | 10.5V   | 100mA   | 12.6V   | 350mA   | 12.5V   | 400mA   |
| 30.5W    | 30/30W    | 1.5/0.5W LED | OFF  | 10.5V   | 100mA   | 12.6V   | 350mA   | 12.5V   | 400mA   |
| N 35W    | 30/30W    | 10/5W        | OFF  | 9.7V    | 50mA    | 11.8V   | 270mA   | 12.6V   | 380mA   |

モンキー純正ローター

|       |        |       |     |       |       |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| N 35W | 30/30W | 10/5W | OFF | 10.0V | 600mA | 12.8V | 1100mA | 12.8V | 1400mA |
|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|

A C消費量：ヘッドライトとブレーキ／テールライトが消費する電力の合計ワット数。

[N]がノーマルエンジン時のワット数。

A C出力電圧：ヘッドライトの電圧の参考値です。値が小さい＝ヘッドライトが暗い

D C出力電流：バッテリー充電電流の参考値です。[D C出力電流]－[D C消費電流]=[バッテリー充電電流]

[バッテリー充電電流]がマイナス値の時は、バッテリーの蓄電量が減ります。

※プラス値でも値が微小な場合は蓄電されません。

[D C消費電流]はバッテリー電源を使用する部品の電流消費量です。

テールライトのLEDカスタムは効果的です。

◇ブレーキ時の[D C消費電流]が大幅に減少する事で、[バッテリー充電電流]の低下量も少なくなります。

本製品は[D C出力電流]がノーマルエンジンより少ないので、とても効果的なカスタムです。

ヘッドライトは30/30Wをご使用下さい。カスタム内容により25/25Wを推奨。

◇デジタルメーター等による「[D C消費電流]の増加=[バッテリー充電電流]の低下」を25/25Wを使う事で緩和する事が出来ます。

※ヘッドライトに35Wバルブを使用すると、低回転から十分な電圧を得る事が出来ないばかりか、[バッテリー充電電流]も低下してしまいます。

## ●バッテリー充電能力

走行中の消費分を補充するレベルの充電能力だけとなりますので、特性と注意点をよく理解して頂き、使用して頂く必要があります。

- ※モンキー純正品はかなり余裕のある充電能力を持っていますが、本製品は走行中の消費分を補充するレベルの充電能力だけとなります。純正品は極めて少ない走行頻度や低回転でブレーキランプとウインカーを長時間点けたままでも問題が起こらないように設計されており、電圧の低いバッテリーを一気に充電する事やカスタムパーツ装着によるDC電源消費量の増大にも高いレベルで対応出来ます。本製品はこの余裕部分がないと考えて下さい。
- ※電圧の低いバッテリーを一気に充電する能力はないので、エンジンを始動してもすぐにバッテリー電圧が上がリません。
- ※電圧の低いバッテリーを走行中の発電での充電は可能ですが、かなりの時間がかかります。
  - ・例えば11.5V程度しかないバッテリーに14V以上の電圧をかけるにはスターター側に高い電圧を維持するだけの充電能力が必要です。純正品と比べこの能力が劣る為に本製品では最初12Vあたりから蓄電量が増えるに従いゆっくり電圧が上がります。数時間走行し最終的に満充電に近づくると純正品同様に14V以上まで上がります。
  - ・安全の為、電圧の低いバッテリーは充電器で充電する事を推奨します。
  - ・充電しても電圧が上がらない場合はバッテリーを新品に交換して下さい。
- ※「DC電源」とは  
＝直流電源。キーON（エンジン停止状態）バッテリー電源で、エンジン稼動中も比較的電圧が安定しています。

### バッテリーの管理について

- ◇テスターを用意し、走行前にバッテリーの電圧が12V以上あるかをチェックして下さい。
  - ・別項目[テスターでバッテリーの状態と充電の確認]に方法を記載。
- ※しばらく使わない場合は、バッテリーコネクタを外して保管して下さい。
  - ・保管中も時々電圧をチェックし、必要に応じて充電器で充電して下さい。
- ※電圧が12Vあっても充電容量低下したバッテリーは使用出来ません。

### 充電容量の低下したバッテリーについて

- ※充電器で充電して電圧が12V以上になった場合でも、充電容量が少ない（電力が蓄電されない）為に使用するとすぐに電圧が下がってしまいます。
- ※新品に近い（購入後の使用時間が少ない）バッテリーでも、数ヶ月間放置すると過放電状態になる可能性があります。
- ※過放電状態が続くとバッテリーの劣化が早まります。

## バッテリーへの充電力不足・バッテリー電圧の低下について

- ◎バッテリー電源の使用量とエンジン回転数の平均値により、消費量が勝る時、充電量が勝る時の割合が異なります。バッテリーへの充電量が不足しているようであれば下記の事柄を確認・検討して下さい。
- ◇テスターで灯火用コイルの抵抗値を確認して下さい。
  - ・別項目[テスターでバッテリーの状態と充電の確認]に方法を記載。
- ◇バッテリー電源（DC電源）の消費量を減らす対応を検討して下さい。
  - ・カスタムパーツのDC電源の消費量の合計を2.4W（12V200mA）程度までにして下さい。
  - ・テール／ブレーキランプのLED化を推奨。
- ◇ヘッドライトバルブをW数を30Wから25W～18Wに下げると若干充電力がアップします。
- ※明るく見せる為に市販品には実際は表記値よりも消費電力の多いバルブがあります。信頼出来るメーカーのバルブをご使用下さい。
- ※ウインカーが点滅せず暗く点いたままの状態は、点滅時よりも消費電力が多くなります。弱ったバッテリーの使用は推奨出来ませんが、弊社製ウインカーリレー（純正互換形状、品番：09-03-0900）を取り付けると純正品よりも低い電圧下でも点滅可能になります。
- ※バッテリーが過度の劣化状態になると回転数により電圧変動が大きくなり、高回転時に過電圧を発生する場合があります。弊社製ミニレギュレーターキット（品番：05-06-0001）をカスタムパーツの配線間に割り込ませる事で取り付ける事で40Vまでの過電圧を12Vに制御し、過電圧からパーツを保護します。

## ●点火性能

高い点火エネルギーを発生します。

- ◇点火用コイルを純正品の大型1基に対して小径ながら2基とする事で、イグニッションコイル一次側電圧を上げ、特に電圧の下がる高回転時に効果を発揮します。
- ※モンキー純正C・D・I.は使用可能ですが、耐電圧の高い弊社製C・D・I.との組み合わせを推奨致します。（点火発電力アップの為、比較すると寿命低下が考えられます。）
- ※弊社製レプリミッターとの組み合わせはご遠慮下さい。（リミッター時にC・D・I.内のコンデンサーへの負担が大きい為。）
- ※社外のデジタルC・D・I.（タイミングを予測し、純正C・D・I.よりも上死点前に点火出来る製品）との組み合わせはご遠慮下さい。（点火タイミングが早くなり過ぎ、エンジントラブルの原因になる可能性がある為。）
- 社外のアナログC・D・I.についても、点火発電力アップに対応出来ない可能性があります。（内部仕様が不明の為。）



## ～作 動 確 認～

下記はあくまで簡易的な作動確認方法で、車体メーカー発行のサービスマニュアルには更に詳しい点検方法が記載されています。  
合わせて本書の「各所の特性と注意点」もご参照下さい。

### ●バッテリーの状態確認

- ①メインスイッチをONにし（エンジンを停止状態）、ブレーキランプとウインカーを同時に点け、ウインカーの作動状況を確認する。  
→正常に点滅する。  
…次項目「点火の確認」に進む。  
→ウインカーがかろうじて点滅する。  
…蓄電量が不足。バッテリーの充電を推奨。  
→ウインカーが点滅せず暗く点灯したままになる。  
…バッテリー電圧が10.5V以下。バッテリーの充電が必要。  
→両方とも点灯しない。  
…使用不可。充電しても改善しない可能性が高い。新品バッテリーへの交換を推奨。
- ※ウインカーが点滅せず点いたままの状態は、点滅時よりも消費電力が多くなります。弱ったバッテリーの使用は推奨出来ませんが、弊社製ウインカーリレー（純正互換形状、品番：09-03-0900）を取り付けると純正品よりも低い電圧下でも点滅可能になります。

### ●点火の確認

- ①スパークプラグをシリンダーヘッドに残したまま、良品のプラグをプラグキャップに取り付け、エンジンにアースさせる。
- ②メインスイッチをONにし、キックスターターでエンジンをクランキングし、プラグ先端部のスパークを確認する。  
→スパークを確認出来れば正常。  
…次項目「発電の確認」に進む。

### ●発電の確認

- ①走行可能な状態に車体を仕上げ、メインスイッチがOFFのままキックスターターでエンジンをクランキングし、ヘッドライトと尾灯の点灯を確認する。  
※点灯はとても暗いので、日陰で作業を行って下さい。  
→点灯（暗く）すると正常。
- ②メインスイッチをONにし、エンジンを始動する。ヘッドライトの照明を壁に向け、明るさの変化を確認する。  
※アイドリングが不安定でエンストし易い場合は、アイドリング回転数を上げて下さい。  
→正常であればノーマルエンジン時と同様に3000rpm以上辺りから明るさが安定します。  
→暗くなった感じ。  
…車両のAC電源消費物以上の電力を消費する部品への交換や追加装着をしていませんか？  
※AC消費量を増やすとバッテリー充電力も低下します。  
(ヘッドライト：25/25W又は30/30W、尾灯：5W)
- ③充電については、簡易的には確認出来ません。

### ●吹け上がりの確認


- ①スムーズにエンジンが吹け上がるかを確認する。  
※空吹かしでは、ノーマルフライホイール時よりも鋭く吹け上がりますので、オーバーレブにご注意下さい。  
→吹け上がらない。  
…社外のC.D.I.を装着していませんか？  
点火タイミングが不適切な場合、中～高回転までエンジン回転が上がらなくなる可能性があります。  
劣化等により、本来の性能が発揮出来ていないC.D.I.でも同様に、点火タイミングが不適切になる場合があります。

### ●テスター（電圧測定）でバッテリーの状態と充電の確認

- ①メインスイッチをOFF（エンジンを停止状態）のままバッテリー電圧を計る。  
→正常値：12V前後。 ※走行直後は13V～14V。  
…②に進む。  
→11.5V以下。  
…バッテリーを充電器で充電して下さい。
- ②メインスイッチをONにし、バッテリー電圧を測りながらエンジンを始動する。  
※エンジン未稼働中はバッテリー電源消費により、電圧は徐々に下がります。  
→始動に伴い電圧が上がると正常。 ※蓄電量の状況により上がり幅は異なります。  
(蓄電量が少ない時は6000rpm時に+0.5V程度)  
→始動しても電圧がほとんど変化しない。電圧がどんどん下がっていく。  
…バッテリー電源の消費量が多い部品への交換や追加装着を行っていませんか？  
消費量が許容範囲よりも多いとバッテリー電圧が上がりにくいです。  
問題が解決しない場合、次項目の「ステーターの点検（灯火用コイル）」を行って下さい。

### ●テスター（抵抗値測定）でステーターの点検

- ①ステーターの6Pカブラとギボシ（黒／赤コード）の接続を外す。  
黒／赤コードと緑コードの間の抵抗値を測定する。  
点火電力用コイルの点検です。  
→正常値：530～630Ω（20℃）
- ②6Pコネクター内の青／黄コードと緑コードの間の抵抗値を測定する。  
点火タイミング用コイル（パルスジェネレーター）の点検です。  
→正常値：200～300Ω（20℃）
- ③黄1コードと緑コード間、黄2コードと緑コード間それぞれの抵抗値を測定する。  
灯火用コイルの点検です。  
→正常値：0.9～1.5Ω（20℃）





## ～点検と調整～



### 注意

トルクレンチは必ず用意し、規定トルクを守り作業を行って下さい。




### 警告

点検と調整は基本的な技能や知識を持った人を対象としておりますので、技術、知識の無い方は作業を行わないで下さい。

#### ●スパークプラグ



- プラグキャップを外し、プラグレンチを用いてスパークプラグを取り外す。
- ワイヤーブラシ又はプラグクリーナーを使用してプラグ電極部の蓄積物を取り除く。
- シッケネスゲージでプラグギャップの隙間を点検し、規定値以外の場合は、側方の電極を曲げてギャップを調整する。



#### △ギャップ

標準：0.7～0.8mm

- 側方電極の磨耗、腐食、焼損、ガイン部の損傷など点検し、必要があれば交換する。

- 走行状態、使用用途に対して、適正な熱価のスパークプラグを点検し、プラグが焼けすぎている様であれば、熱価の1段高いスーパープラグに交換する。

#### 標準

・NGK：ER8EH

#### 熱価の高いプラグ（冷え型）

・NGK：ER9EH

- スパークプラグのネジ部に少量のアルミスペシャルを塗布し締め付け、プラグキャップを取り付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

#### ●オイル交換

- エンジンの暖機運転を数分間行う。
- ドレンボルトの下にオイル受けを用意し、エンジンが暖かい間にオイルを抜く。



- ドレンボルトを取り付け規定トルクで締め付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 19.5 \sim 24.5 \text{ N} \cdot \text{m}$   
( $2.0 \sim 2.5 \text{ kgf} \cdot \text{m}$ )

- オイル吸入口のキャップを取り外し、エンジンオイルを注入する。



- エンジンオイルを規定量注入する。

#### △推奨オイル

SAE 10W-40 20W-50

API分類：SG、SH、SJ、SL級相当


JASO規格：MA

#### △オイル量

オイル交換時：約500cc

オーバーホール時：約700cc

- エンジンオイルの粘度は、図を参考に使用する地域、外気温に適した粘度のオイルを使用する事。




- オイル吸入口のキャップを取り付ける。
- エンジンの暖機運転を数分間行う。
- 一旦エンジンを止め、数分待ち車両を水平／垂直に保ち、R.クランクケースのオイルポットゲージでオイルレベル量を確認する。




- △もしオイルが少なければ、オイル注入口より注入する。（オイルは同じ物を使用する事。）
- △多い時は、規定量までオイルを抜く。

## ●オイルフィルター交換


- オイルフィルターカバーのボルト2本を取り外し、オイルフィルターカバー、オイルフィルター、オイルフィルタースプリングを取り外す。



- オイルフィルターカバーのOリングを点検し、必要があれば交換する。
- 新品のオイルフィルターをフィルターカバーに取り付ける。




- オイルフィルタースプリングを、R. クランクケースカバー内の突起部にセットする。



- オイルフィルターカバーのOリングに少量のエンジンオイルを塗布し、オイルフィルター、オイルフィルターカバーを取り付け、2本のボルトを規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$


オイルフィルター  
 ※スプリング  
 入れ忘れに注意



## ●スリッパークラッチの調整

- ☆スリッパークラッチはシムの枚数の増減により、エンジンブレーキ時の滑り出し調整が出来る。シムを減らすほどエンジンブレーキ時にクラッチが滑り易くなり、シムを増やすと滑りにくくなる。加速時はその逆になるので、出力により調整を行う事が出来る。

- クラッチカバーCOMP.の4本のボルトを取り外し、クラッチカバーを取り外す。




∴この状態は、クラッチカバーにクラッチホースが取り付けられていてオイルが入っている状態の為、ホースに無理が掛からない位置にクラッチカバーをセットしておく。

※注意：クラッチレバーを操作しない事。  
 (この状態でクラッチレバーを操作すると、クラッチカバーからピストンが外れる為、レバー操作を行わない事。)


- クラッチリフターロッドを外し、クラッチリフタープレートのフランジボルト6本を対角に2～3回に分けて取り外す。

リフターロッド



- クラッチスプリングを取り外し、シムの枚数を調整する。

※シムの最大取り付け枚数が2枚までの為、0～2枚までの範囲で調整を行う。




- クラッチスプリングを取り付け、リフタープレートを6本のフランジボルトで取り付け、対角に2～3回に分けて規定トルクで締め付け、リフターロッドを組み付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 12 \text{ N} \cdot \text{m} (1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$




リフターロッド




- クラッチカバーをボルトで取り付け、4本のボルトを規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$




## ●バルブクリアランスの調整


- シリンダーヘッドL.サイドカバーの取り付けスクリューを外し、L.サイドカバーを取り外し、ノックピンを取り外す。




- シリンダーヘッドカバーのスクリューを外し、シリンダーヘッドカバーを取り外す。




- ジェネレーターカバーのスクリューを外し、ジェネレーターカバーを取り外す。




- フライホイールを回し、圧縮上死点に合わせる。



- シクネスゲージでバルブクリアランスを確認する。  
 $IN : 0.15 \pm 0.02 \text{ mm (冷間時)}$   
 $EX : 0.15 \pm 0.02 \text{ mm (冷間時)}$




- EX側はデコンプ装置が解除されるようスライドシャフトを手前に引いた状態で調整する。



- シクネスゲージにゴミ等付着が無い事。

## ☆バルブクリアランスを調整する場合


- カムギア、カムシャフトを取り外し、バルブリフト、シムを取り外す。
- エキゾースト側はツマミネジをエキゾーストカムシャフトスライドシャフトに取り付けスナップリング、プレートを取り外す。



- ウエイト、スプロケットワッシャ、カムギアを外す。




- スクリュー2本を外し、カムストッパーを取り外し、カムシャフトを取り外す。



- インテーク側はカムギアを外し、カムシャフトを取り外す。



- ・バルブリフタを取り外すには、バルブたこ又はバルブラッパを使用して取り外す。
- ・シムが外れにくい時は、ピンセットまたは、磁石を使用して取り外す。
- ・取り外したリフタとシムは取り付け位置別に区別して保管する事。
- ・バルブリフタは、必ず元の位置に取り付ける事。



- 新しいシムの寸法を求める。  
・シムに付着したオイルを拭き取り、マイクロメーターでシムの厚さを測定し、記録する。

- A : 求めるシムの厚さ  
B : 測定したバルブクリアランス  
C : 測定したバルブクリアランス  
D : 取り外したシムの厚さ


$$A = (B - C) + D$$



- シムは1.20mmから0.025mm間隔で2.9mmまで設定されている。

☆シムは、ホンダ純正シムが使用出来ますので、ホンダ純正シムを使用しても問題ありません。  
ホンダ純正品番は、別紙を参考にして下さい。

\*新しいシムは、必ずマイクロメーターを使用して正確に測定し、確認する事。




ホンダ純正シム

## ○バルブリフタ取り付け


- 新しいシムを、バルブスプリングリテーナーに取り付ける。
- バルブリフターをきれいにオイルを吹いて、バルブリフタのシム取り付け部をエアブローし清掃する。
- バルブリフタの摺動面に二硫化モリブデン溶液を塗布し、取り付ける。

△注意：リフタは必ず元の位置に取り付ける事。

- カムシャフトを取り付け、シックネスゲージでバルブクリアランスを確認する。  
例 (0.15が入り、0.18が入らなければOK。)




- カムシャフトのカム山部にエンジンオイル又は二酸化モリブデン溶液を塗布する。




- カムシャフトをシリンダーヘッドに取り付ける。

△注意：I N側、E X側を間違わない様に取り付ける事。



- エキゾーストカムシャフト側にカムストッパー、ソケットキャップスクリュー4×16を取り付け締め付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 4 \text{ N} \cdot \text{m} (0.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$





- カムギアをセンターカムギアの合わせマークと合わせ、カムギアのカムトップ穴とカムシャフトのカム山のトップ部を合わせ、指定の位置に平行ピンを取り付ける。



## IN側


△ 注意：合わせマークを必ず合わせる事。



△ 注意：平行ピンの位置を間違わない事。


## EX側

△ 注意：合わせマークを必ず合わせる事。



△ 注意：平行ピンの位置を間違わない事。


○ウエイトにカムスプロケットワッシャを通して、ソケットキャップスクリュー5×15（黒色）を上下の穴にセットする。



○ウエイトがカムトップ穴と逆方向を向く様に取り付ける。




○キット内のツマミネジにスナップリング6mm、プレートを通してエキゾーストカムシャフト内のスライドシャフトを引き出す。





○スライドシャフトの溝部にスナップリングを取り付ける。

△ 注意：スナップリングは必要以上に広げない事。  
△ 警告：スナップリングは必ず新品を使用し再使用しない事。



○カムギアの合わせマークが合っているか確認する。




## IN側

○カムギアにカムシャフトワッシャ、キャップスクリュー5×12を取り付けクランクを固定し、取り付ける。




○クランクを固定し、IN/EX共カムギアを固定しているソケットキャップスクリューを規定トルクで締め付ける。


△ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



○シリンダーヘッドのヘッドカバー取り付け面をきれいに脱脂し、ノックピンを取り付ける。




- 新品のシリンダーヘッドカバーガasketを取り付ける。




- シリンダーヘッドカバーを取り付け、キャップスクリューネジ部に少量のアルミスペシャルを塗布し、内側のスクリューから対角に2～3回に分け、規定トルクまで締め付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 6 \text{ N} \cdot \text{m} (0.6 \text{ kg f} \cdot \text{m})$




- シリンダーヘッドサイドからはみ出したガasketをカッターナイフ等で切り取り、平らにする。


△注意：キズを付けない事。



- サイドカバー取り付け面をきれいに脱脂する。




- サイドカバー取り付け面ノック穴にノックピンを取り付ける。



- シリンダーヘッドL.サイドカバーをシリンダーヘッドにキャップスクリュー5×22 9本、5×15 2本を用いて取り付ける。(図参考)  
 ∴スクリューネジ部に少量のアルミスペシャルを塗布する。

△注意：ネジの取り付け位置を間違わない事。




- ソケットキャップスクリューをそれぞれ対角に2～3回に分け、規定トルクまで締め付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 6 \text{ N} \cdot \text{m} (0.6 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



- 取り外したジェネレーターカバーを取り付け、規定トルクで締め付ける。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kg f} \cdot \text{m})$







## ☆バルブタイミングの変更

### ○カムギア ノックピン位置

- ◎カムギアのノックピン位置を変更する事で、バルブタイミングを変更する事が出来るようになる。
- ピン位置でのカムトップ（中心角）は下図のようになるが、あくまでも目安であって、正確な角度はタイミングプロトラクターとダイヤルゲージを使用して測定する事。



### ☆注意

- ピン位置を指定の位置から変更した場合、本来の性能が発揮されない場合がある。変更する場合は、指定の位置を基本とし、調整する様心掛ける事。
- バルブタイミングをよく理解されていない方は、指定の位置から変更しない事。

### △注意

- 車両に取り付けて調整する場合、エキゾースト側のカムシャフトを取り外した場合、バルブリフタが抜け落ちる場合がある。抜け落ちた時は、ヘッドカバーを外し、シム、バルブリフタを必ず元の位置に取り付ける事。

### ○バルブタイミング調整

- スパークプラグを取り外し、プラグホールからダイヤルゲージをセットし、ピストン上死点を合わせる。
- クランクシャフトにタイミングプロトラクターを取り付け、プロトラクター目盛を '0' に合わせナットを締め付ける。  
再度上死点を確認する。  
(ズレている場合は、ポインターで調整する。)
- ∴タイミングプロトラクター：00-01-0062

- シリンダーヘッドバルブリフタにダイヤルゲージを垂直になる様、マグネットベーススタンドを使用しセットする。  
この時、ダイヤルゲージを押した状態でセットし、目盛を '0' に合わせる。  
(カムシャフトにダイヤルゲージロッドが干渉しない様、専用ロッドを使用する事。)
- クランクシャフトを正回転させ、バルブの開閉及びカムトップの角度を読み取る。

### ☆バルブ開閉の求め方

クランクシャフトを正回転させ、ダイヤルゲージの目盛でバルブ1mmリフトした時のクランクシャフトの目盛が開、そのままクランクシャフトを正回転させ再びダイヤルゲージの目盛が1mmの時が閉。

### ☆カムトップの求め方

クランクシャフトを正回転させ、バルブリフタにセットしたダイヤルゲージの目盛が最大時のタイミングプロトラクター（分度器）の目盛がカムトップのクランク角度となる。

## キャブレターセッティング要領

- ・キャブレターがエンジンに適合していない時のエンジンに現れる不調の原因は、混合気が濃すぎるか薄すぎるかの2つの原因に絞られます。
- ・エンジンに現れる不調の現象は次の通りです。

| 混合気が濃すぎる時                                                                                                                                                                                        | 混合気が薄すぎる時                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・爆発音が重い感じで断続する。</li><li>・チョークを作動すると、より調子が悪くなる。</li><li>・エンジンが暖機すると調子が悪くなる。</li><li>・クリーナーを外すと調子が良くなる。</li><li>・排気ガスが濃い。(黒い)</li><li>・プラグが黒くくすぶる。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・エンジンがオーバーヒート気味になる。</li><li>・チョークを作動すると、調子が良くなる。</li><li>・加速が悪い。(息付きをおこす)</li><li>・回転変動があり、力がない。</li><li>・プラグが白く焼ける。</li></ul> |

※キャブレターのセッティングは暖機後に行い、走行確認を行って下さい。又、プラグは適正な熱価の物をご使用下さい。


※エンジン回転後、スロットル開度等により、どの範囲でエンジンが不調になるかを考慮し、下記の要領でセッティングして下さい。

### ○ジェットニードル (スロットル開度1/4ー3/4)

加速時、スロットルに回転がついて来るか、来ないか

- ・息付きをする場合、濃くして下さい。
- ・回転の上がりが高く、排気ガスが黒い場合は薄くして下さい。

この開度での混合比は、Eリングを入れる溝の段数で調整出来ます。Eリング位置が1段目から5段目に下がるにつれ混合気は濃くなります。



### ○メインジェット (スロットル開度3/4ー4/4)

この開度での混合比は、ジェットの番数を変えることにより調整出来ます。番数を上げると混合気が濃くなります。

仕様等を考慮の上、最高回転数(最高速度)の得られる物を選んで下さい。

### ○パイロットジェット (調整前にまずエアスクリーを調整して下さい。)

- ・エアスクリーへの戻し量3.0回転以上の場合は、パイロットジェットを小さくして下さい。
- ・エアスクリーが全閉になる場合は、パイロットジェットを大きくして下さい。  
パイロットジェットはアイドリングから低速運転時に、エンジン回転数がスムーズに立ち上がるか否かを確認します。
- ・回転上昇に谷が出来る場合、パイロットジェットが小さ過ぎます。(アイドル回転時)
- ・排気が濃く排気音が重い場合、パイロットジェットが大き過ぎます。(アイドル回転時)
- ・パイロットジェット交換時には、エアスクリーの再調整が必要です。

### ○エアスクリー

エアスクリーはスロー系の空気流量を調整します。(アイドリング時)

- ・エアスクリーを右に回す→混合気が濃くなる。
- ・エアスクリーを左に回す→混合気が薄くなる。

標準戻し回転数(1.5回転)に合わせ、左右に1/4ー1/2回転ずつ回しエンジン回転数が最も高くなる位置に調整します。

アイドルストップスクリーで安定したアイドル回転まで下げ、もう一度エアスクリーで最も回転数が高くなる位置に調整します。

### ●気圧、気温、湿度によるセッティングへの影響

- ・高地等で気圧が下がると空気密度が下がり、キャブレターへ吸入される空気量が減少します。  
この為、低地で調整されたキャブレターは混合気が濃くなります。
- ・非常に気温の低い天候下では、空気密度が上がる為、キャブレターの混合気は薄くなります。
- ・雨天の場合は湿度が上がる為、空気密度が下がりキャブレターの混合気は濃くなります。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## VM26キャブレター

| 品番         | 商品名             |
|------------|-----------------|
| 00-03-0151 | パイロットジェット #10   |
| 00-03-0152 | パイロットジェット #12.5 |
| 00-03-0153 | パイロットジェット #15   |
| 00-03-0154 | パイロットジェット #17.5 |
| 00-03-0155 | パイロットジェット #20   |
| 00-03-0156 | パイロットジェット #22.5 |
| 00-03-0157 | パイロットジェット #25   |
| 00-03-0158 | パイロットジェット #27.5 |
| 00-03-0159 | パイロットジェット #30   |



03-03-0321

| 品番         | 商品名          |
|------------|--------------|
| 00-03-0060 | メインジェット #100 |
| 00-03-0061 | メインジェット #105 |
| 00-03-0062 | メインジェット #110 |
| 00-03-0063 | メインジェット #115 |
| 00-03-0064 | メインジェット #120 |
| 00-03-0065 | メインジェット #125 |
| 00-03-0066 | メインジェット #130 |
| 00-03-0067 | メインジェット #135 |
| 00-03-0068 | メインジェット #140 |
| 00-03-0069 | メインジェット #145 |
| 00-03-0070 | メインジェット #150 |
| 00-03-0071 | メインジェット #155 |
| 00-03-0072 | メインジェット #160 |
| 00-03-0073 | メインジェット #165 |
| 00-03-0074 | メインジェット #170 |
| 00-03-0075 | メインジェット #175 |
| 00-03-0076 | メインジェット #180 |
| 00-03-0077 | メインジェット #185 |
| 00-03-0078 | メインジェット #190 |
| 00-03-0079 | メインジェット #195 |
| 00-03-0080 | メインジェット #200 |
| 00-03-0081 | メインジェット #210 |
| 00-03-0082 | メインジェット #220 |
| 00-03-0083 | メインジェット #230 |
| 00-03-0084 | メインジェット #240 |
| 00-03-0085 | メインジェット #250 |
| 00-03-0086 | メインジェット #260 |

## PE28キャブレター

| 品番         | 商品名         |
|------------|-------------|
| 00-03-0137 | スロージェット #35 |
| 00-03-0138 | スロージェット #38 |
| 00-03-0139 | スロージェット #40 |
| 00-03-0140 | スロージェット #42 |
| 00-03-0141 | スロージェット #45 |
| 00-03-0142 | スロージェット #48 |
| 00-03-0143 | スロージェット #50 |
| 00-03-0144 | スロージェット #52 |
| 00-03-0145 | スロージェット #55 |
| 00-03-0146 | スロージェット #58 |
| 00-03-0147 | スロージェット #60 |
| 00-03-0148 | スロージェット #62 |
| 00-03-0149 | スロージェット #65 |
| 00-03-0150 | スロージェット #70 |




03-03-027

| 品番         | 商品名          |
|------------|--------------|
| 00-03-0130 | メインジェット #82  |
| 00-03-0131 | メインジェット #85  |
| 00-03-0132 | メインジェット #88  |
| 00-03-0133 | メインジェット #90  |
| 00-03-0134 | メインジェット #92  |
| 00-03-0135 | メインジェット #95  |
| 00-03-0136 | メインジェット #98  |
| 00-03-0090 | メインジェット #100 |
| 00-03-0091 | メインジェット #102 |
| 00-03-0092 | メインジェット #105 |
| 00-03-0093 | メインジェット #108 |
| 00-03-0094 | メインジェット #110 |
| 00-03-0095 | メインジェット #112 |
| 00-03-0096 | メインジェット #115 |
| 00-03-0097 | メインジェット #118 |
| 00-03-0098 | メインジェット #120 |
| 00-03-0099 | メインジェット #122 |
| 00-03-0100 | メインジェット #125 |
| 00-03-0101 | メインジェット #128 |
| 00-03-0102 | メインジェット #130 |
| 00-03-0103 | メインジェット #132 |
| 00-03-0104 | メインジェット #135 |
| 00-03-0105 | メインジェット #138 |
| 00-03-0106 | メインジェット #140 |

| 品番         | 商品名          |
|------------|--------------|
| 00-03-0107 | メインジェット #142 |
| 00-03-0108 | メインジェット #145 |
| 00-03-0109 | メインジェット #148 |
| 00-03-0110 | メインジェット #150 |
| 00-03-0111 | メインジェット #152 |
| 00-03-0112 | メインジェット #155 |
| 00-03-0113 | メインジェット #158 |
| 00-03-0114 | メインジェット #160 |
| 00-03-0115 | メインジェット #162 |
| 00-03-0116 | メインジェット #165 |
| 00-03-0117 | メインジェット #168 |
| 00-03-0118 | メインジェット #170 |
| 00-03-0119 | メインジェット #172 |
| 00-03-0120 | メインジェット #175 |
| 00-03-0121 | メインジェット #178 |
| 00-03-0122 | メインジェット #180 |
| 00-03-0202 | メインジェット #182 |
| 00-03-0123 | メインジェット #185 |
| 00-03-0124 | メインジェット #188 |
| 00-03-0125 | メインジェット #190 |
| 00-03-0126 | メインジェット #192 |
| 00-03-0127 | メインジェット #195 |
| 00-03-0128 | メインジェット #198 |
| 00-03-0129 | メインジェット #200 |

## ハイフローフィルター



|            |           |
|------------|-----------|
| 03-01-1064 | ミクニVM26用  |
| 03-01-1094 | ケイヒンPE28用 |


## フューエルコックASSY.



03-03-001


## インシュレーター

VM26用



00-03-0210

PE28用



00-03-0211

## スタンダードハイスロットルセット



09-02-0222 (アウター長710mm)  
09-02-0221 (アウター長810mm)

## 90ベントハイスロットルセット



09-02-021 (アウター長700mm)

詳しくは、弊社パーツカタログ又は、ホームページをご覧ください。  
URL <http://www.takegawa.co.jp>

## Racing C.D.I. マグネットキット

05-02-0512



- 低回転で点火する為、始動性が非常に良い。  
(キックスターターの始動性が非常に良い。)
- 点火時期を24°の範囲で調整が出来ます。
- C.D.I.ユニット内臓の一体型イグニッションコイル。
- 点火コイルを保護するフルカバーのスターターコイル。
- 軽量化 ローターφ58 (Rタイプ) : 336g  
スターター (コード含む) : 383g  
イグニッションコイル (コード含む) : 370g
- 高性能の証 "ROSSA" (赤)
- ※充電機能はございません。

## キックスターターアーム

(スチール鍛造)



02-08-0052

## スチール製ドライブsprocket



02-05-01 (12Tスタンダード) 02-05-041 (15Tレーシング)  
02-05-02 (13Tスタンダード) 02-05-051 (16Tレーシング)  
02-05-03 (14Tスタンダード)

## ●オプションカムシャフト



|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| D10/10 | 01-08-0150 | オプション |
| D15/15 | 01-08-0151 | オプション |
| D25/30 | 01-08-0152 |       |
| D25/25 | 01-08-0153 | オプション |
| D30/30 | 01-08-0154 | オプション |

## アルミ製ドリブンスprocket



02-07-0641 (41T) 02-07-0012 (28T)  
02-07-0642 (42T) 02-07-0013 (30T)  
02-07-0643 (43T) 02-07-0014 (33T)

## スチール製ドリブンスprocket



02-07-0007 (23T)  
02-07-0008 (25T)  
02-07-0009 (28T)  
02-07-0010 (23T)

## 減速比表 (ファイナル)

| ドライブ \ ドリブン | 23T  | 24T  | 25T  | 26T  | 27T  | 28T  | 29T  | 30T  | 31T  | 32T  | 33T  | 34T  | 35T  | 36T  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12T         | 1.91 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 |
| 13T         | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.15 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.69 | 2.77 |
| 14T         | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.86 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.36 | 2.43 | 2.50 | 2.57 |
| 15T         | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.33 | 2.40 |
| 16T         | 1.43 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.25 |

詳しくは、弊社パーツカタログ又は、ホームページをご覧ください。  
URL <http://www.takegawa.co.jp>

## オイルクーラー コンパクトクール

コンパクトクールはクーラー本体を従来のクーラー本体より、更にコンパクトにした設計を採用し、モンキー・ゴリラ等のミニバイクに最適です。オイル通路はスタンダードタイプ、フィンにはコルゲートルーバーフィンを採用しました。このクーラー本体はオイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。又、ステー取り付け部がオイルクーラープレートと一体になっている為、プレートをそのままにし、クーラー本体を反転させることで、オイル取り出し口の位置を上下逆にすることも可能です。



3-Fin 4-Line AW  
00-07-0055



4-Fin 5-Line AW  
00-07-0008

| オイルクーラー          |             | コンパクトクール         |                 |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 取り付け位置<br>取り出し位置 |             | 取り付け場所：ステアリングステム |                 |
|                  |             | 3フィン<br>4オイルライン  | 4フィン<br>5オイルライン |
|                  | ラバーホース      |                  |                 |
|                  | スリムラインホース   | 07-07-0160       | 07-07-0155      |
|                  | アレグリブレードホース |                  |                 |
| クラッチカバー          |             |                  |                 |

## インラインサーモユニットキット

オイルクーラー本体とオイル取り出し口をつなぐオイルホースの中間にこのインラインサーモユニットを装着する事で、サーモスタット機能を追加する事が出来ます。

コンパクトなボディー形状を採用：汎用性と収納性を高めるコンパクト形状を採用し、小型車両から大型車両まで多くのオートバイに使用出来ます。

本体にはM5メネジがある為、自作ステー等で固定する事が可能です。又、タイラップを用いて固定することも出来ます。

サーモスタットユニット：基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタップを採用。形状記憶合金スプリングを使用する事により、温度変化に対し極めて早く反応する事が出来ます。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングにより、リリーフ通路を確保します。サーモスタットユニットは油温が低い状態ではバルブが開いてオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してオイルラインに戻ります。約70℃以上でバルブが閉じてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止します。



07-07-0012 (ラバーホース用：ブラック)

07-07-0030 (ラバーホース用：シルバー)

07-07-0033 (ラバーホース用：ブルー)



07-07-0013 (スリムラインホース用：ブラック)

07-07-0031 (スリムラインホース用：シルバー)

07-07-0034 (スリムラインホース用：ブルー)



07-07-0014 (#6ホース用：ブラック)

07-07-0032 (#6ホース用：シルバー)

07-07-0035 (#6ホース用：ブルー)

## オイルクーラーユニット (タイプI)

(ラバーホース用) (スリムライン用) (#6ホース用)



07-07-0152



07-0-0153



07-07-0154

## 防音ラバーキャップセット

乾式クラッチ特有の騒音を緩和するラバーキャップです。ベンチレーションホールに合わせた専用形状の為、クラッチカバーとのフィット感は抜群で、防音効果を高めます。

又、ラバーキャップの使用数により、音量調整も可能です。

他にラバーキャップを装着する事で、洗浄時や雨天走行時の水分浸入を防ぐ事が出来ます。



02-02-0079

詳しくは、弊社パーツカタログ又は、ホームページをご覧ください。

URL <http://www.takegawa.co.jp>

## オイルキャッチタンク

(シリンダータイプ)



**07-05-0010**

タンク容量：420cc

(サイドカバータイプ)



**09-04-032**

タンク容量：550cc

## レーシングマフラー（10R）



**04-01-0029**

徹底した出力特性の向上を追い求めた  
DOHC専用のレーシングマフラー。  
エンジン性能を十分引き出せます。  
(オールSUS製) レース専用

## リアフォーク



**06-03-0116** アルミスイングアーム（12cmロング）

**06-03-0114** アルミスイングアーム（16cmロング）

**06-03-0115** アルミスイングアーム（16cmロング）スタビ付

高剛性を実現する独自の多角断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立し、精巧な「曲げ加工」と「バフ仕上げ」は他にない存在感を示します。

詳しくは、弊社パーツカタログ又は、ホームページをご覧ください。  
URL <http://www.takegawa.co.jp>

# 重 要

エンジン始動時、ケッチンを受けるとエンジンがダメージを受け、最悪の場合エンジンが破損する  
事があります。

ケッチンを防ぐには次の手順に従って始動させて下さい。

キックペダルを軽く踏み込み重くなる位置を探します。キックペダルが重くなった所から元の位置  
まで戻し、キックペダルから足を外さずに、スロットルグリップを完全に閉じたままの状態で、  
一気に素早くキックペダルを最下部まで踏み込みます。

※エンジン始動時にスロットルを開ける事が、ケッチンを発生させる大きな原因の一つです。

エンジンが始動しない場合は、数回繰り返して下さい。

それでも始動しない場合は、他に原因があると思われます。

## < 注 意 >

ケッチンによりエンジンが破損した場合は、高額な修理費が掛かります。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

お問い合わせ専用ダイヤル

0721-25-8857