

**JOGボアアップ(68cc)スペシャルシリンダーヘッドキット 取扱説明書**

(01-05-441取付車専用)

商品番号：01-03-090									
適合車種およびフレーム号機									
JOG ARTISTIC SPEC (CY50)	3KJ1	3KJ-1000101 ~	JOG Z	(YG50Z)	3YK1	3YK-2660101 ~	2780000		
	3KJ2	3KJ-1884101 ~			3YK2	3YK-3117101 ~	4575000		
	(CY50D)	3KJ3	3KJ-2432101 ~		(YG50ZS)	3YK3	3YK-4575101 ~	4676000	
		3KJ4	3KJ-2416101 ~	ス-ル <sup>®</sup> - JOG Z	(YG50Z)	3YK4	3YK-5096101 ~	5337000	
		3KJ6	3KJ-4996101 ~	JOG EX	(YG50EX)	3YK5	3YK-5337101 ~	5428000	
JOG SPORTS EDITION (CY50Z)	3RY1	3RY-1541101 ~	ス-ル <sup>®</sup> - JOG Z	(YG50Z)	3YK6	3YK-6221101 ~			
JOG TECH 21 (CY50Z)	3RY2	3RY-1862101 ~	ス-ル <sup>®</sup> - JOG ZR	(YG50ZR)	3YK7	3YK-6715101 ~			
JOG Z (CY50Z)	3RY3	3RY-2175101 ~	ス-ル <sup>®</sup> - JOG ZR	(YG50ZR)	3YKB	SA13J-			
JOG Nextzone (YG50)	3YJ1	3YJ-2555101 ~	JOG	(YV50)	5BM1	SA01J-			
	(YG50D)	3YJ2	3YJ-2780101 ~	JOG-C	(YV50-C)	5BM2	SA01J-		
		3YJ3	3YJ-2936101 ~	JOG Z-	(YV50Z)	5EM1	SA04J-		
		3YJ4	3YJ-4676101 ~	JOG		5EM2	SA04J-		
		3YJ5	3YJ-5428101 ~	JOG		5EM3	SA12J-		

- ・このたびは、TAKEGAWA商品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキットをお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

**ご使用前に必ずお読み下さい。**

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品は、上記適合車種に当社製ボアアップキット(商品番号：01-05-441)を取り付けた車両専用となっております。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

取り付けの際にはボアアップキット付属の取扱説明書と、ヤマハ純正サービスマニュアルを準備し、確実に作業を行って下さい。

取り付けの際には作業に必要な工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。

シリンダーヘッドガスケットは付属のものと必ず交換して下さい。再使用されますと圧縮漏れの原因となります。

ボルト、ナット、付属のシリンダーヘッドガスケット以外のパッキン類は再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。

**注意** 下記事柄を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類はよく点検し、摩耗や損傷がある場合は必ず新品部品と交換して下さい。

**警告** 下記事柄を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

## ～ 商品内容 ～



No.	Description	QTY
	シリンダーヘッド	1
	シリンダーヘッドガスケット	1

性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対して商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度とし、修理又は交換させて頂きます。なお、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合はこの限りではありません。また、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は本商品を破棄されるまで保管下さいますよう、お願い致します。

## ～ 取り付けの際の注意 ～

シリンダーヘッドには方向性があります。下図のように取り付けて下さい。



排気側

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>