



チタンバルブスプリングリテーナー

取扱説明書

商品番号：01-12-0110

適応シリンダーヘッド

：モンキー・ゴリラ/SUPER HEAD 4VALVE+R

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品を使用出来るシリンダーヘッドは、弊社製のモンキー・ゴリラ/SUPER HEAD 4VALVE+Rのみになります。

その他シリンダーヘッドのバルブスプリングリテーナーとは形状が異なりますので取り付け出来ません。

組み付けは、シリンダーヘッド単体での作業となりますのでシリンダーヘッド脱着は、シリンダーヘッドのマニュアルを参照し作業に適した工具を用いて行って下さい。

バルブスプリングリテーナーは500km毎に点検を行い、リテーナーとバルブスプリング当たり面、及びバルブコッターとの当たり面に損傷が有る場合は交換して下さい。

さらなるパフォーマンスアップに弊社製チタン合金タペットアジャスティングナットの同時装着をお勧めします。：00 01 0173

～特徴～

リテーナーの材質にチタン合金を使用し、特殊処理を施す事により表面硬度をアップさせ、耐久性を飛躍的に向上させております。

S T D のスティール製に比べ約40%軽量しており、バルブの追従性を向上させます。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

競技専用パーツにつきクレームは一切お受け致しかねます。予めご了承下さい。但し、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～商品内容～



部 品 名	個数	リペア品番	入数
チタンバルブスプリングリテーナー	4	14772 SH4 T00	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

⚠ 警告

技術、知識の無い方は、作業を行わないで下さい。

必ずインスペクションマニュアルを参照し、作業を行って下さい。


定期的な点検をし、損傷が有れば必ず交換して下さい。

作業に必要な特殊工具を用意し確実に作業を行って下さい。

バルブスプリングリテーナーの点検

・バルブスプリングリテーナーのバルブスプリング当たり面、及びバルブコッター当たり面を確認する。

・損傷のある場合、交換する。



～取り付け要領～

1. バルブスプリングコンプレッサーを使用し、バルブスプリングを圧縮します。この時必要以上にバルブスプリングを圧縮しないで下さい。
2. ピンセット等を使用してバルブコッターを抜き取り、バルブスプリングコンプレッサーを緩めてS T D バルブスプリングリテーナーを取り外します。
3. チタンバルブスプリングリテーナーをバルブスプリングにセットし、バルブスプリングコンプレッサーで取り外しと同様にバルブスプリングを圧縮します。
4. バルブコッターにオイルを塗布しピンセット等でバルブスプリングリテーナーにセットします。コッターがズレないように注意しながら徐々にバルブスプリングコンプレッサーを緩めます。
5. バルブスプリングリテーナー取り付け後、プラスチックハンマーを使用しリテーナー部を軽くたたいてコッターをなじませて下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>