



アルミ削り出しタペットキャップセット 取扱説明書

(クロームメッキ仕上げ)

商品番号 : 01 18 1036 (タイプ1)
: 01 18 1037 (タイプ2)
適応車種 : モンキー/ゴリラ
: DAX50
: ST50/70
: CUB50/70/90
: CD50/90等

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
弊社製品は上記適応車種の専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
当製品を脱着する場合は必ず同梱の専用工具にて作業を行って下さい。他の工具を使用すると、部品の破損につながる可能性があります。

～特徴～

脱着に専用工具を必要とする為、タペットキャップとしては特別な形状に仕上げられています。スター型に表面を削り出したタイプ1とプレーン型のタイプ2の2種類を設定しています。
アルミ合金削り出し、表面には美しい輝きを放つクロームメッキ仕上げでカスタム感を演出します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。


警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。（部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。）
- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数	リペア品番			入数
			タイプ1	0 0 0 1	0 3 7 7 (Oリング付)	
1	タペットキャップ	2	タイプ2	0 0 0 1	0 3 7 8 (Oリング付)	1
2	Oリング 30mm	2		0 0 0 1	0 0 3 4	4
3	レンチ	1		0 7 M 1 2	G B Z T 1 0	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

エキゾースト側タペットキャップ下に、容器受けをセットし、エキゾースト側、インテーク側のタペットキャップを取り外します。

△注意：必ず冷間時に行う事。



キット内のタペットキャップにOリングを取り付け、Oリング部に少量のエンジンオイルを塗布しエキゾースト側、及びインテーク側のタペットキャップ位置に取り付けます。



キット内の専用レンチを使用し、規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：*10・m(1.0kgf・m)



・トルクをかける時はレンチ上部からシリンダーヘッド側に押し込む様にトルクをかけます。レンチが外れ無い様、注意して下さい。

付着した汚れを拭き取ります。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>