



# アルミクラッチカバーキット 取扱説明書

商品番号：02 01 0101  
 適応車種：モンキー・ゴリラ・マグナ50・CD50  
 (マニュアルクラッチ装備車両)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

この製品はマニュアル式ノーマルクラッチ用です。純正クラッチカバー及び当社製マニュアルクラッチキット取り付け車両以外に取り付け出来ません。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品が加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

### 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

## ～商品内容～



番号	部品名	個数
1	クラッチカバー	1
2	クラッチカバーガスケット	1
3	キャップスクリュー(ブラック) 5×5	4
4	キャップスクリュー(ブラック) 5×12	2
5	ワッシャ(ブラック)	6
6	六角棒レンチ 4mm	1

## ～取り付け要領～

1. クラッチカバーを下記の写真の矢印位置にキャップスクリュー5×5にワッシャを挟み込み締め付けます。


注意：規定トルクを必ず守って下さい。

$$T = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m} (0.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



ソケットキャップスクリュー 5×5  
+ワッシャ

2. R. クランクケースカバーを固定しているオーバルスクリューを二本外し、クラッチカバーとクラッチカバーガスケットを取り外します。R. クランクケースカバーにガスケットが残っている場合は綺麗に取り除いて下さい。



クラッチカバー


オーバルスクリュー

3. キット付属のガスケットを使用し、クラッチカバーにキャップスクリュー5×12にワッシャを挟み込み締め付けます。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。

$$T = 4.0 \sim 6.0 \text{ N} \cdot \text{m} (0.4 \sim 0.6 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$

クラッチカバー取り付け前にクラッチレバーストッパーが入って入る事を確認して下さい。



ストッパー-ピン

### SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 URL <http://www.takegawa.co.jp>