

# クラッチスプリング 20k セット 取扱説明書

(強化タイプ約 30% UP)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

●イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
  - ◎MSX125 及び MSX125SF は、タイ国内において予期せずに仕様変更された場合、この製品が取り付け出来ない恐れがあります。当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
  - ◎当製品を加工等された場合やこの取扱説明書に記載されている方法以外で取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
  - ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
  - ◎当製品は、上記対応車種、フレーム番号の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
  - ◎当製品の取り付けには、上記対応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に実行して下さい。
  - ◎この取扱説明書に記載の取り付け要領は GROM を主体としており、他の車両には合わない場合があります。
  - ◎当製品はスプリングのみの商品内容です。取り付けの際に必要な R. クランクケースカバーガスケット (弊社品番: 00-02-0356) は含まれておりませんので別途お買い求め下さい。
  - ◎当製品はクラッチスプリングのセット荷重を増すことで強化します。取り付ける事によりクラッチレバーの操作が重くなります。
- ～特徴～
- エンジンの高出力化に伴い、クラッチには滑りが生じ易くなります。
  - 当製品のクラッチスプリングは純正スプリングよりセット荷重をアップさせる事でクラッチの滑りを防止します。
  - 弊社スーパーヘッド 4V+R ポアアップとビッグスロットルボディ併用時のハイパワーにも対応する事が可能です。
  - 付属のスプリング 6個全て交換する他にノーマルスプリングと組み合わせる事が可能です。
  - エンジン仕様やクラッチレバー操作の重さにより使用個数を選択する事が出来ます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ガスケットは必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品についてはよく点検し、摩耗や損傷がある場合、必ず新品部品と交換して下さい。

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～製品内容～



部品名	個数
クラッチスプリング	6

製品番号	02-01-0144	
対応車種	GROM	(JC61-1000001 ~ 1299999) (JC61-1300001 ~ 1399999) (JC75-1000001 ~ )
	MSX125	
	MSX125SF	
	モンキー 125	(JB02-1000001 ~ )
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02)	
	スーパーカブ C125	(JA48-1000001 ~ )

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL: http://www.takegawa.co.jp

## ■取り付け要領

※この取り付け要領に記載している内容は作業簡素化のために純正サービスマニュアルと一部異なりますが、純正サービスマニュアルに沿った作業でも当然取り付けは可能です。  
※水平で安全な場所で車両を安定させる。これからの作業は必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行う事。


- エンジンオイルを排出する。
- スイングアームピボットナットとマウントボルトを取り外し、R. ステップホルダーを R. クランクケースカバーを取り外しやすいうように、ずらしておく。この際、配線やホース類に無理な負担が掛からないように、また、周辺部品に傷が付かないように注意する。



- ボルトを対角に数回に分けて緩め、R. クランクケースカバーを取り外す。




- ノックピン 2個、オリフィスを取り外しておく。



- ガスケットをクランクケースや R. クランクケースカバーからきれいに取り除く。

- ユニバーサルホルダーにてローターを固定し、リフタープレートの 3本のボルトを均等に数回に分けて緩める。この際、リフタープレートはローターと干渉しない位置でボルトを緩める事。リフタープレートとノーマルのクラッチスプリングを取り外す。




- スプリング組み合わせ図を参考に、エンジン仕様に見合ったスプリングを取り付ける。スプリングは必ず表内にある配置にて取り付ける事。

### スプリング組み合わせ図

#### ■荷重 10%アップ

強化スプリング 2個


ノーマルスプリング 4個



#### ■荷重 15%アップ

強化スプリング 3個


ノーマルスプリング 3個



#### ■荷重 20%アップ


強化スプリング 4個

ノーマルスプリング 2個



#### ■荷重 30%アップ

強化スプリング 6個全て



- ローターとの干渉に注意しながら、リフタープレートとセットの上、3本のボルトを均等に数回に分けて取り付け、規定トルクで締め付ける。この際、6本のスプリング全てがリフタープレートに正しくセットされているか確認をしながら取り付ける。

**注意: 必ず規定トルクを守る事。**  
ボルト  
トルク: 12N・m (1.2kgf・m)



- ノックピン 2個、オリフィス、新品の R. クランクケースカバーガスケットをクランクケースに取り付け、R. クランクケースカバーを取り付ける。クランプ、レシーバーと共にボルトを対角に数回に分けて取り付け、規定トルクで締め付ける。

**注意: 必ず規定トルクを守る事。**  
ボルト  
トルク: 10N・m (1.0kgf・m)



- クラッチレバーを操作し、作動の確認や重さを確認する。R. ステップホルダーを取り付ける。

**注意: 必ず規定トルクを守る事。**  
ピボットナット  
トルク: 54N・m (5.5kgf・m)  
マウントボルト  
トルク: 31N・m (3.1kgf・m)

- エンジンオイルを規定量注入する。交換時の規定量: 0.9L  
エンジン始動前にボルトに閉め忘れやオイル漏れがないか確認する。