



PAT. 4095608

## アルミニウムクラッチカバーキット 取扱説明書

商品番号：02-01-510AL

適応車種	車体番号
Ape50	AC16-1000001~
Ape50(FI)	AC16 1600001~
Ape50(FI Type D)	AC18 1000001~
Ape100	HC07-1000001~
Ape100 Type D	HC13 1000001~
XR50Motard	AD14-1000001~
XR100Motard	HD13-1000001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。当製品は、上記適応車種、車体番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。


**⚠ 注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**⚠ 警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、換気の良い場所で作業を行ってください。

~ 商品内容 ~



番号	部品名	個数	補修部品番号	入数
1	R.クランクケースカバー ASSY.	1	11300 GEY T10	1
2	オイルフィルタースプリング	1	15413 181 T00	1
3	オイルフィルターエレメント	1	00 02 0027	1
4	Oリング 40MM	1	00 02 0040	1
5	オイルフィルターカバー	1	15412 GEF T10	1
6	フランジボルト 6×16	2	00 00 0174	6
7	ホールキャップ	1	12361 GEF T00	1
8	Oリング 30MM	1	00 01 0034	4
9	シーリングワッシャ 10MM	2	00 07 0010	10
10	オイルプラグボルト	2	90145 GEY T00	1
11	Oリング 15MM	1	00 00 0186	4
12	サーモスタットホールキャップ	1	15411 GEF T00	1
13	オイルシール 18×29×7	1	020 01 0017	1
14	オイルポットウインドウセット	1	00 02 0031	1
15	オイルシール 12×18×5	1	00 02 0093	1
16	クラッチレバースプリング	1	22815 GEY T00	1
17	クラッチレバー COMP.	1	22810 GEY T01	1
18 A	クラッチリフターピン (5速用)	1	22366 GEY T01	1
18 B	クラッチリフターピン (6速用)	1	22366 ARC T00	1
19	R.クランクケースカバーガスケット	1	00 01 0097	1
20	クラッチケーブルレシーバー	1	50135 GN1 T00	1
21	フランジボルト 6×35	1	00 00 0180	4
22	フランジボルト 6×40	1	00 00 0178	4
23	フランジボルト 6×80	6	BW 00 0082	3
24	フランジボルト 6×100	1	BW 00 0083	3
25	ラバーセパレーター	1	00 02 0114	1

補修部品は必ず補修部品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

## 特 徴

クラッチカバー本体に、ペーパータイプのエレメントを使用したオイルフィルターを装備。  
 オプションで、形状記憶合金スプリングを使用したサーモスタットの取り付けが可能。(特許取得)  
 クラッチカバー及び、オイルフィルターカバーはアルミニウムダイカスト製。  
 表面はバレル研磨処理。  
 カバー本体より直接オイルクーラーへのオイル取り出しが可能。  
 オイル点検窓はモンキー系で定評ある、耐久性の高いガラスタイプを使用。  
 大型のオイルフィラキャップを装備。  
 クラッチ操作機構をカムとアジャスティングレバーを使用しない、リフターピンによるダイレクト機構を採用。


## 使用上のご注意

オイルフィルターカバー部に取り付け出来るオイルクーラーユニットは、寸法が異なるため使用出来ません。オイルラインは、所定の位置でのみ使用可能です。  
 従来のオイルクーラーホースは、寸法が異なるため使用出来ません。ダイカストカバー専用品をご使用下さい。  
 シリンダーにオイルホースを取り付けるオイルクーラーキットをご使用の場合は、絶対にサーモユニットやオイルホールプラグを取り付けしないで下さい。  
 オイル通路が遮断されエンジンが破損する可能性があります。  
 サーモユニット、オイルクーラー等に付いては、各製品の取扱説明書をご確認下さい。  
 作業は各車種用 HONDA サービスマニュアル、Ape 50 / 100、XR 50 / 100 モタード用を必ず参照し確実に行って下さい。

## ～ オイルラインについて～

Ape 50、XR 50 Motard に使用する場合、エンジンオイルは全量オイルフィルターを通り、シリンダーヘッドとクランクシャフトに供給されます。  
 Ape 100、Ape 100 Type D、XR 100 Motard に使用する場合、Ape 50、XR 50 Motard とクランクケースオイルライン形状が異なる為、キット付属のラバーセパレーターを取り付ける事により、Ape 50、XR 50 Motard と同様にエンジンオイルは全量オイルフィルターを通り、シリンダーヘッドとクランクシャフトに供給する様、変更出来ます。


## オイルライン図




## ～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. メンテナンススタンドを使用し、車両を安定させます。
2. 受け皿を用意します。ドレンボルトを取り外してエンジンオイルを抜き取ります。

3. キックスターアームのボルトを外し、スターアームを取り外します。  
R ステップブラケットのボルト2本を外し、ブラケット、リアブレーキペダル、スリーブ、スプリングをそれぞれ取り外します。




4. クラッチケーブルの接続を外します。  
上側エンジンマウントナットを取り外し、マウントボルトを引き抜いてクラッチケーブルレシーバーを取り外します。  
付属のクラッチケーブルレシーバーを取り付け、エンジンマウントナットを指定トルクで締め付けます。




**トルク：44 N・m  
(4.5 kgf・m)**

5. R クランクケースカバーのボルトを外し、R カバーを取り外します。





6. ノックピン2本と、ガスケットを取り外します。




7. クラッチリフターピンを取り外し、キット内のリフターピンをクラッチリフタープレートのベアリングに取り付けます。  
クラッチリフターピンはミッションの種類により、2種類あります。  
5速車は5速用を、6速車は6速用を必ずご使用下さい。

5速用

6速用



8. カバーにクラッチレバースプリング、クラッチレバーを取り付けます。  
クラッチレバーシャフト部にエンジンオイルを塗布して下さい。



9. オイルフィルタースクリーンを取り外して清掃し、清掃後クランクケースの溝に確実に取り付けます。

### (ラバーセパレーター取り付け)

XR100 Motard, Ape100,  
Ape100 TypeDの場合

R クランクケースにあるオイル溝にセパレーターを写真の位置に TAKEGAWA 文字が見える方向にし、ラバーの突起がケースのへこみ部分に合う様に取り付けます。  
ラバーセパレーターはハンマー等を使用せずに指で押し込んで下さい。  
クラッチカバー取り付け前にクラッチカバーガスケットを取り付け上側の穴部にラバーセパレーターで、穴がふさがれていない事を確認してからクラッチカバーを取り付けて下さい。



10. ケース合わせ面を清掃し、ノックピンと新品のガスケットを取り付け、カバーを取り付けます。  
キックスタースピンドル部のオイルシールを損傷させないように注意して下さい。

11. 付属のボルトを対角線上に数回に分けて指定トルクで締め付けます。  
**トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)**

12. オイルフィルタースプリングをR クランクケースカバーオイルフィルター部内の突起部にセットします。  
オイルフィルターカバー突起部にオイルフィルターを差し込みます。  
オイルフィルターカバーのOリングにエンジンオイルを塗布し、Oリングの噛み込みに注意してR クランクケースカバーに取り付けます。  
フランジボルトを取り付け指定トルクで締め付けます。


**トルク：9 N・m (0.9 kgf・m)**

13. クラッチケーブルを接続し、遊びを調整します。

**クラッチの遊び：クラッチレバー先端で10～20mm**

14. スリーブにグリスを塗布し、ブレーキペダルに取り付けて、スプリングとR ステップブラケットをボルトで仮締めします。  
リアブレーキを動作させ、各部をなじませた後ボルトを指定トルクで締め付けます。

**トルク：39 N・m  
(4.0 kgf・m)**



15. キックスターアームを取り付け、ボルトを指定トルクで締め付けます。

**トルク：26 N・m (2.7 kgf・m)**

16. ドレンボルトを指定トルクで締め付け、エンジンオイルを1000cc注入します。

**トルク：25 N・m (2.5 kgf・m)**

オイル漏れの無い事を確認して下さい。

### オイル窓でのエンジンオイル量の目安


	オイル交換時	0.9 L
	オイルフィルタ交換時	1.0 L
	オーバーホール時	1.1 L
		1.0 L 0.9 L 0.8 L

## 重 要


### オイルクーラー取り付け

サーモユニットを取り付ける場合

1. サーモユニットを取り付けます。
2. オイルプラグボルト2本を取り外し、使用するホースの種類に適合するアダプターを取り付け、ホースを接続します。  
サーモユニット取扱説明書をご確認下さい。  
オイルクーラーキット取扱説明書及び、アダプター取扱説明書をご確認下さい。



ラバーホース



アレグリホース

シリンダー側にオイルホースを取り付ける場合

**⚠ 注意：クラッチカバーにオイルホースを接続しない場合、サーモユニット又は、オイルホールプラグを絶対に取り付けないで下さい。オイル通路が遮断され、エンジンが破損する可能性があります。**

### オイルクーラーを取り付けない場合

サーモユニットやオイルホールプラグは絶対に取り付けないで下さい。  
又、サーモユニットやオイルホールプラグが取り付けられている場合は、必ず取り外して下さい。

**⚠ 注意：サーモユニット又は、オイルホールプラグを取り付けた状態では、オイル通路が遮断され、エンジンが破損する可能性があります。**

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>