

6速スーパークロスミッション用 2・3速オプションギアセット 取扱説明書

製品番号 02-04-2536

適応商品 02-04-0106・2534 6速クロスミッションキット（スーパークロス / 湿式クラッチ用）
02-04-0107・2535 6速クロスミッションキット（スーパークロス / 乾式クラッチ用）

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎補修部品につきましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

◎弊社製6速クロスミッションキット（スーパークロス / 湿式クラッチ用）02-04-0106・2534 及び（スーパークロス / 乾式クラッチ用）02-04-0107・2535 専用です。

弊社製6速クロスミッションキットであっても、（スポーツクロス）02-04-0104・0105・0108 及び02-04-2521・2532 等には使用出来ません。

◎当製品の取り付けには、クランクケース及びトランスミッションの分解作業が必要となります。

◎クランクケースガスケット等のガスケット類はセットに含まれておりませんので、ご使用になるエンジン仕様に合わせて別途ご用意下さい。

～特徴～

○弊社製のApe系6速クロスミッションキット（スーパークロス）用の2・3速オプションギアセットです。

○本オプションギアセットを組み込む事で、2・3速のギア比をより4速に近づけた設定が可能となります。

○2速だけ、あるいは3速だけオプションギアを組み込む事も可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	メインシャフト 2nd ギア (M2-19T)	1	23441-ARC-T10
2	カウンターシャフト 2nd ギア (C2-29T)	1	23450-ARC-T10
3	カウンターシャフト 3rd ギア (C3-27T)	1	23471-ARC-T10
4	スプラインワッシャ 17mm	1	00-02-0023 (5ヶ入り)
5	エキスターナルサークリップ 17mm	1	00-02-0005 (5ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>


お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

6速クロスミッション（スーパークロス）スタンダードギア

ギア	メイン	カウンター	レシオ
6	24	25	1.042
5	24	26	1.083
4	23	27	1.174
3	21	28	1.333
2	19	30	1.579
1	17	32	1.882

6速クロスミッション（スーパークロス）オプションギア

ギア	メイン	カウンター	レシオ
6	24	25	1.042
5	24	26	1.083
4	23	27	1.174
3	21	27	1.286
2	19	29	1.526
1	17	32	1.882



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

作業の際は、水平で安全な場所で必ずメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に安定させてから、作業を行って下さい。

本セットのギア取り付けにつきましては、ご使用になられているミッションの取説を参照し作業を行って下さい。

▲注意：カウンターシャフト 3rd ギアを交換される場合、必ずサークリップとスプラインワッシャは新品をお使い下さい。
サークリップを再使用した場合、クリップ外れの原因となり、ミッションを破損する恐れがあります。

▲注意：スプラインワッシャ 17mm の角がエッジになっている方をサークリップ側に向けて取り付けして下さい。
エキスターナルサークリップ 17mm の角がエッジになっている方を、スプラインワッシャとは反対側になる様に取り付けて下さい。

▲注意：M2 ギアは、スタンダードギア・オプションギア共に 19T ですが、共通品ではありません。
M2・C2 ギアは必ずペアで交換して下さい。

