

## 12V車専用 チェンジペダル 取り扱い説明書

商品番号 02-08-003

## 適応車種及びフレーム番号

モンキー (Z50J-2100001~)	ベンリー50S (CD50-2200005~)
ゴリラ (Z50J-2500001~)	ベンリーCL50 (CD50-4000001~)
モンキーバハ (Z50J-1700001~)	CD50 (CD50-2000001~)
	ダックス (AB26-1000001~)

## ~ 正しく安全にご使用頂く為に ~

この度は、タケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用になされる前にこの説明書を必ずお読み頂き内容を把握下さい。取り付け前に必ず製品をお確かめ下さい。万一お気付の点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。作業時には手袋を必ず使用して下さい。エッジ等でケガをする恐れがあります。ダックスは一端ステップバーを取り外してから取り付けになります。

## ~ 特徴 ~

扱いやすさの向上から形状を設定し、表面にはアルミの質感を生かしたシルバーアルマイト処理を施しました。ノーマルパーツと交換することで、チェンジペダル周りを際立たせます。

## ⚠ 注意

取り付け作業は、必ずエンジンの冷間時（35°以下）に行なって下さい。  
ヤケドの原因となります。  
作業を行う際はその作業に適した工具を用意し、行って下さい。  
部品の破損、ケガの原因となります。  
ボルトは、必ずトルクレンチを使用し、規定トルクで確実に締め付けて下さい。  
ボルトの破損、脱落の原因となります。  
製品には、エッジや突起部分がある場合があります。作業時は、手を保護し注意して行って下さい。  
ケガの原因になります。  
作業のときは、平坦で足場のしっかりした所に車両を安定させてから作業を行って下さい。  
作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。

## ⚠ 警告

走行中、異常が発生した場合、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。

性能・デザイン・価格は予告無く変更されますのでご了承下さい。  
クレームについては、商品に欠陥があると認められた場合に限り商品お買い上げ後1ヶ月を限度として修理又は交換させて戴きます。  
補修部品につきましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。  
尚、不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせ下さい。  
この取り扱い説明書は本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商品内容 ～



Description	QTY
チェンジペダル	1

～ 取り付け要領 ～

STDチェンジペダルを取り外します。  
当社製チェンジペダルのアームの角度を確認しながら差し込んで下さい。  
STDボルトを規定トルク1.2kgf・mで締め付けます。

お願い

アルミ素材の為に締め付けると、多少の変形が生じます。取り外しの際、抜きにくくなる場合がありますが、無理にこじたりしないで下さい。  
再使用不可能になったり、破損の原因になります。

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**

〒584 - 0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 - 25 - 1357

FAX 0721 - 24 - 5059