



ドレンプラグボルト M 12 x 1.5 (マグネット付き) 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたらお買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

正しく安全にご使用いただくために必ずお読み下さい

締め付けトルクは $2.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($2.0 \text{ kgf} \cdot \text{m}$) です。又、エンジン温間時の増し締めはしないで下さい。ボルトの破損、脱落の原因になりますので必ずお守り下さい。シーリングワッシャは取り外し毎に必ず交換して下さい。再使用されますとオイル漏れの原因となります。

取り付けの際は、マグネット部に付着した鉄粉やケース側取り付け面の汚れを取り除いて下さい。

～特徴～

- ・ネオジム磁石による強力な磁気でオイル内の鉄粉をキャッチします。
- ・スティック温度センサーの取り付けが可能です。
- ・ドレンボルト部の温度変化を測定出来ます。
- ・ワイヤーロック用の穴加工を施しています。



この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・走行前は、必ず点検し、ネジの緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)



この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

商品番号	: 02 09 0002 (シルバー)
	: 02 09 0003 (ブラック)
	: 02 09 0004 (ブルー)
	: 02 09 0005 (レッド)
参考適応車種	: モンキー / ゴリラ・Ape 50 / 100 PCX 125 / 150・CBR 250R

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～商品内容～



番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	ドレンプラグボルト	1		
2	シーリングワッシャ	1	00 00 0140	5
3	ソケットセットスクリュー 3x4	1	00 00 0510	6
4	6角棒レンチ 1.5mm	1		

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>

株式会社 SPECIAL PARTS 武川