



シグナス用 エアフィルターキット 取扱説明書

商品番号：03 01 1108

適応車種及びフレーム番号

YAMAHA シグナスX

キャブレター車 (XC125 SE12J-)

FI車 (XC125 SE44J-)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

純正エレメントと交換するだけのエアフィルターキットです。

純正エレメントより開口部を大きく取り、また吸気効率の良いエレメントを使用する事で、ボルトオンで出力向上を実現します。

ストリート走行では重要なポイントとなる、吸気騒音や雨天時等の対候性も、純正エアクリーナーボックスをそのまま使用しますので、純正と同等を確保しています。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

⚠ 注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告

この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


～商品内容～




商品内容	数量
エアフィルター	1

～取り付け要領～

1. 水平で安全な場所で、センタースタンドを立てる等して車両を安定させます。
2. 左リアショック前に位置する、エアクリーナーケースのスクリューを取り外し、ケースカバーと純正のエアクリーナーエレメントを取り外します。



3. 本キットのエアフィルターを取り付けます。



4. エアクリーナーケースカバーの溝部分に、ラバーシールが正しく嵌りこんでいるかを確認し、ケースカバーを元通り組み付け、スクリューを規定トルクで締め付けます。

トルク：7 N・m (0.7 kgf・m)

セッティングについて

フレームNoがSE44Jで始まるFIのノーマルエンジン車に、本フィルターのみを取り付けた場合、セッティングは不要です。その他の仕様（キャブレター車や当社製ボアアップキット取り付け車）に、本フィルターを取り付けた場合、必要に応じて燃調の確認を行ってください。

メンテナンスについて

本フィルターのエレメントは洗浄して使用出来ません。汚れた場合は交換して下さい。また、市販のエレメント洗浄液やフィルターオイルは使用しないで下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>