

スクランブラーマフラー 取扱説明書

製品番号 04-02-0321

適応車種及び型式 ADV150 型式:2BK-KF38(KF38-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎指定部品以外との組み合わせはご遠慮下さい。

◎このマフラーは上記適応型式の車種専用です。

◎輸入車両の ADV150 への取り付けは可能ですが、一般公道での使用は出来ません。

◎このマフラー（サイレンサー部）はスチール素材に、耐熱塗装処理を行っております。耐熱塗装処理は経年変化により塗料剥がれ等が発生します。高温部分の為、早期塗装剥がれが起こる場合があります。

塗装剥がれの状態で使用すると錆が発生しますので塗装剥がれが確認出来た場合、耐熱塗料で再塗装を行って頂きます様お願い致します。

◎このマフラーはオイル吸入口近くにエキゾーストパイプの取り回しがあります。

オイル交換時、エキゾーストパイプは高温になっており非常に危険です。オイル交換時は十分注意し作業を行って下さい。

～特徴～

○ステンレス製のエキゾーストパイプを採用し、耐熱性と耐食性を向上させています。

○サイレンサー部に専用のレトロ感のあるヒートプロテクターを標準装備したアップマフラーです。

純正マフラーとは違った雰囲気を出しています。

○サイレンサーエンドはデュアルパイプを装備し独特の排気音質とカスタム感を演出しています。

○エキゾーストパイプとサイレンサーの連結部にはガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減します。

○政府認証マフラー（後付けマフラー事前認証制度）を取得しており、一般公道で安心してご使用して頂けます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

（法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）

■このマフラーは、進行方向に向かって右側に立ち上がっています。エンジン回転中は不用意に足などをマフラー方向に近づけない様心掛けて下さい。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時（マフラーが冷えている時）に行ってください。（マフラーのヒビ割れの原因となります。）

■車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラーに接触しない様、駐車を心掛けて下さい。

（歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被る可能性があり、又、車イスの人が通れなくなる場合があります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

■加速走行騒音認証制度は、車両がメーカー出荷時の状態で認証を取得しております。エンジンパーツ交換及び改造している車両又は、適応外車両に取り付け一般公道で使用しないで下さい。（法規適合証明の出来ない車両に取り付けた場合、違法マフラーとみなされ、運転者が罰せられます。）

■オイル交換時の作業は十分注意しエキゾーストパイプに触れない様に作業を行ってください。（火傷の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。（一酸化炭素中毒、失明等につながる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部品名	個数	リペア品番
1	マフラー COMP.	1	
2	パイプ COMP.	1	
3	ステー COMP.	1	
4	マフラープロテクター	1	00-04-0178 (ラバー/ スクリュー付)
5	プロテクターラバー	4	00-04-0175 (2ヶ入り)
6	パンスクリュー 6x12 (段付)	4	00-04-0174 (2ヶ入り)
7	パイププロテクター	1	00-04-0147
8	パンスクリュー 6x12	2	(スクリュー2ヶ、パッキン6ヶ付)
9	パッキン	4	00-04-0104 (スクリュー2ヶ、パッキン4ヶ)
10	マフラーガスケット (28.6x34.6x33)	1	00-04-0150
11	バンド (36-39mm)	1	00-04-0134 (シルバー色)
12	ソケットキャップスクリュー 10x35	3	00-00-2849 (2ヶ入り)
13	フランジボルト 8x30	2	00-00-0181 (4ヶ入り)
14	エキゾーストパイプガスケット	1	00-01-0064 (2ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、
その場合はセット品番にてご注文下さいませ
お願い致します。
※構成 No. ⑪のバンド (36-39mm) の補修品は
ブラックの設定はありません。
補修時はシルバー色 (ステンレス生地色) になり
ます。予めご了承下さい。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

ノーマルマフラー取り外し

- 水平な場所で車両をしっかりと安定させます。
- 作業に適した工具を用意します。

⚠警告：必ず水平な場所で車両を安定させる事。
⚠注意：必ず冷間時である事を確認する事。

- エキゾーストパイプジョイントナット2個、マフラーマウントボルト3本を外し、車両からノーマルマフラーを取り外し、古いエキゾーストパイプガスケットを取り外します。



- キットの②パイプ COMP. フランジ部にキット内の新品の⑭エキゾーストパイプガスケットを取り付けます。




- ノーマルマフラーが取り付けられていたスイングアームのタップ部にキット内の③ステー COMP. を取り付け、⑫ソケットキャップスクリュー 10x35 を用いて締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：44N・m (4.5kgf・m)



- ②パイプ COMP. をエキゾーストパイプジョイントナット2個を用いて取り付け、仮締めを行います。

※ネジ部に焼き付き防止剤の塗布をお勧めします。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。



○①マフラー COMP. ジョイント部に、キット内の⑩マフラーガスケットを差し込み、⑪バンド(36-39mm)を取り付けます。

※耐熱ガスケット剤の塗布をお勧めします。
推奨耐熱ガスケット剤

スリーボンド：1207B 相当品
ロックタイト：5699 相当品



○②パイプ COMP. に①マフラー COMP. を差し込み、①マフラー COMP. 裏側のステー部を③ステー COMP. のカラー部に⑬フランジボルト 8x30 2本を用いて取り付け仮締めし、各部のクリアランスを確認し、取り回しを調整します。




○②パイプ COMP. フランジ部のエキゾーストパイプジョイントナット 2個を均等に規定トルクまで締め付けます。

※マフラーの個体差によりエキゾーストパイプジョイントナット締め付け時、3/8(9.5mm)ソケットレンチが干渉し使用出来ない場合があります。


その様な場合、1/4(6.3mm)のソケットレンチ又は3/8(9.5mm)ロングディープソケットレンチをご用意して頂く場合があります。予めご了承下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
エキゾーストパイプジョイントナット
トルク：29N・m (3.0kgf・m)



○①マフラー COMP. ステー部の⑬フランジボルト 8x30 を規定トルクまで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：20N・m (2.0kgf・m)



○①マフラー COMP. ジョイント部の⑪バンド(36-39mm)を規定トルクまで締め付けます。



▲注意：必ず規定トルクを守る事。
バンド
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○⑦パイププロテクターを⑨パッキンで挟み込み、⑧パンスクリュー 6x12 を用いて取り付け、規定トルクにて締め付けます。


▲注意：プロテクター裏側には、エッジや突起がある場合があります。ケガの無い様、手を保護して作業を行って下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
パンスクリュー
トルク：6N・m (0.6kgf・m)




○④マフラープロテクターに、キット内の⑤プロテクターラバーを取り付けます。

▲注意：プロテクター裏側には、エッジや突起がある場合があります。ケガの無い様、手を保護して作業を行って下さい。



○①マフラー COMP. のステー部に、④マフラープロテクターをキット内の⑥パンスクリュー 6x12(段付)を用いて取り付け締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
パンスクリュー
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○認証プレートの保護フィルムを剥します。
○マフラーに付着した汚れをよく拭き取ります。
○エンジンを始動させ、排気漏れの有無を確認します。

▲警告：必ず換気のよい場所で行う事。

○エンジンを停止させ、各部を再度規定トルクにて増し締めします。

▲注意：必ず冷間時に行う事。
▲注意：必ず規定トルクを守る事。