

# SSSマフラー（スポーツ・スター・スペシャル）取扱説明書

（政府認証品）

製品番号	04-02-0351（ブラックプロテクター） 04-02-0393（メッキプロテクター）	適応車種及び型式	スーパーカブ C125 型式：2BJ-JA48（JA48-1000001～） 型式：8BJ-JA58（JA58-1000001～）
------	-------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

このマフラーはキャタライザーを内蔵し、排出ガス規制及び加速騒音認証制度を取得している為、一般公道でご使用頂けます。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）

◎指定部品以外との組み合わせはご遠慮下さい。

◎走行中のバンク角には、十分注意して走行して下さい。

◎このマフラーは上記適応型式の車種専用です。

◎このマフラーはスチール素材に、耐熱塗装処理を行っております。耐熱塗装処理は経年変化により塗料剥がれ等が発生します。

特にエキゾーストパイプ先端部は（エキゾーストポート部）高温となり塗装剥がれが早期に起こる場合があります。

塗装剥がれの状態で使用すると錆が発生しますので塗装剥がれが確認出来た場合、耐熱塗料で再塗装を行って頂きます様お願い致します。

◎このマフラーは2ピース構造になっており、連結部はガスケットを使用して排気漏れを軽減させておりますが、完全に排気漏れを無くす事は出来ません。

予めご了承下さい。

装着時は推奨耐熱ガスケット剤の塗布をお願い致します。

又、使用する事で、マフラーガスケット及び耐熱ガスケット剤は劣化しますので日々のメンテナンスをお願い致します。

## ～特徴～

○ハーレーのロードスターやストリートホブの様なイメージをベースに開発したマフラーです。

スーパーカブのビジネススタイルから一転させ、ハードな異なるカスタムイメージを演出します

○オールブラックを強調したブラックプロテクターとブラックとメッキをコントラストさせたメッキプロテクターの2種類を用意しています。

○後付マフラー事前認証制度取得しており安心して公道走行が可能です。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。（法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）

■このマフラーは、進行方向に向かって右側に配置されています。エンジン回転中は不用意に足などをマフラー方向に近づけない様心掛けて下さい。

（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時（マフラーが冷えている時）に行ってください。（マフラーのヒビ割れの原因となります。）

■車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラーに接触しない様、駐車を心掛けて下さい。

（歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被る可能性があります。又、車イスの人が通れなくなる場合があります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

■加速走行騒音認証制度は、車両がメーカー出荷時の状態で認証を取得しております。エンジンパーツ交換及び改造している車両又は、適応外車両に取り付け公道で使用しないで下さい。（法規適合証明の出来ない車両に取り付けた場合、違法マフラーとみなされ、運転者が罰せられます。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。（一酸化炭素中毒、失明等につながる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部品名	個数	リペア品番
1	サイレンサー COMP.	1	_____
2	パイプ COMP.	1	_____
3	エキゾーストパイプフランジ	1	_____
4	ステー	1	_____
5	バンド (36-39mm)	1	00-04-0134 (シルバー色)
6	マフラーガスケット (28.6x34.6x33)	1	00-04-0150
7	マフラープロテクター	1	ブラック :00-04-0173 (⑧ラバー、⑨スクリュー付) メッキ :00-04-0214 (⑧ラバー、⑨スクリュー付)
8	プロテクターラバー	2	00-04-0175 (2ヶ入り)
9	パンスクリュー 6x12	2	00-04-0174 (2ヶ入り)
10	フランジ 6角ボルト 8x16	2	00-00-0039 (4ヶ入り)
11	エキゾーストパイプガスケット	1	00-01-0107 (2ヶ入り)
12	ラバープレート 20x80x2	1	00-04-0054 (2ヶ入り)
13	結束バンド 100mm	2	00-00-0228 (10ヶ入り)


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。  
 ※構成 No. ⑤のバンド (36-39mm) の補修品はブラックの設定はありません。  
 補修時はシルバー色 (ステンレス生地色) になります。予めご了承下さい。  
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。  
 予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


○水平な場所で車両をしっかりと安定させます。  
 ○作業に適した工具を用意します。

⚠ 警告：必ず水平な場所で車両を安定させる事。  
 ⚠ 注意：必ず冷間時である事を確認する事。

○ステップを取り付けている4本のボルトを外し、ステップを取り外します。




○エキゾーストパイプ部のジョイントナット2個及びマフラーマウントナット、マウントボルトを外し、ノーマルマフラーを取り外し、エキゾーストパイプガスケットを取り外します。



○取り外したステップを取り外しと逆手順で取り付け、4本のボルトを規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 ボルト  
 トルク：27N・m (2.8kgf・m)





■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○⑥マフラーガasketの内径、外径の側面に耐熱ガasket剤を塗布し①サイレンサーCOMP.のジョイント部に、⑥マフラーガasketを奥まで差し込みます。


※推奨耐熱ガasket剤

スリーボンド：1207B 相当品


ロックタイト：5699 相当品





○①サイレンサーCOMP.のジョイント部に⑤バンドを取り付けます。



○④ステーと①サイレンサーCOMP.を⑩フランジ六角ボルトを用いて取り付け、仮締めします。(取り付け時、ステーの長穴のセンター位置にボルトを取り付けます。)




○①サイレンサーCOMP.に取り付けた④ステーをスイングアームピボットボルトに取り付け、ワッシャ、マフラーマウントナットを仮締めし、マウントボルトを仮締めします。




○①エキゾーストパイプガasketを取り付けます。  
②パイプCOMP.に③エキゾーストパイプフランジを入れ、①サイレンサーCOMP.ジョイント部に②パイプCOMP.を差し込み、フランジ側をシリンダーヘッドエキゾーストポート部に、ジョイントナット2個を用いて取り付け仮締めします。

※エキゾーストスタッドボルトに焼き付き防止剤の塗布をお勧めします。

弊社製焼付き防止剤 品番：08-02-0042



○各部のクリアランスを調整し、マフラーに無理な力が掛かっていない事を確認します。



○シリンダーヘッドエキゾーストポート部のジョイントナットを規定トルクまで均等に締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
ジョイントナット  
トルク：17N・m (1.7kgf・m)



○④ステー部のマウントボルトを規定トルクまで締め付けた後、マフラーマウントナットを規定トルクまで締め付けます。


⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
マウントボルト  
トルク：27N・m (2.8kgf・m)  
マフラーマウントナット  
トルク：54N・m (5.5kgf・m)



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○④ステー部の⑩フランジ6角ボルトを規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジ6角ボルト  
トルク：20N・m (2.0kgf・m)




○ジョイント部の⑤バンドを規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
バンド  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)




○⑦マフラープロテクターに⑧プロテクターラバーを取り付けます。

⚠注意：プロテクター裏側には、エッジや突起がある場合があります。ケガの無い様、手を保護して作業を行って下さい。



○①サイレンサー COMP. のボス部に、⑦マフラープロテクターを、⑨パンスクリューを用いて取り付け、締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
パンスクリュー  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)




○作業で付着した汚れを拭き取り、認証プレートの保護フィルムを剥がします。

○フレームのセンタースタンドストッパー部が当たる部分に⑫ラバープレートをフレームに貼り付け、両サイドを⑬結束バンドでロックし、余った先端をニッパ等で切断します。

☆センタースタンドとサイレンサーが干渉する場合、又はクリアランスが少ない場合、⑫ラバープレートをセンタースタンドのストッパーが当たる部分に適当な長さにカットし、

⑬結束バンドでロックします。



※センタースタンドのストッパー部と⑬結束バンドが干渉しない位置でロックして下さい。

○エンジンを始動させ、排気漏れの有無を確認します。

⚠警告：必ず換気のよい場所で行う事。

○各部をもう1度規定トルクで増し締めします。

⚠注意：必ず冷間時に行う事。  
⚠注意：必ず規定トルクを守る事。

#### 補足

○①サイレンサー COMP. と②パイプ COMP. とのジョイント部は定期的に増し締めを行って下さい。走行中の振動等によりマフラーパッキンは寸法変形が生じる事があります。又、寸法変更が大きい場合や取り外し作業等を行った際は、⑥マフラーガスケットを新品に交換して下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。  
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

