



DREAM50 MEGAPHONE MUFFLER 取扱説明書

04 02 056 (ブラック)
04 02 055 (クロムメッキ)

この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
このマフラーは、長年に渡るモンキー・ゴリラの商品開発で得た4stスモールシングルのノウハウを駆使し、設計、製造しております。
STDマフラーに比べほぼ全域に渡りパワーアップさせあらゆるユースに対応しやすい特性に設計しております。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになってご理解の上でご使用して頂きます様お願い致します。
STDマフラーとは、異なったサウンドをお楽しみ下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
このマフラーは、排気量アップ及びエンジンパーツの交換、改造を行っている場合は、JMC Aの認定外になります。
排気量アップ等で音量が増加し、道路運送車両法の保安基準をオーバーする音量になった場合、道路交通法違反となります。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・このマフラーは、進行方向に向かって右側から立ち上がっています。エンジン回転中は容易に足などをマフラー方向にもって行かない様心掛けて下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時(マフラーが冷えている時)に行ってください。(マフラーのヒビ割れの原因となります。)
- ・車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラー等に接触しない様な場所に止めて下さい。歩行者や走行車両等が邪魔にならない場所に止める様心掛けて下さい。
(歩道等に歩行者が歩く方向にマフラーを向けて車両を止めたりすると、歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被ったり車イスの人が通れなくなる場合があります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・JMC Aカードに明記している規定値は、エンジンがノーマルの状態での規定値です。エンジンパーツを交換及び改造している車両は、JMC A認定外になります。又、マフラーを、分解、加工、改造した場合もJMC A認定外になります。

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。(一酸化炭素中毒、失明等になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前に、必ずバンク角のチェックを行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な、走行を心掛けて下さい。
(転倒につながる恐れがあります。)
- ・エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を置かないで下さい。(火災につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



番号	商品内容	数量
1	マフラーCOMP.	1
2	エキゾーストパイプ . L	1
3	エキゾーストパイプ . R	1
4	エキゾーストフランジ	2
5	エキゾーストパイプガスケット	2
6	JMCAカード	1

~ 取 り 付 け 要 領 ~


SET内容をご確認下さい。

作業に適した工具を用意し、車両を確実に支えて安定させます。


⚠警告：水平な場所で車両を確実に支えて安定さす事。

⚠注意：エンジン及びマフラーが冷えている事を確認する事。
(35°以下)

STDマフラーを取り外します。



エキゾーストパイプガスケットを外し、KIT内の新品のエキゾーストパイプガスケットに交換します。



エキゾーストパイプ . L、エキゾーストパイプ . Rに、それぞれエキゾーストパイプフランジを差し込みます。



エキゾーストパイプ . L、エキゾーストパイプ . Rを、シリンダーヘッドエキゾーストポート部に、差し込みそれぞれSTDナットを用いて仮締めします。




エキゾーストパイプ部に、マフラーCOMP. を差し込みます。



⚠注意：マフラーカラーのストッパーまで、エキゾーストパイプを差し込む事。


マフラーCOMP. のステー部を、STDワッシャ、STDボルト、STDナットを用いてフレームに取り付け仮締めします。



シリンダーヘッドエキゾースト部のエキゾーストパイプ . L、エキゾーストパイプ . Rのフランジ部のSTDナットを均等に、規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。

$$T = 12 \text{ N} \cdot \text{m} \\ (1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



マフラーCOMP. のステー部のSTDボルトを規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。

$$T = 22 \text{ N} \cdot \text{m} \\ (2.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



マフラーに付着した汚れを拭き取ります。

エンジンを始動させ排気漏れの有無を確認します。

⚠警告：必ず換気の良い場所で、エンジンを始動さす事。

もう一度、各部を規定トルクまで増し締めをします。

⚠注意：エンジン及びマフラーが冷えている事を確認する事。
(35°以下)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>