



## シグナスX用 クリアテールレンズキット 取扱説明書

商品番号 : 05 - 08 - 0007

適応車種 : YAMAHA

シグナスX [FI] (XC125 SE44J -)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ～ 特 徴 ～

純正テールレンズとバルブを本キットに交換するだけで、クリアテールにする事の出来るキットです。

テールバルブにはLEDバルブ(ナンバー照明用ホワイトLED付き)、ウインカーバルブにはメッキバルブを使用し、クリアテールレンズとの相乗効果で、すっきりとしたリアビューを実現します。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

### ⚠ 注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。  
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。  
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。  
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。  
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

### ⚠ 警告

この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。  
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませ願致します。

## ～商品内容～



番号	部品名	数量	リペア品番	入数
1	クリアテールレンズ	1	00 09 0021	1
2	LEDテールバルブ	1	05 08 0008	1
3	メッキウインカーバルブ 12V10W	2	00 05 0036	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ  
お願い致します。

## ～取り付け要領～

1. 水平で安全な場所で、イグニッションキーをOFFにし、センタースタンドを立てる等して車両を安定させます
2. 純正のテールレンズを固定しているタッピングスクリュー4本を取り外します。  
取り外したタッピングスクリューは再利用しますので、紛失しない様に保管しておいて下さい。



3. テールレンズの後部上2箇所には爪がありますので、ハウジングを破損しない様に注意しながら、純正のテールレンズを車両から取り外します。




4. 左右共にウインカーバルブにはクリアオレンジのカバーが被せられていますので、タッピングスクリュー2本を取り外して、カバーを取り外します。



5. 純正のウインカーバルブを取り外し、キット付属のメッキウインカーバルブを取り付けます。  
△注意：先程外したカバーは取り付けません。



6. 純正のテールランプバルブを取り外し、キット付属のLEDテールバルブを取り付けます。  
取り付けの際、バルブの向きが決まっていますので、図を参照しながら取り付けて下さい。



ライセンスプレート側


7. 問題なく点灯するか確認する為、イグニッションキーをONにしてテールバルブ・ブレーキランプ及びウインカーが正しく点灯するか確認して下さい。

確認事項		
キーONのみ	赤LED 8個点灯・ナンバー照明用	白LED 2個点灯
キーON・ブレーキ点灯	赤LED 28個点灯・ナンバー照明用	白LED 2個点灯
ウインカー点灯	点灯確認 及び 点滅速度に問題ないか確認	

8. キット付属のクリアテールレンズを取り付け、純正のテールレンズを固定していたタッピングスクリュー4本を用いて固定します。



- △注意：テールレンズの両サイドの先端部分が、ランプハウジングに正しく嵌り込む様に取り付けて下さい。  
正しくはまり込まないままに取り付けると、水や埃が内部に浸入したり、テールレンズが破損する原因となります。



株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>