

# LED ウインカーバルブフルキット 取扱説明書

製品番号	05-08-0085 (純正レンズ仕様) 05-08-0086 (ブレイズ仕様)
------	---

適応車種及びフレーム番号	モンキー (FI) (AB27-1900001 ~) 12V (Z50J-2000001 ~) モンキー・ゴリラ (AB27-1000001 ~ 1899999)
	Ape50 (FI) (AC16-1600001 ~) (AC18-1000001 ~)
	Ape100 (HC07-1600001 ~) (HC13-1000001 ~)
	※バッテリーレスの Ape50、Ape100 には非対応

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本バーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。  
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。

尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

**△ 注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。  
(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）  
■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。  
(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

**△ 警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。（部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。）  
■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動せないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。（部品破損により事故につながる恐れがあります。）  
■氯化したガソリンの滞留は、爆発等危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 式川

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp  
お問い合わせ専用ダイヤル : 0721-25-8857

製品内容



番号	部品名	05-08-0085 個数	05-08-0086 個数	リペア品番
1	ワイドレンジフラッシュリレー	1	1	
2	クッションラバー 平行穴タイプ	1	1	05-08-0083
3	クッションラバー 直行穴タイプ	1	1	
4	スムーズアウターレンズ（クリア）	—	4	00-05-0104
5	メッキインナーリフレクター	4	4	00-05-0092
6	オレンジ LED ウインカーバルブ (G18BA15S)	4	4	05-08-0074 (2ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

予めご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さい様お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

## レンズとバルブの取り外し

・レンズは左に回すと外れます。

※ウインカーの使用直後はレンズ、バルブが高温になっており、火傷の危険があります。しばらく待ち、よく冷めた状態になってから作業を行って下さい。  
※シールガスケットが変形または損傷など、劣化している場合は新品のメーカー純正部品に交換して下さい。




## 組み付け

・リフレクターをウインカーボディーに差し込みます。

**△ 注意** この時コードがリフレクター後面にある溝を通るよう角度を調整しながら差し込んで下さい。溝に通さず取り付けますとコード断線の恐れがあります。

- ・次にバルブを取り付けます。バルブをソケットに差し込み、奥で右に回し確実にロック出来たかをよく確認して下さい。
- ・レンズをウインカーボディーに対し斜めにならないよう慎重に締め込んで下さい。  
斜めになった状態で締め込むと、ネジ山部が破損してしまいますのでご注意下さい。
- ・フラッシュリレーを純正品と交換して下さい。  
純正互換形状ですので、クッションラバーは純正品をそのままご使用いただけます。



- 【リレー位置】
- ・モンキー (FI) . . . . . 左サイドカバー内
  - ・12V モンキー (キャブ車) . . . 左サイドカバー内
  - ・12V ゴリラ . . . . . リアキャリア
  - ・Ape50 (FI) . . . . . リアフェンダー内側
  - ・Ape100 . . . . . タンク下

