



LEDテールランプキット 取扱説明書

商品番号：05 08 0299 (スモークレンズ)
：05 08 0303 (クリアレンズ)
適応車種：NC700S、NC700X、インテグラ

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

純正のテールランプユニットを交換するだけのボルトオンで、テールランプをLED化する事が出来ます。

レンズカラーはスモークを用意。

LED化により、鮮やかでレスポンスの良いブレーキランプの点灯が可能となり、被視認性が向上するだけでなく、同時に省電力化の効果も得られます。

テールランプのレンズが変更される事でリアビューの雰囲気も変わります。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

⚠ 注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告

この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～




部品名	数量
LEDテールランプ	1

～ 取 り 付 け 要 領 ～


各取り付け車両のサービスマニュアルに従い、純正テールランプを取り外します。
マッドガードを取り外す必要はありません。

テールランプ及びウインカーのカブラを取り外す




マッドガードカバーを開く

テールランプを取り外す



ラバーチューブを取り外し、
キットのテールランプへ移植する




この時、純正テールランプに付いているラバーチューブは取り外し、キットに取り付けて下さい。

⚠注意:ラバーチューブは接着剤にて固定されている為、
取り外す際は破かない様、慎重に行ってください。

テールライトカバー、リフレクターを取り外し、キットのテールランプに交換します。

テールライトカバー



テールランプの組み付けが完了すれば点灯状態を確認し、問題無ければ取り外した部品を組み付けます。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。

リフレクターマウントナット: $1.7\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.2\text{kgf}\cdot\text{m}$)
ブレーキ/テール/ライセンス/ライト
マウントスクリュー: $6\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.6\text{kgf}\cdot\text{m}$)

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>