

# ハイパー LED ウィンカーキット 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店に  
ご相談下さい。

製品番号 05-08-0473

適応車種 シグナス X SR (SEA5J/SED8J) BF9/B8S  
MSX GROM (MLHJC92)

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の純正ウィンカー専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意ください。  
また、上記適応車種であっても並行輸入車への取り付け可否は分かりかねます。
- ◎ワイドレンジフラッシャーリレーを取り付けると、純正のウィンカーリレーの様な動作音（カチカチ音）がなくなります。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちでない場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

- 当製品にはワイドレンジフラッシャーリレーが付属しておりますので、抵抗などで無駄な電力を消費する事なくボルトオンでLEDウィンカー化出来ます。
- 純正ガラスでは、消灯時でもガラスのオレンジ色がウィンカーレンズ越しに見えてしまいますが、当製品装着により消灯時のオレンジ色が見えなくなり、よりスッキリとした外観となります。
- 当製品のLEDバルブにする事で点灯時の消費電力を大幅に削減し、またLED特有のレスポンスの良い発光となります。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## 製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ハイパー LED バルブ (G18 BAU15S)	4	05-08-0445 (2ヶ入り)
2	ワイドレンジフラッシャーリレー	1	05-08-0083

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

■はじめに  
作業は水平で安全な場所で、センタースタンドをかけるなどして、車両をしっかりと安定させてから開始して下さい。

**注意** 当取扱説明書での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い作業を行ってください。また外装類の脱着時、ツメ部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行ってください。

■バルブの交換

- ハンドルアッパーカバーを取り外し、フロントウィンカーをキット付属のハイパー LED バルブに交換します。
- シート/トランクを取り外し、リアウィンカーをキット付属のハイパー LED バルブに交換します。

MSX GROM (MLHJC92) の場合

- ウィンカーレンズを取り外し付属のハイパー LED バルブに交換します。

■ウィンカーリレーの交換

- レッグシールドのアッパーカバーを取り外し、フロント側のレッグシールドを取り外し、キット付属のウィンカーリレーに交換します。
- 外装を戻す前に、点灯確認を行い、問題なければ逆手順で外装を戻します。

MSX GROM (MLHJC92) の場合

- シートを取り外しバッテリー後方にあるウィンカーリレーを付属のリレーと交換します。