

スモークテールレンズキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0474

適応車種	スーパーカブ 50 (AA09-1000001 ~)
	スーパーカブ 110 (JA44-1000001 ~)
	(JA07-1000001 ~)
	スーパーカブ 50 プロ (AA07-1000001 ~)
	スーパーカブ 110 プロ (JA42-1000001 ~)
	クロスカブ 50 (AA06-1000001 ~)
クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)	

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の純正ウインカー専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎クロスカブ (JA10) の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場等の車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎弊社製 T20 ウェッジ対応 12V 1.5/0.3W LED バルブ (品番:05-08-0039) との同時使用は出来ません。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。
 (火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
 (ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
 (事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
 (作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田田市錦織東3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	スモークテールレンズ	1	_____
2	G18 BAY15D 12V 18/5W 赤塗装バルブ	1	05-08-0354
3	T20 ウェッジ 12V 21/5W 赤塗装バルブ	1	00-05-0136 (2ヶ入)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- スクリュー2本を外し、レンズを手前に引き、取り外して下さい。レンズ上部に引っ掛け部があります。
- ノーマルバルブをソケットから取り外して下さい。
- 付属のバルブを組付けて下さい。この時取り外したバルブと同じ形状の物を同梱してあるバルブから選んで、組み付けて下さい。
- ナンバープレート全面が白く照射されるよう、バルブの赤塗装をカッターナイフ又はヤスリで剥がして下さい。
- ナンバープレート全面が白く照射する事を確認した上で、バルブの油分をしっかりと拭き取り、レンズを組み付けて下さい。この時ラバーシールの噛み込みに注意して、組み付けを行ってください。
- ※ランプの使用直後はレンズ、バルブが高温になっており、火傷の危険があります。しばらく待ち、よく冷めた状態になってから作業を行ってください。
- ※ラバーシールが傷んでいる場合は交換して下さい。
- ※組み付け後、必ず点灯確認を行ってください。またナンバープレート全面が白く照射されているかを再度確認して下さい。
- ※バルブ交換時は赤塗装バルブをご用意下さい。