



スターターキルスイッチ 取扱説明書

商品番号：05 09 0030 (シルバー：OFF時導通)
 : 05 09 0031 (ブラック：OFF時導通)
 : 05 09 0032 (シルバー：RUN時導通)
 : 05 09 0033 (ブラック：RUN時導通)
 適合車種：汎用

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたらお買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
 イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
 この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

この製品はハンドルパイプ径22mm～22.2mmハンドル専用です。その他のサイズのハンドルには取り付け出来ませんのでご注意ください。

この製品には、ブレーキスイッチ用の配線は付属しておりませんので、純正ハーネス又は別途配線を用意して下さい。
 この製品の取り付けには、配線加工が必要です。付属のギボシを使用して純正ハーネスに接続されるか、別途純正同等のカブラを用意して接続して下さい。

キルスイッチの導通の様子は車種によって異なります。各車種の仕様及び配線の問い合わせについては対応致しかねますので、サービスマニュアルにて確認されるか知識のある専門店にて、購入・取り付けを行って下さい。

配線コネクターやソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天時の走行や洗車時は配線部に水が掛からないように注意して下さい。

アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特長～

ハイスロットルに交換した時等に必要なスターターキルスイッチです。

アルミ削り出しボディが弊社製ハイスロットルにマッチします。

表面処理(アルマイト)の仕上りは2種類、シルバーとブラックより選べます。

キルスイッチの仕様は、OFF時導通とRUN時導通の2種類あり、汎用性を高めています。

⚠注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
 (法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
 (ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
 (部品の脱落の原因となります。)

⚠警告

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

～商品内容～



番号	部品名	数量
1	スターターキルスイッチ	1
2	オスギボシ	4
3	メスギボシ	4
4	オススリーブ	4
5	メススリーブ	4


～取り付け要領～

スイッチ下面のソケットキャップスクリュー2本を外し、スイッチをハンドルパイプに取り付けて、ソケットキャップスクリューを締め付けます。

△注意:必ず規定トルクを守る事。
 トルク: 3 N・m (0.3 kgf・m)

付属のギボシ又は別途用意したカブラ を用いて配線加工を行い、車両側のハーネスに接続します。

～配線図～



株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>