### メインスイッチカバー 取扱説明書

05-09-0036 (シルバー) 05-09-0037 (ブラック) 製品番号 05-09-0038 (ブルー) 105-09-0039 (レッド) 05-09-0040 (ゴールド)

モンキー 125 (JB02) CRF250L (MD38/MD44) 適応車種 CRF250M (MD38/MD44) CRF250RALI (MD44)CT125

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。 ◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ⑥当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎両面テープを貼る面は必ずゴミ、油分を落としてから貼る様にして下さい。
- ◎ゴミ、油分を落とす時はクリーナーを直接部品に付けないで下さい。クリーナーの成分によっては、文字が消えたり、パーツが 割れる恐れがあります。
- ◎アルマイト製品について経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

### ~特 徵~

〇アルミ削り出しメインスイッチカバーです。

- 〇メインスイッチ全体を覆う形状になっており、付属の両面テープで取り付けるので、外れにくくなっています。
- 〇レーザーマーキングによる ON、OFF、LOCK 表示をオリジナルデザインにする事で、カスタム感を高めています。

|この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される 内容を示しています

- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。

(JA55)

TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.ip.

SPECIAL PARTS

TAKERAWA


一この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。) ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理 又は交換させて頂きます。
- 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は 対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

# 製品内容



ı	番号	部 品 名	個数	リペア品番
I	1	メインスイッチカバー	1	
ı	2	両面テープ	1	00-00-0917(3 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。 予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット 品番にてご注文下さいます様お願い致します。

## ■取り付け要領

※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつき ましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 〇メインスイッチに②両面テープを貼り付ける。
- 〇メインスイッチの ON、OFF 位置に、①メインスイッチカバーの マークを合わせ貼り付け、両面テープを馴染ませる。



SPECIAL PARTS TAKERAWA

2020 6 11