

2ピースハンドルバーエンド 取扱説明書

製品番号	カラー (バーエンド/バーエンドカバー)
06-01-0386	シルバー/シルバー
06-01-0387	シルバー/ブラック
06-01-0388	ブラック/シルバー
06-01-0389	ブラック/ブラック
06-01-0390	ブラック/レッド
06-01-0391	ブラック/ゴールド
06-01-0392	レッド/ブラック
06-01-0393	レッド/レッド
06-01-0394	ゴールド/ブラック
06-01-0395	ゴールド/ゴールド

適応車種	製品番号	カラー
適応車種	モンキー 125	(JB02・JB03)
	モンキー 125 タイモデル	(MLHJB02)(MLHJB03)
	クロスカブ	(JA10)
	クロスカブ 50/110	(AA06/JA45・JA60)
	スーパーカブ 50 プロ/110 プロ	(AA07/JA42)
	Dio110	(JF31・JF58)
	PCX/PCX150/PCX160	(JF28・JF56・JK05/KF12・KF18・KF47)
	GROM	(JC61・JC75・JC92)
	MSX125/MSX125SF/MSX GROM	(MLHJC92)
	ダックス 125	(JB04)
	ZOOMER-X	(JF12/ タイモデル MLHJF382)
	リード 125	(JF45・JK12)
	FORZA Si	(MF12)
	Dunk	(AF74・AF78)
	タクト	(AF75・AF79)
	ジョルノ	(AF77)
	NMAX	(SE86J/SED6J)
	GSX-R125	(DL33B-100001～)
	アドレス 125	(DT11A)
	GN125-2F	
ADV150	(KF38)	
フォルツァ	(MF13/MF15)	
適応条件	※ノーマルハンドルパイプに限る ※型式記載の無い車種は全モデル対応	

- この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
- 使用の際には下記事項を遵守頂ますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
- 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ※ノーマルハンドルパイプに限る。
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特徴～

- ◎2ピース構造の立体的なデザインにより、純正ハンドルエンドをスタイリッシュにドレスアップ出来る、ボルトオン装着可能なアクセサリバーエンドです。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）


警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	バーエンド	2	
2	バーエンドカバー	2	06-01-0396 (シルバー:2ケ)
			06-01-0397 (ブラック:2ケ)
			06-01-0398 (レッド:2ケ)
06-01-0399 (ゴールド:2ケ)			
3	ソケットキャップスクリュー 6x35	2	00-00-0724 (5ケ入り)
4	ソケットキャップスクリュー 6x25	2	00-00-0722 (5ケ入り)
5	カラー	2	00-00-0665 (2ケ入り)
6	ブレーンワッシャ 6mm	2	00-00-0546 (6ケ入り)
7	ボルトキャップ 6mm	2	00-00-2429 (6ケ入り)

- ※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
- 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
- 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
- 尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 純正のハンドルバーエンドを取り外します。
- 以下の様に車種に合わせて部品を組み合わせます。

～カラー及びブレーンワッシャの使用について～

- ⑤カラーのみ使用する車両
Dio110(JF58)、モンキー 125、GROM、MSX125SF、MSX GROM、クロスカブ、スーパーカブ 50/110 プロ
※クロスカブ、スーパーカブ 50/110 プロはカラーの切り欠き部とハンドルエンド部の切り欠きを合わせて下さい。
- ⑥ブレーンワッシャのみ使用する車両
PCX(JF28-1100001～/JF56/JF81/JK05)、PCX150、PCX160、Dunk、タクト、ジョルノ、ZOOMER-X、リード 125、フォルツァ (MF13/MF15)

- ⑤カラー、⑥ブレーンワッシャどちらも使用する車両
PCX(JF28-1000001～/1099999)、ダックス 125
※カラーの切り欠き部とハンドルエンド部の切り欠きを合わせて下さい。

- どちらも使用しない車両
Dio110(JF31)、FORZA Si (MF12)、GSX-R125、GN125-2F(ノーマルのラバーとナットを再使用します。)

- その他
NMAX はスロットル側に⑥ブレーンワッシャ 2 枚を使用し、反対側は⑤⑥どちらも使用しません。
※ハンドルエンド部の個体差によりグリップとのクリアランスが思わしくない場合は⑤⑥の組み合わせを調整して下さい。

- ADV150 はスロットル側に⑤カラー 1 個を使用し、反対側は⑥ブレーンワッシャ 1 枚を使用して下さい。

～使用するソケットキャップスクリューについて～

- 左右共④ 6x25 をご使用下さい。
Dio110(JF31)、PCX(JF28-1100001～/JF56/JF81/JK05)、PCX150、PCX160、FORZA Si (MF12・MF13・MF15)、NMAX、ADV150、GSX-R125、ダックス 125
- 左右共③ 6x35 をご使用下さい。
モンキー 125、GROM、MSX125SF、MSX GROM、PCX(JF28-1000001～/1099999)、Dunk、タクト、ジョルノ、クロスカブ、スーパーカブ 50/110 プロ、Dio110(JF58)、ZOOMER-X、リード 125、GN125-2F

- 上記の様に組み合わせ、ソケットキャップスクリューにネジロック剤を塗布し、ハンドルエンドに取り付けます。
推奨ネジロック剤：ロックタイト 243 相当品

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：9N・m (0.9kgf・m)

- ▲警告：スロットル側は必ずラバーグリップとバーエンドのクリアランスが確保されている事を確認して下さい。
ラバーグリップと干渉すると、スロットル操作に支障をきたす可能性があり、大変危険です。

- ソケットキャップスクリューの頂部に⑦ボルトキャップ 6mm を取り付けます。
※ボルトキャップの固定には、ボンド (KONISHI 社製 G17 相当品) を適量塗布して固定して下さい。
また、ボルトキャップが入り難い場合は、ボルトキャップを痛めないように押し込み装着して下さい。