



# フォークアジャスター 取扱説明書

商品番号：06 06 0030

適応車種：モンキー BAJA グリラ

(弊社製 27フロントフォーク取り付け車)

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
  - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。  
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
 当製品を加工等された場合あ取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。  
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。  
 当製品は、弊社製 27正立フロントフォークキット専用です。2ピースフロントフォークには使用出来ません。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・取り付け・交換作業は、片側ずつ行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
 この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～



番号	商品内容	個数
1	フォークアジャスターCOMP.	2
2	Oリング	2

## ～取り付け要領～

1. 車両を安定させた状態でフォークインナーチューブに付いているトップボルトを取り外します。
2. アジャストボルトがトップボルトから一番突き出した状態でインナーチューブに取り付け、工具を使用しないで締め付けます。
3. トルクレンチを使用しトップボルトを締め付けます。  
ソケットレンチを使用して取付ける場合はアジャストボルトを干渉しない位置まで締め込んで下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
トルク：20～24 N・m (2.0～2.5 kgf・m)

4. もう片方のフロントフォークも同様に取り付け要領1～3に従って作業します。
5. アジャストボルトをお好みの位置に調整し、ロックナットで固定します。  
アジャストボルトはトップボルトから一番突き出した状態から必ず14mmの範囲で調整して下さい。  
両側共に同じ調整量にして下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

株式会社 SPECIAL PARTS 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857