



# カブ、ダックス用ハイパフォーマンスZレバー 取扱説明書

商品番号：06 08 3023 (クロームメッキ)  
 : 06 08 3024 (パフ研磨)  
 : 06 08 3025 (パレル研磨)  
 : 06 08 3026 (ブルーアルマイト)  
 : 06 08 3027 (ブラックアルマイト)

適応車種及びフレーム番号

スーパーカブ50 / FI

: C50-8000026 ~ 0095210 / C50-0200001 ~ 0999999  
 C50-2100001 ~ 2299999 / AA01-1000001 ~

リトルカブ / FI

: C50-4300001 ~ / AA01-3000001 ~

スーパーカブ70

: C70-8000035 ~ 8599999 / C70-1000001 ~ 1699999

スーパーカブ90

: HA02-1000004 ~

スーパーカブ110

: JA07-1000001 ~

ダックス(50)遠心クラッチ車 : ST50-6300022 ~ 6340092 / AB26-1000001 ~

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
  - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。  
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
 当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。  
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物の損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・作業のときは、平坦で足場のしっかりした所に車両を安定させてから作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対しては、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## ～商品内容～



部品名	個数
R.レバー	1

## 取り付けに関する注意

ピボットスクリュー、ピボットナットはよく点検した上で再使用して下さい。磨耗や損傷がある場合は必ず新品部品と交換して下さい。  
 ピボットスクリューの揺動部にグリスを少量塗布し、取り付けして下さい。  
 規定トルクにて締め付けて下さい。ピボットナットはピボットスクリューを保持して締め付けて下さい。

**注意**：必ず規定トルクを守る事。  
 ピボットスクリュー：0.8N・m(0.1kgf・m)  
 ピボットナット：5.5N・m(0.6kgf・m)

株式会社 SPECIAL PARTS 武川  
 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
 URL <http://www.takegawa.co.jp>