

ハイパフォーマンスレバー 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・当製品は、下記の適合車種にのみご使用下さい。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

適合車種

前後ドラムブレーキ車		前ディスク、後ドラムブレーキ車	
商品番号 06-08-305		商品番号 06-08-306	
モンキー、ゴリラ (Z50J-1600008 ~) (AB27-1000001 ~)		タクト (AF31)	
Ape (AC16-1000001 ~)		ライブ Dio SR, ZX (AF35)	
CD50 (CD50-1500001 ~)		※ライブ Dio ST (AF35-1414329 ~ 1458440) 及び、CBS 仕様車は除く。	
		商品番号 06-08-307(クリアブルー)	
giorcub (AF53-1000001 ~)		06-08-308(クロムメッキ)	
GIORNO Crea (AF54-1000001 ~)		スーパー JOG ZR (SA13J)	
ライブ Dio, チェスタ (AF34)		JOG (SA12J)	
Dio Fit (AF27)		JOG Z- II , JOG (SA04J)	
Giorno (AF24)		JOG Z NEXTZONE, SUPER Z (3YK)	
タクト (AF24, AF30)			
フロントディスクブレーキ車 商品番号		06-08-309 (前ディスクブレーキ車)	
モンキー、ゴリラ (A50J-1600008 ~) (AB27-1000001 ~)		※弊社ブレーキマスターシリンダー、 STD ウィンカースイッチ使用車に 限ります。	

★ご使用前に必ずお読み下さい★

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

★取り付けに関する注意★

- ピボットボルト、六角ナット、スプリングはよく点検した上で再使用して下さい。摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。
- ピボットボルトの摺動面にグリスを少量塗り、取り付けして下さい。
- ピボットボルト、六角ナットは規定トルク 10N・m(1.0kgf・m) で締め付けて下さい。