



キックスピンドルブラインドプラグ 取扱説明書

(ダイカストクラッチカバー専用)

商品番号：07-01-0012

適応車種：モンキー・ゴリラ(ダイカストクラッチカバー装着車)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・このキックスピンドルブラインドプラグはダイカストクラッチカバー取り付け車専用です。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、ダイカストクラッチカバー装着車専用用品です。キックスタートが使用不可になるので、ご了承下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

キックスピンドルブラインドプラグをカバーに圧入する際、一気に圧入するとカバーの損傷、破損につながる恐れがあります。徐々に圧入するか、油圧プレスを用いて適正な圧力での圧入をお勧めします。

プラグを圧入する際には、必ずプラグが傾いて圧入することの無い様、細心の注意を払って下さい。(傾いた状態での圧入や注意を怠るとカバーが損傷、破損する恐れがあります。)

組み付け後、カバー表面塗装部が剥がれていましたら必ず剥がれた部分のみでも再塗装を行って下さい。(剥がれたまま放置されますと、カバーの腐食の原因となります。)

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

商品及び価格は予告無く変更する場合がありますので、ご了承下さい。

~ 商品 内 容 ~



部 品 名	個 数
キックスピンドルブラインドプラグ	1

~ 取 り 付 け 要 領 ~

1. クラッチカバーの内側からキックスピンドルブラインドプラグを徐々に圧入します。
一気に圧入する事は行わないで下さい(ケースが損傷、破損する恐れがあります。)
オイルシールは外さないで下さい。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>

株式会社 SPECIAL PARTS 武川