

ドリンクホルダー（Φ50～Φ80）取扱説明書

製品番号 08-01-0215

適応車種 汎用（パイプ径Φ22/Φ25.4）

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
 ◎アルマイト製品は経年劣化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品及び取り付けられた機器に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎振動により、取り付けられた機器が脱落する事が考えられますので、補助的にボルトストラップ等を取り付けて下さい。落下等で損傷しても機器の保証は一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎補修部品につきましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）
- ◎耐荷重 500g 以下

～特徴～

- パイプ径Φ22/Φ25.4mmに取り付け可能なドリンクホルダーです。ドリンクホルダーの収納部はΦ50～Φ80（一般的なペットボトルΦ65）と幅広くサイズ調整が可能です。バイクのハンドル部やサイドフレーム等に取り付け便利なツーリングアイテムです。
- クランプ部はボールジョイントを採用し、3D角度調整が可能で自由度があります。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
- 運転中の飲用行為は行わないで下さい。（事故及び法的罰せられる可能性があります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL: http://www.takegawa.co.jp

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ドリンクホルダー	1	
2	ジョイント	1	
3	パイプスペーサー（Φ22用）	1	
4	パイプスペーサー（Φ25.4用）	1	
5	パイプクランプ	1	
6	ソケットキャップスクリュー 5x15	1	00-00-0041（4ヶ入り）
7	ラバープレート 12x80x t0.5（両面テープ付き）	1	
8	Lレンチ 4mm	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ①ドリンクホルダー本体と⑤パイプクランプのボール部に入る様
- ②ジョイントのナット部を緩め込み込みます。軽く動く程度にします。




- 取り付けたい箇所にハンドルパイプの外径にあった③又は④パイプスペーサーを取り付けます。必要に応じて⑦ラバープレート12x80x t0.5を巻いて使用します。



- ③又は④パイプスペーサーを挟む形で⑤パイプクランプを取り付け
- ⑥ソケットキャップスクリュー5x15を⑧Lレンチ4mmで締め付けます。


※⑤パイプクランプを締め込み時、動かない程度まで締め込みます。
注意：必ず規定トルクを守る事。
 ソケットキャップスクリュー
 トルク：2N・m（0.2kgf・m）



- ①ドリンクホルダー本体の角度や位置を調整し、②ジョイントのナット部を締め込みしっかり固定出来る事を確認します。



- 収納するドリンクの外径に合わせ①ドリンクホルダー本体底面にあるナットを緩め前側のホルダーをしっかりとホールドした状態でナットを締め込み固定します。



◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

