

# メインスイッチステーセット 取扱説明書

(プレーンタイプ)

製品番号 09-03-0707

適応車種	モンキー/ゴリラ (Z50J/AB27)
	モンキー (F1) (AB27)
	Ape50/100 (AC16/HC07/HC13)
	XR50/100Motard (AD14/HD13)
適応条件	弊社製トップブリッジ又はハンドルホルダー装着車両 (ハンドルホルダー締め付けネジ径 M6)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎弊社製トップブリッジ付属ハンドルホルダー、別体ハンドルホルダースティフィナプレートに取り付け可能です。

◎当製品の取り付け可能なボルトサイズは M6 です。

## ～特 徴～

○純正ヘッドライトから弊社製ヘッドライトに交換した場合に、メインスイッチをハンドルホルダー部に固定するステーのセットです。

○セット品は弊社製トップブリッジに使用する場合、ホルダー高さの異なる3種類のスクリューを同梱しております。

○ステーは錆に強いステンレス製を採用し耐食性を向上させております。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部品名	個数	リペア品番
1	メインスイッチステー	1	09-03-0704
2	カラー 10.5x6.3x7	1	
3	ソケットキャップスクリュー 6x60	1	00-00-0728 (5ヶ入り)
4	ソケットキャップスクリュー 6x70	1	00-00-0730 (5ヶ入り)
5	ソケットキャップスクリュー 6x80	1	00-00-0732 (3ヶ入り)
6	プレーンワッシャ 6mm	1	00-00-0086 (10ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○メインスイッチ ASSY. の接続を外し、車体よりメインスイッチ ASSY. を取り外して下さい。

○①メインスイッチステーにメインスイッチ ASSY. を取り付けして下さい。

▲注意：①メインスイッチステーの凹部に、メインスイッチ ASSY. の凸部を合わせてはめ込みます。

○弊社製トップブリッジのハンドルホルダーのボルトを外し、②カラーの端面が平らの方をホルダー側に向け取付け、②カラーの凸部と①メインスイッチステーの取り付け穴に②カラーの凸部を入れ込み、⑥プレーンワッシャと使用しているホルダー高さの付属ソケットキャップスクリューにて取り付けます。

付属ソケットキャップスクリュー	ハンドルホルダー高さ
③ 6x60	標準品
④ 6x70	10mmUP タイプ
⑤ 6x80	20mmUP タイプ

○位置を合わせ、ソケットキャップスクリューを締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ハンドルホルダー固定スクリュー  
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

○配線を接続し、メインスイッチが正常に作動するか確認して下さい。正常に作動しない場合は、配線の接続不良が考えられますので、もう一度確認して下さい。

