



マルチリフレクターヘッドライトキット(タイプ3) 取扱説明書

商品番号：09-03-0777

- ・この度は、TAKEGAWA商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・本品は、取り付け幅が155mmの汎用ヘッドライトキットで、12Vのバルブを取り付けていますので、6V車に使用する場合は、別途6Vのバルブをお買い求めの上、交換して下さい。

商品仕様

本品の口金形状はP15D-25-1(PH7相当品)用です。
P15D-25-1用ソケットを使用して下さい。
ケース取り付け穴径/取り付け幅・・・8mm/155mm(ABS)
レンズ径・・・・・・・・・・・・・・・・130mm(PMMA)
リフレクター径・・・・・・・・・・・・105mm(PC)
ヘッドライトバルブ・・・・・・・・12V30/30W(白熱球)

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行なって下さい。

この製品にはソケットが付属していません。ソケットはノーマル部品を使用して下さい。

この製品をモンキー、ゴリラ、Apeに使用の場合、当社製ビキニカウルとの同時装着は出来ません。ご注意下さい。

付属のアースコードは、ウインカーでアースが必要な場合にご使用下さい。又、使用の際はターミナルを車両ワイヤーハーネスに合致するように加工して下さい。

バルブ交換時は、必ず白熱球12V30/30Wをご使用下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。


注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・ヘッドライトを点灯させた状態で長時間停車(走行風で冷却されない状態)しますと、レンズ部やソケット部が高温になり、変形する恐れがあります。
- ・リフターは高耐熱材ではありませんので、ハロゲンバルブの使用や指定バルブ以外(ワット数の大きい物)の物を使用された場合、リフレクターが変形する可能性があります。
- ・落としたり、ぶつけたり等した電球を使用しないで下さい。使用中に破損する恐れがあります。
- ・電球のガラス部分を塗装しないで下さい。

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り正しく行って下さい。(不適當な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・バルブは、布・紙等で覆ったり、発火する物には近づけないで下さい。(火災の恐れがあります。)

商品内容



番号	部品名	個数
1	ヘッドライトASSY.	1
2	ヘッドライトユニット	1
3	ヘッドライトケース	1
4	ケーススクリュー 5mm	2
5	ヘッドライトバルブ 12V30/30W	1
6	フランジナット 8mm	2
7	ワッシャ 8mm	2
8	アースコード 8mm	2

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
URL <http://www.takegawa.co.jp>