



# 外装アクセサリ クラッチカバー（クロームメッキ）

## 取扱説明書

商品番号：09 11 0153

適応車種及びフレーム番号

マジスティS(XC155)/SG28J-

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

この製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。

振動等でカバー同士の接触音が気になる場合、接触音を軽減する処置を行う事をお奨め致します。

カバー同士の接触による擦り傷が発生する場合があります。擦り傷を軽減する処置を行う事をお奨め致します。

製品の手入れをする際はガソリン、シンナー、アルコール、エーテル系、ケトン系、エステル系等、素材に損傷、変質を与える様な物や薬品で手入れを行わない様にして下さい。

車両の個体差によりカバーに対する若干の調整や加工が必要になる可能性があります。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

~ 商 品 内 容 ~




部 品 名	個 数
クラッチカバー	1

~ 取 り 付 け 要 領 ~

- ・エアークリーナーボックスカバーのラバーカバーを取り外す。  
エアークリーナーボックスカバーのスクリュー6本を取り外し、  
エアークリーナーボックスカバーを取り外す。



- ・ドレンホースをノーマルのクランクケースアウターカバークランプ部から取り外す。2本のボルトを取り外し、ノーマルのクランクケースアウターカバーを取り外す。クランクケースカバーをきれいに清掃する。




- ・キットのカバーをセットし、ノーマルのボルト2本を使用し取り付け  
る。  
キットのカバーは若干の反りがあり、ノーマルと同様にボルト穴が合  
わない場合があるので取り付けの際はカバーを押さえぎみにして取り  
付ける。



- ・ドレンホースをキットのカバーのクランプ部にセットする。



- ・エアークリーナーボックスカバーをスクリュー6本にて取り付ける。  
ラバーカバーを取り付ける。



株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>