

サイドカバーノブ 取扱説明書

製品番号	09-11-0176	TYPE-1(シルバー)
	09-11-0177	TYPE-1(ブラック)
	09-11-0178	TYPE-2(シルバー)
	09-11-0179	TYPE-2(ブラック)

適応車種 (型式)	スーパーカブ 50	(AA09)
	スーパーカブ 50 プロ	(AA07)
	スーパーカブ 110	(JA44) (JA59)
	スーパーカブ 110 プロ	(JA42)
	クロスカブ 50	(AA06)
	クロスカブ 110	(JA45) (JA60)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

～特徴～

- 旧型のカブをモチーフにしたサイドカバーノブです。純正のサイドカバー取り付けボルトと交換するのみですので、お手軽にドレスアップをお楽しみ頂けます。
- 形状はTYPE-1とTYPE-2の2種類、カラーはシルバーアルマイトとブラックアルマイトの2種類がありますので計4種類からお選び頂けます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

TYPE-1



TYPE-2



部品名	個数
サイドカバーノブ COMP.	2

※写真はブラックを使用。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○左右のサイドカバー取り付けボルトを取り外します。



○逆手順でサイドカバーノブを取り付けます。



▲注意：緩めば脱落の恐れがあります。定期的に締め込んで下さい。

▲注意：怪我の恐れがあります。締め込みの際は必ず手を保護して行って下さい。