

# グラブバー 取扱説明書

製品番号 09-11-0258

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 適応車種 | GROM (JC92-1000001 ~) |
|      | MSX GROM (MLHJC92)    |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 条件付適応車種 | CB125R (JC91-1000001 ~)       |
| 条件      | :09-11-0291 (3WAY ブラケット) 装着車両 |

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合やこの取扱説明書に記載されている方法以外で取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
- ◎ブラック塗装の製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。  
キズが入った場合は、タッチアップする等して下さい。そのままの状態ですとサビの原因となります。
- ◎過度な負荷は加えないで下さい。製品の変形、破損の恐れがあります。また車両側の損傷にもつながりますのでご注意ください。  
なお、車両輸送などの際の固定器具としては使用しないで下さい。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付けに経験の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちでない場合は取り付け作業を行わずに、指定工場又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎CB125R(JC91)に使用する場合、このパーツのみでは装着出来ません。CB125R用3WAYブラケットと同時装着が必要となります。  
別途、ご購入下さいます様お願い致します。(セット購入時除く)

## ～特徴～

- 利便性と車両のスタイルアップを図り、デザインされたスタイリッシュなグラブバーです。
- φ22.2スチールパイプを使用する事で、十分な剛性と握りやすさを追求しました。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



| 番号 | 部品名                | 個数 | リペア品番             |
|----|--------------------|----|-------------------|
| 1  | グラブバー              | 1  | _____             |
| 2  | ソケットキャップスクリュー 8x60 | 4  | 00-00-0308 (4ヶ入り) |
| 3  | カラー φ16x22.3       | 4  | 00-00-2604        |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて  
ご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

★CB125R(JC91)に取り付ける場合、3WAYブラケットキットの取り付け要領を参照し、作業を行って下さい。

○水平で安全な場所にて車両を安定させます。

○車両後方の左右にあるサービスホールのキャップ4個を取り外します。



サービスホール

○③カラー、①グラブバー、②ソケットキャップスクリューの順に仮付けを行います。この時ボルトは3～4山程度掛かるぐらいにしておきます。




③カラー

○②ソケットキャップスクリューを少しずつ均等に締め、座当たりしたら、規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー 8x60  
トルク：25N・m (2.5kgf・m)

### 弊社製アップマフラーと同時装着の場合

○車両右側にはマフラー側に同梱しているカラーを使用し、下写真の順番に取り付けを行います。車両左側には③カラーを使用して下さい。  
その後の取り付け順序は左側の説明を参照して下さい。



マフラーステー

①グラブバー

マフラー側に同梱のカラー

