

アルミサイドバッグサポート 取扱説明書

製品番号 09-11-0305 (ブラックアルマイト)

適応車種 CT125 (JA55-1000001 ~)
(JA65-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合やこの取扱説明書に記載されている方法以外で取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎車両の個体差により、取り付けにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り取り付けを行って下さい。
- ◎荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積みすぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。
積載する荷物等で、テールライトレンズやウィンカーレンズを遮らないで下さい。
- ◎お手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。表面処理劣化の恐れがあります。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場等の車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎材質がアルミ製の為、鉄製品に比べ軽量ですが強度は劣りますので、リアホイールへの巻き込み防止の為だけの、ご使用をお願い致します。
※過積載や巻き込み防止以外でのご使用で、破損した場合は保証の対象にはなりません。
- ◎許容サポート重量 : 1.0kg 以下。
- ◎弊社製リアフェンダーガードとの同時装着は出来ません。

～特徴～

- ◎ 2WAY マルチバッグ等の積載用具を、車両へ取り付けの際に車両とのクリアランスを確保し、リアホイールへの巻き込みを防止するサポートです。
- ◎ 車体への取り付けはツールボックスステー、テールライトユニットに固定し、純正ツールボックスはそのまま使用が可能です。
- ◎ 本体はアルミ製で軽量。表面処理は車両色を選ばないブラックアルマイト仕上げです。
- ◎ 対応バッグ : 5L 程度 (W300mm x H220mm x D130mm 程度)

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎ 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎ クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎ この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。




番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	サポート COMP.	1	_____
2	ソケットキャップスクリュー 6x60	1	00-00-0728 (5ヶ入り)
3	ソケットキャップスクリュー 6x45	1	00-00-0726 (5ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○センタースタンド、またはメンテナンススタンドを使用し車両を安定させます。

○ツールボックスのボルト（車体前側）とテールランプロアカバーの左側のボルトを外します。



○サイドバッグサポートをソケットキャップスクリュー 6x60 と 6x45 を使用し仮付けをします。

【注】 ツールボックス側 / ソケットキャップスクリュー 6x60
テールランプ側 / ソケットキャップスクリュー 6x45
この時、ボルトは3～4山程度掛かるぐらいにしておきます。

○ソケットキャップスクリューを少しずつ均等に規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x60
ソケットキャップスクリュー 6x45
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

