



エアログリップカウル 取扱説明書

商品番号	: 0 9 1 1 0 7 4
適応車種	: Y A M A H A M a j e s t y 1 2 5
フレーム番号	: 5CA4-A/B : 5CA-400101 ~
	5CA7-A/B/C : 5CA-700101 ~
	5CA8-A/B : 5CA-800101 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

この商品は、輸入販売商品です。当社と輸出元との商品規格合格基準（外觀等の合格基準）が異なりますので、機能以外の一切の保証は致しかねます。ご理解の程お願い申し上げます。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

この商品はノーマルハンドル、ノーマルスクリーン装着車専用です。ハンドルを交換している車両には取り付け出来ない場合があります。

また、スクリーンを交換されている車両は、ハンドルを切った時にスクリーンに接触する恐れがあります。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	商品内容	数量
1	R . グリップカウル	1
2	L . グリップカウル	1
3	バーエンド	2
4	ステー L	2
5	ステー S	2
6	リテーナー L	2
7	リテーナー S	4
8	ソケットキャップスクリュー M 6 × 1 6	6
9	ラバーワッシャ	4
10	フランジロックナット M 6	4

～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. ハンドル左右バーエンド部のノーマルバーエンド及び左右ハンドルスイッチに取り付けてあるミラーを取り外して下さい。
2. ソケットキャップスクリューに リテーナーS、 ラバーワッシャの順で組み付け、 グリップカウルの写真A部の穴に外側より通し、 ステーLの長穴部を フランジロックナットにて仮止めて下さい。
ステーLは グリップカウルの内側に取り付くようにして下さい。



3. ソケットキャップスクリューに リテーナーS、 ラバーワッシャの順で組み付け、 グリップカウルの写真B部の穴に外側より通し、 ステーSの長穴部を フランジロックナットにて仮止めて下さい。
ステーSは グリップカウルの内側に取り付くようにして下さい。
この時、 ステーSの折れ曲がり部が下側を向くように取り付けして下さい。



4. ハンドル左右バーエンド部に バーエンドを取り付け、しっかり固定して下さい。
5. バーエンドに項目(3)で仮組みしたグリップカウルの ステーL穴部を、 ソケットキャップスクリュー、 リテーナーLの順で仮止めて下さい。
6. ハンドルスイッチのミラー取り付け部に項目(4)で仮組みしたグリップカウルの ステーS穴部を、ミラーのネジ部にて仮止めて下さい。
7. ブレーキレバーを握った状態でグリップカウルが手に接触せぬよう、またハンドルを左右に切った状態でスクリーンにグリップカウルが接触しない位置を決め、仮止めたボルト、ナット、ミラーを締め付け固定して下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 5 \text{ N} \cdot \text{m} (0.5 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>