

# CUB用外装アクセサリ共通取扱説明書

09-09-0020	・ミニスクリーン (2mm 耐衝撃アクリル)	リトルカブ/スーパーカブ共用
09-09-0021	・リアフェンダーモール (ABS)	リトルカブ/スーパーカブ共用
09-09-0022	・リアフェンダーガーニッシュ (ABS)	リトルカブ/スーパーカブ共用
09-09-0023	・フロントフェンダーガーニッシュ (ABS)	スーパーカブ専用
09-09-0024	・フロントフェンダーガーニッシュ (ABS)	リトルカブ専用
09-09-0025	・メッキサイドカバーセット(左右) (ABS)	リトルカブ/スーパーカブ共用

適合車種 リトルカブ (C50-4300001~)(AA01-3000001~3999999)  
 リトルカブFI (AA01-4000001~)  
 スーパーカブ50 (C50-0400001~)(AA01-1000001~)  
 スーパーカブ50 FI (AA01-1700001~)  
 スーパーカブ70/90 (C70-1200001~)/(HA02-1900001~)  
 6Vスーパーカブについては上記12V車と同じボディのモデルに限り取り付け可能

ABS製はFRP製品とは異なり、飛び石によるエッジ部分の割れや、衝撃などにも強いのが特徴です。ミニスクリーンは、2mm耐衝撃アクリル素材なので、傷や耐光性にも優れています。

この度は、弊社製品をお買上げ頂き有難うございます。使用に付きましては、下記内容をご理解の上ご使用下さいませ。お願い申し上げます。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ず説明書をお読み下さい  
 取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用的な専門店へご依頼されることをお勧め致します。  
 本製品使用中に発生した事故、怪我、物品の破損等に関して如何なる場合においても弊社は賠償の責任を一切負いかねます。この商品を取り付け使用し、当製品以外に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

他社製品との組合せは保証対象外になりますのでご遠慮願います。  
 商品を加工等された場合は保証の対象にはなりません。  
 性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
 クレームについては、材料及び、加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買上げ後3ヶ月以内を限度として修理又は交換させて頂きますが、工賃その他費用は対象となりません。  
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。  
 商品の手入れをする際はガソリン、シンナー、アルコール、コンパウンド等を使用しないで下さい。  
 (変形やフィルムが剥がれる可能性があります。少量の中性洗剤を含ませた水でお手入れして下さい。)

**▲注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。  
 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)  
 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品破損・ケガの原因となります。)  
 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

**▲警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。  
 技術、知識のない方は、作業を行わない下さい。  
 (技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)  
 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。  
 (作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)  
 点検、整備を行った際、損傷部品が見つかった場合、その部品を再使用せず損傷部品の交換を行ってください。  
 (そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)  
 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
 (事故につながる恐れがあります。)  
 点検や整備を行う際は、当取扱説明書やサービスマニュアル等に記載されている、要領、手順に従って下さい。  
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)  
 指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。(部品破損により事故につながる恐れがあります。)  
 酸化したガソリンの滞留は危険性が有る為、通気の良い場所で作業を行ってください。

## 取り付け

フロント/リア フェンダーガーニッシュ、リアフェンダーモール、ミニスクリーンは両面テープで貼り付けます。

### 両面テープについてのアドバイス

- ボディ側にワックスや油分、汚れが付いていると粘着力が大幅に低下します。必ずこれらを洗浄及び、脱脂してください。
- 使用している両面テープは強く圧着する事で粘着力が大幅に増します。貼り付け後すぐに、両面テープのあるところを外側から強くボディに押し付けてください。
- 使用している両面テープは、貼り付け後、数日間かけてさらに粘着力が増していきます。
- 粘着力がまだ高くなっていない状態で、走行すると剥離してしまう可能性があります。貼り付け後、1~2日は程度走行を控えてください。
- 貼り付け直後は、弾力などにより、特に部品の隅の方が浮き易い状況です。浮いてきそうな部分のボディへの粘着を補助するように上からマスキングテープ等を貼り付けてください。貼り付けたまま、2~3日程度様子を見てください。
- 貼り付け後しばらくは炎天下を避け、出来るだけ日陰の場所にバイクを保管して下さい。

