



モンキー系用アルミ削り出しハブリング 取扱説明書

商品番号 : 06 - 10 - 0007 (ブラック)
: 06 - 10 - 0008 (シルバー)
: 06 - 10 - 0009 (ブルー)
適応車種 : HONDA
モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

モンキー・ゴリラなどのホイールハブ部に、ホイールと重ねて取り付けるハブリングです。
ホイールをハブに押さえつける面が広範囲になるので、剛性を向上させる効果が期待出来、また、アルミ削り出し・アルマイト加工によりドレスアップパーツとしてもお使い頂けます。
弊社製アルミホイールは勿論の事、純正スチールホイールにもご使用頂けます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
弊社製リアダンパーハブ(ダイカストハブにスタッドが取り付けられており、ダンパーハウジングがアルミ削り出しタイプ)には取り付け出来ません。
ホイールとハブの間にスペーサーを挟んでいる場合は、キット付属のスクリューでは長さが不足する場合があります。その為、仕様によっては別途スクリューをお買い求め頂く必要があります。

⚠ 注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)


⚠ 警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	ハブリング	1	_____	1
2	ソケットキャップスクリュー 8 X 20	4	00 - 00 - 0117	4

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

△警告：ホイールとハブの間に6mmスペーサーを挟む場合は、キット付属のスクリューでは長さが不足し、走行中にスクリューが緩む恐れがあり危険です。
キット付属のスクリューは使用せず、[品番：00-00-0075 ソケットキャップスクリュー 8X25(4個入り)]を別途お買い求めの上でご使用下さい。

△注意：純正ドラムハブに取り付ける場合に、キット付属のスクリューより長い物を使用すると、ドラム内部に突出してブレーキシュー等と干渉し、ホイールが回転しなくなったり、内部パーツを破損する恐れがあります。

~ 取 り 付 け 要 領 ~

1. 水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます。
2. 車両からタイヤ・ホイールを取り外し、ハブを取り外します。
3. 純正ドラムハブにスタッドボルトが組みつけられている場合は、スタッドボルトを取り外して下さい。
4. ハブにホイールとハブリングを取り付け、ソケットキャップスクリューを対角線上に締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
 $T = 29 \text{ N} \cdot \text{m} (3.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

△警告：スクリューの掛かりが浅くないか、あるいはスクリューの突出が必要以上に長くないか点検します。

5. 車両に元通りタイヤ・ホイールを組み付けます。
6. 組み付け後、手でホイールを回転させ、ひっかかりや干渉等が無い事を確認してから走行して下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>