

弊社カタログに下記の記載ミスがございました。大変お手数ですが、訂正のほどよろしく申し上げます。又、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

ページ P145・P146 (ページ内中段:表内表記)

<p>誤 シリンダーヘッド DOHC4V+D (D25/30カムシャフト)</p>	→	<p>正 シリンダーヘッド DESMO4V (デスマドロミック)</p>
---	---	--

ページ P561 (ページ内上段:表記について)

<p>誤 コンパクトLEDサーモメーター (外部電源式)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ホワイトLED/バックライト</li> <li>■最高温度記録</li> <li>■水温、油温計速 (~120°C)</li> <li>■コンパクトデザイン</li> <li>■メーター作動電圧範囲はDC10V~16V</li> <li>■0°C~120°Cの表示で水温、油温に対応します。</li> <li>■最高温度メモリー機能付き</li> <li>■摂氏、華氏切替機能付き</li> </ul>	→	<p>正 コンパクトLEDサーモメーター (外部電源式)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ブラックメーターパネルにホワイトLEDデジタル表示を採用</li> <li>■水温、油温計速 (~120°C)</li> <li>■スリム形状を採用することで軽量化を図り、カウリングやメーターパネルへのマジックテープによる貼り付けが可能</li> <li>■メーターサイズ:約57mm×約29mm×約12mm</li> <li>■メーター作動電圧範囲はDC10V~DC16Vになります。</li> <li>■温度計の表示範囲は 0~120°Cです。外気温計としてもご使用頂けます。</li> </ul> <p>※最高温度記録機能と摂氏、華氏切替機能はありません。</p>
--	---	--